

Fonction GetDataForTS

Description

Cette fonction renvoie la liste des bénéficiaires liés à la famille ou à l'utilisateur.

Paramètres entrée

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
ts	Integer	Oui	Identifiant du type de TéléService (fourni par Technocarte)
codfam	String(6)	Oui	Identifiant famille du demandeur
codenf	String(6)	Oui	Identifiant usager du bénéficiaire
codeappli	String	Oui	Code Applicatif fourni par Technocarte
session	String	Oui	Identifiant de la session d'inscription (fourni par Technocarte ou par l'appelant)
type_data	Integer	Oui	0 = Retour au format XML 1 = Retour au format Json

Retour

Type	Description
String	La fonction retourne une chaîne de caractères de l'objet DataForTS au format Json ou Xml.

Liste des types de TéléServices

Identifiant	Type de Téléservice
4	Inscription aux activités enfance
11	Pré-inscription petite enfance
14	Inscription scolaire en école de secteur

Dictionnaire des données GetDataForTS

Objet DataForTS

Paramètre	Type	Description
Usager	usager	Bénéficiaire de la demande
TSPreInscriptionCreche	TSPreInscriptionCreche	Objet TSPreInscriptionCreche (valorisé si TS = 11)
TSScolaireSecteur	TSScolaireSecteur	Objet TSPreInscriptionCreche (valorisé si TS = 14)
TSInscriptionEnfance	TSInscriptionEnfance	Objet TSPreInscriptionCreche (valorisé si TS = 4)

Objet usager

Paramètre	Type	Description
cle	cle	Objet cle
donnee	donnee	Objet donnee
adresse	adresse	Objet adresse
scolarite_n	scolarite_n	Objet scolarite_n
scolarite_n1	scolarite_n1	Objet scolarite_n1
responsable1	responsable	Objet responsable
responsable2	responsable	Objet responsable
garde	garde	Objet garde
emploi	emploi	Objet emploi
info_complementaire	info_complementaire	Objet info_complementaire
info_variables	Array[]info_variable	Tableau d'objet info_variable
errors	Array[]Error	Tableau d'objet Error

Objet cle

Paramètre	Type	Description
external_compte_id	String(255)	Identifiant Famille Externe
codfam	Integer(6)	Identifiant Famille Technocarte
type	Integer(3)	Type d'utilisateur : 100 - Responsable 1 du foyer 200 - Responsable 2 du foyer Vide = enfant
external_id	String(255)	Identifiant Usager Externe
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte « 000000 » = Nouvel Enfant

Objet donnee

Paramètre	Type	Description
forpol	String(3)	Formule de politesse « M » « Mme »
nom	String(80)	Nom de l'utilisateur
nom_jf	String(80)	Nom de jeune fille de l'utilisateur
prenom	String(80)	Prénom de l'utilisateur
sexe	String(1)	Sexe de l'utilisateur : F = Féminin M = Masculin
datnai	Integer(8)	Date de naissance de l'utilisateur format : « YYYYMMDD »
lieunai	String(60)	Lieu de naissance de l'utilisateur

Objet adresse

Paramètre	Type	Description
numrue	Integer(5)	Numéro de la rue
numbis	String(5)	Code de répétition bis, ter, etc...
rivoli	String(5)	Code rivoli de la rue (clé de la rue dans le référentiel voirie commun)
libelle	String(50)	Libellé de la rue
complement	String(50)	Complément d'adresse
insee	Integer(5)	Code Insee de la ville
cp	Integer(5)	Code Postal de la ville
ville	String(30)	Nom de la ville
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone fixe de l'utilisateur
portable	Integer(10)	Numéro de téléphone portable de l'utilisateur
mail	String(255)	Adresse e-mail de l'utilisateur

Objet scolarite_n

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
creation	Integer(8)	Date de création de l'inscription scolaire format : « YYYYMMDD »
entree	Integer(8)	Date d'entrée à l'école format : « YYYYMMDD »
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

Objet scolaire_n1

Paramètre	Type	Description
etatsco	Integer(1)	Etat Inscription scolaire
grpsco	integer	Identifiant Technocarte de l'école
section	Integer	Identifiant Technocarte de la section
classe	Integer	Identifiant Technocarte de la classe
libelle_grpsco	String	Libellé de l'école
libelle_classe	String	Libellé de la classe
libelle_section	String	Libellé de la section

Objet responsable

Paramètre	Type	Description
external_id	String(255)	Identifiant Externe du responsable
type	Integer(1)	Type de responsabilité : 0 = père 1 = mère 2 = autre
lien	Integer	Code Technocarte précisant le lien de parenté autre.
autorite	Integer(1)	Exerce l'autorité parentale 0 = n'exerce pas l'autorité parentale 1 = exerce l'autorité parentale
codenf	Integer(6)	Identifiant Usager Technocarte mettre « 000000 » si inconnu
Usager	Usager	Objet Usager contenant les informations du responsable

Objet garde

Paramètre	Type	Description
garde	Integer(1)	Mode de garde de l'enfant 0 = garde conjointe 1 = garde exclusive responsable 1 2 = garde exclusive responsable 2 3 = garde alternée

Objet emploi

Paramètre	Type	Description
profession	String(100)	Profession de l'utilisateur
employeur	String(100)	Employeur de l'utilisateur
csp	Integer	Code catégorie Technocarte CSP.
numtel	Integer(10)	Numéro de téléphone professionnel
poste	Integer(10)	Numéro de poste

Objet info_complementaire

Paramètre	Type	Description
info1	String(80)	Information Complémentaire 1
info2	String(80)	Information Complémentaire 2
info3	String(80)	Information Complémentaire 3
info4	String(80)	Information Complémentaire 4
info5	String(80)	Information Complémentaire 5
Info6	String(80)	Information Complémentaire 6
Info7	String(80)	Information Complémentaire 7
Info8	String(80)	Information Complémentaire 8
lib_info1	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 1
lib_info2	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 2
lib_info3	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 3
lib_info4	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 4
lib_info5	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 5
lib_Info6	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 6
lib_Info7	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 7
lib_Info8	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 8

Objet info_variable

Paramètre	Type	Description
codinfo	Integer	Information Complémentaire 1
valeur	String(80)	Information Complémentaire 2
type	String	DATETIME = date format « DD/MM/YYYY » DECIMAL2 = Decimal 2 chiffres après le séparateur DECIMAL3 = Decimal 3 chiffres après le séparateur LIBELLE = String NUMERO = Integer
options	Array	Si le tableau n'est pas vide : <input type="checkbox"/> Alors le champ valeur ne peut prendre qu'une valeur du tableau. (ne pas prendre en compte la clé du tableau) Sinon <input type="checkbox"/> Le champ valeur est en saisie libre (en fonction du format).

Objet TSPreInscriptionCreche

Paramètre	Type	Description
ListeSouhaitPlacement	Array[]SouhaitPlacement	Tableau d'objet SouhaitPlacement. Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre maximum de souhait de placement à valoriser.
ListeMotifPlacement	Array[]MotifPlacement	Tableau d'objet MotifPlacement. Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre maximum de motif de placement à

		valoriser.
ListeCalendHebdoPE	Array[]CalendHebdoPE	Tableau d'objet CalendHebdoPE Le nombre d'entrée dans le tableau donne le nombre maximum de calendrier de placement à valoriser.
info_variables_PE	Array[]info_variable	Tableau d'objet info_variable
ListePieces	Array[]Piece	Tableau des pièces à fournir

Objet SouhaitPlacement

Paramètre	Type	Description
numero	Integer	Identifiant du souhait de placement
libelle	String(100)	Libellé du souhait de placement
ordre	Integer	Ordre de priorité du souhait.
options	Array[]SouhaitOption	Tableau d'objet SouhaitOption Ce tableau liste les valeurs possibles pour le champ « numero »

Objet SouhaitOption

Paramètre	Type	Description
numero	Integer	Identifiant du souhait
libelle	String(100)	Libellé du souhait
agemin	Integer	Age minimum de l'enfant (à la date de placement) en nombre de mois pour le souhait.
agemax	Integer	Age maximum de l'enfant (à la date de placement) en nombre de mois pour le souhait.
CalendHebdoPe	CalendHebdoPe	Objet calendHebdoPe pour le souhait

Objet MotifPlacement

Paramètre	Type	Description
numero	Integer	Identifiant du motif de placement
libelle	String(100)	Libellé du libelle de placement
ordre	Integer	Ordre de priorité du motif.
options	Array[]MotifOption	Tableau d'objet MotifOption Ce tableau liste les valeurs possibles pour le champ « numero »

Objet MotifOption

Paramètre	Type	Description
numero	Integer	Identifiant du motif de placement
libelle	String(100)	Libellé du libelle de placement

Objet CalendHebdoPE

Paramètre	Type	Description
date_cycle	Integer(8)	Date du lundi de la première semaine du cycle au format : YYYYMMDD. Cette
Lundi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du lundi
Mardi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du mardi
mercredi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du mercredi
Jeudi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du jeudi
vendredi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du vendredi
Samedi	JourCalendPE	Intention de fréquentation du samedi
Dimanche	JourCalendPE	Intention de fréquentation du dimanche

Objet JourCalendPE

Paramètre	Type	Description
ouvert	Integer	0 = fermé 1 = ouvert
present	Integer	0 = non prévu 1 = prévu
heure_debut	Integer(4)	Heure de début de fréquentation format : HHMM
heure_fin	Integer(4)	Heure de fin de fréquentation format : HHMM
heure_min	Integer(4)	Heure minimum format : HHMM
heure_max	Integer(4)	Heure maximum format : HHMM

Objet info_variable

Paramètre	Type	Description
codinfo	Integer	Information Complémentaire 1
valeur	String(80)	Information Complémentaire 2
type	String	DATETIME = date format « DD/MM/YYYY » DECIMAL2 = Decimal 2 chiffres après le séparateur DECIMAL3 = Decimal 3 chiffres après le séparateur LIBELLE = String NUMERO = Integer
options	Array	Si le tableau n'est pas vide : <input type="checkbox"/> Alors le champ valeur ne peut prendre qu'une valeur du tableau. (ne pas prendre en compte la clé du tableau) Sinon <input type="checkbox"/> Le champ valeur est en saisie libre (en fonction du format).

Objet Piece

Paramètre	Type	Description
typepiece	Integer	Identifiant de la pièce
libelle	String	Libellé de la pièce
obligatoire	Integer	0 = non obligatoire 1 = obligatoire
fournie	Integer	0 = la pièce est non fournie chez Technocarte 1 = la pièce est fournie chez Technocarte.

Objet TSScolaireSecteur

Paramètre	Type	Description
grpsco_form	Grpsco_form	Objet grpsco
section_form	Section_form	Objet section
ListePieces	Array[]Piece	Tableau des pièces à fournir

Objet Grpsco_form

Paramètre	Type	Description
grpsco	Integer	Valeur par défaut (calculé en fonction de l'enfant)
options	Array[]Grpsco	Tableau d'objet Grpsco

Objet Grpsco

Paramètre	Type	Description
numgrpsco	Integer	Identifiant du groupe scolaire (école)
libelle	String	Libelle du groupe scolaire (école)
Type	Integer	1 = Elementaire 2 = Maternelle 3 = Primaire (Elem + Mater)

Objet Section_form

Paramètre	Type	Description
section	Integer	Valeur par défaut (calculé en fonction de l'enfant)
options	Array[]Section	Tableau d'objet Section

Objet Section

Paramètre	Type	Description
numsection	Integer	Identifiant de la section (niveau scolaire)
libelle	String	Libelle de la section (niveau scolaire)
elementaire	Integer	1 = la section est une section élémentaire 0 = la section n'est pas une section élémentaire.

Objet Piece

Paramètre	Type	Description
typepiece	Integer	Identifiant de la pièce
libelle	String	Libellé de la pièce
obligatoire	Integer	0 = non obligatoire 1 = obligatoire

fournie	Integer	0 = la pièce est non fournie chez Technocarte 1 = la pièce est fournie chez Technocarte.
---------	---------	---

Objet TSInscriptionEnfance

Paramètre	Type	Description
service	Integer	Identifiant de l'activité
lib_service	String	Libellé de l'activité
debut_min	String(8)	Date minimum de fréquentation de l'activité au format « YYYYMMDD »
fin_max	String(8)	Date maximum de fréquentation de l'activité au format « YYYYMMDD »
lieu_form	Lieu_form	Ojet Lieu_form
base_form	base_form	Objet base_form (contient les informations du régime alimentaire)
ListeCalenHebdoE	Array[]CalenHebdoE	Tableau d'objet CalenHebdoE
ListePrestationsOptionnelles	Array[]PrestationOptionnelle	Tableau d'objet PrestationOptionnelle
info_complementaires	info_complementaire	Objet info_complementaire
TransportAller	Transport_form	Objet Transport_form
TransportRetour	Transport_form	Objet Transport_form
ListePieces	Array[]Piece	Tableau des pièces à fournir

Objet Lieu_form

Paramètre	Type	Description
codlieu	Integer	Identifiant du lieu par défaut
options	Array[]Lieu	Tableau d'objet Lieu

Objet Lieu

Paramètre	Type	Description
codlieu	Integer	Identifiant du lieu
libelle	String	Libellé du lieu

Objet base_form

Paramètre	Type	Description
numbase	Integer	Identifiant de la base par défaut
options	Array[]base	Tableau d'objet base

Objet base

Paramètre	Type	Description
numbase	Integer	Identifiant de la base
libelle	String	Libellé de la base

Objet CalenHebdoE

Paramètre	Type	Description
service	Integer	Identifiant de l'activité / prestation
lib_service	String	Libellé de l'activité / prestation
heure_debut	Integer(4)	Heure de début de l'activité / prestation au format HHMM
heure_fin	Integer(4)	Heure de fin de l'activité / prestation au format HHMM
lundi	JourCalendE	Intention de fréquentation du lundi
mardi	JourCalendE	Intention de fréquentation du mardi
mercredi	JourCalendE	Intention de fréquentation du mercredi
jeudi	JourCalendE	Intention de fréquentation du jeudi
vendredi	JourCalendE	Intention de fréquentation du vendredi
samedi	JourCalendE	Intention de fréquentation du samedi
dimanche	JourCalendE	Intention de fréquentation du dimanche

Objet JourCalendE

Paramètre	Type	Description
Present	Integer	0 = non prévu 1 = prévu
Ouvert	Integer	0 = jour fermé 1 = jour ouvert

Objet info_complementaire

Paramètre	Type	Description
info1	String(80)	Information Complémentaire 1
info2	String(80)	Information Complémentaire 2
info3	String(80)	Information Complémentaire 3
info4	String(80)	Information Complémentaire 4
info5	String(80)	Information Complémentaire 5
Info6	String(80)	Information Complémentaire 6
Info7	String(80)	Information Complémentaire 7
Info8	String(80)	Information Complémentaire 8
lib_info1	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 1
lib_info2	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 2
lib_info3	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 3
lib_info4	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 4
lib_info5	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 5
lib_Info6	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 6
lib_Info7	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 7
lib_Info8	String(80)	Libellé de l'information Complémentaire 8

Objet PrestationOptionnelle

Paramètre	Type	Description
service	Integer	Identifiant de la prestation
lib_service	String	Libellé de la prestation
heure_debut	Integer(4)	Heure de début de la prestation au format HHMM
heure_fin	Integer(4)	Heure de fin de la prestation au format HHMM

Objet Transport_form

Paramètre	Type	Description
circuit	String	Identifiant du circuit de bus par défaut
passage	String	Identifiant du circuit du passage par défaut
options	Array[]Circuit_form	Tableau d'objet Circuit_form

Objet Circuit_form

Paramètre	Type	Description
circuit	String	Identifiant du circuit de bus par défaut
libelle_circuit	String	Libelle du circuit
ListeArret	Array[]Arret_form	Tableau d'objet Arret_form

Objet Arret_form

Paramètre	Type	Description
arr_bus	String	Identifiant de l'arrêt de bus
libelle_arr_bus	String	Libelle de l'arrêt de bus
ListePassage	Array[]Passage_form	Tableau d'objet Passage_form

Objet Passage_form

Paramètre	Type	Description
codarr	String	Identifiant du passage
libelle_arret	String	Libelle du passage

Objet Piece

Paramètre	Type	Description
typepiece	Integer	Identifiant de la pièce
libelle	String	Libellé de la pièce
obligatoire	Integer	0 = non obligatoire 1 = obligatoire
fournie	Integer	0 = la pièce est non fournie chez Technocarte 1 = la pièce est fournie chez Technocarte.