

Par version

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|------------------|-------------|-------------|----------|---|---|----------|
| 2021 (3) | | | | | | |
| 49212 | Publik | Development | En cours | Création de compte avec un numéro de téléphone mobile | Mikaël Ates | |
| 49208 | Publik | Development | Nouveau | Fluidité / animation des interfaces backoffice | | |
| 49209 | Publik | Development | En cours | Publik Famille | Stéphane Guiet (retour le 13-05-2024) | |
| 2022 (3) | | | | | | |
| 58847 | Publik | Development | En cours | Améliorations pour la constructions d'applications | Mikaël Ates | |
| 58887 | Publik | Development | En cours | Améliorations sur le backoffice des démarches. | Mikaël Ates | |
| 49204 | Publik | Development | En cours | "Application" des modules (applications métiers) Publik | | |
| 2023 (6) | | | | | | |
| 76615 | Publik | Support | En cours | Publik Billettique | Mikaël Ates | |
| 70188 | Publik | Development | En cours | Définir des dates limites pour les rôles et affichage dans la barre latérale d'un rôle | Paul Marillonnet | |
| 27471 | Publik | Development | Nouveau | Gestion des intégrations graphiques via le paramétrage d'options de mise en page et de design | Pierre Cros | |
| 70890 | Publik | Development | Nouveau | Gestion unifiée des catégories | | |
| 70883 | Publik | Development | Nouveau | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice | | |
| 71312 | Publik | Development | Nouveau | Réorganiser la liste des cellules | | |
| 0.26 (1) | | | | | | |
| 22470 | Fargo | Development | En cours | paramétrage des colonnes affichées | Paul Marillonnet | |
| 2.2.0 (8) | | | | | | |
| 9398 | Authentic 2 | Development | Nouveau | add filter by role on users view | | |
| 9256 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups | | |
| 8143 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Implement role delegations | | |
| 6925 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services | | |
| 5540 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint | | |
| 8826 | Authentic 2 | Development | En cours | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider | | |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau | saml auth: ask for email if it's not provided in profile | | |
| 7879 | Authentic 2 | Development | En cours | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened. | | |
| 2.6.2 (1) | | | | | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|-----------|----------|
| 42073 | Lasso | Development | Nouveau | remplacer les usages de g_type_class_add_private par G_DEFINE_TYPE_WITH_PRIVATE | | |
| Analyse en cours (2) | | | | | | |
| 58899 | Publik | Development | Nouveau | Avoir des catégories de rôles dans authentic | | |
| 58893 | Publik | Development | Nouveau | Recherche dans l'écran de pointage | | |
| future (15) | | | | | | |
| 5385 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Add service provisioning | | |
| 739 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authncontext management policy on the IdP side | | |
| 745 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authorization protocol | | |
| 2779 | Authentic 2 | Development | Nouveau | CAS Authentication | | |
| 5279 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Expression attribute source | | |
| 4010 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP | | |
| 6916 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Handle nested LDAP groups | | |
| 1147 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI | | |
| 6918 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Multiple user login | | |
| 287 | Authentic 2 | Development | Nouveau | NameIDManagement in idp saml2 | | |
| 1370 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Rename term 'option' in 'parameter' when necessary | | |
| 750 | Authentic 2 | Development | Nouveau | SAML2 Holder of key | | |
| 69 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Simple cookie identity provider | | |
| 672 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Support Identity Provider Discovery Service profile | | |
| 736 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO | | |
| future (18) | | | | | | |
| 45 | Lasso | Development | Nouveau | Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client | | |
| 161 | Lasso | Development | Nouveau | Add a python full matrix test | | |
| 50 | Lasso | Development | Nouveau | Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml | | |
| 46 | Lasso | Development | Nouveau | Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer | | |
| 30 | Lasso | Development | Nouveau | Add node objects for the SAMLv2 metadata schema | | |
| 44 | Lasso | Development | Nouveau | Add to the doc the basic necessity of SAML security | | |
| 51 | Lasso | Development | Nouveau | Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification | | |
| 52 | Lasso | Development | Nouveau | For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for | | |
| 104 | Lasso | Development | Nouveau | Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role | | |
| 87 | Lasso | Development | Nouveau | Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|--------------|
| 49 | Lasso | Development | Nouveau | Report which assertion is signed and who signed it | | |
| 167 | Lasso | Development | Nouveau | Support different signing keys for different roles | | |
| 2456 | Lasso | Development | Nouveau | When generating a transient NameID set the new NameID in profile->nameIdentifier | | |
| 8164 | Lasso | Bug | Nouveau | artifact resolve success message on error | | |
| 1577 | Lasso | Bug | Nouveau | LassoProfile.signature_status should always contain the signature status of the last processed request or response | | |
| 53 | Lasso | Bug | Nouveau | PERL: Support out arguments for strings, xml nodes, nodes and lists | | |
| 54 | Lasso | Bug | Nouveau | Python: support more than one output parameter | | |
| 8166 | Lasso | Bug | Nouveau | Signature errors during lasso_login_process_request_msg are later ignored by lasso_login_build_response_msg | | |
| future (4) | | | | | | |
| 13178 | Plugin FS FranceConnect | Development | Nouveau | Définir un AuthnContext particulier | | |
| 19471 | Plugin FS FranceConnect | Development | Nouveau | gestion des images de fond des boutons par la CSS | | |
| 22915 | Plugin FS FranceConnect | Development | Nouveau | Passer les textes de liaison de compte sur la page Mon compte lorsqu'une seule fédération est autorisé | | |
| 12921 | Plugin FS FranceConnect | Development | Nouveau | utiliser une vue dédiée pour le retour de SSO non fédéré | | |
| future (3) | | | | | | |
| 9641 | Fargo | Development | Nouveau | permettre de préciser les formats de fichier autorisés | | |
| 9676 | Fargo | Project management | Nouveau | Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet) | Brice Mallet | 17 juin 2016 |
| 7235 | Fargo | Autre | Nouveau | Envoi de document par des agents hors wcs (?) | | |
| Wishlist (4) | | | | | | |
| 78951 | Publik | Development | Nouveau | Proposition graphique sur les boutons d'actions de formulaire | Bastien Harkins | |
| 70910 | Publik | Development | Nouveau | PWA : afficher un bandeau tant que les notifications push ne sont pas activées ? | | |
| 49041 | w.c.s. | Development | Nouveau | Caractère obligatoire d'un champ différent suivant saisie front ou backoffice | | |
| 50621 | w.c.s. | Development | Nouveau | exposer en sources de données "cartographiques" les modèles de fiche qui ont la géolocalisation activée | | |
| None (2086) | | | | | | |
| 89609 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs | Benjamin Dauvergne | |
| 89729 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds | Benjamin Dauvergne | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 89726 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux | Benjamin Dauvergne | |
| 89529 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne | Benjamin Dauvergne | |
| 89757 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous | Benjamin Dauvergne | |
| 89795 | ANTS Hub | Development | En cours | Monter un hub de test / dév | Benjamin Dauvergne | |
| 80133 | ANTS Hub | Development | Solution validée | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023 | Benjamin Dauvergne | |
| 89791 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide | Benjamin Dauvergne | |
| 89756 | ANTS Hub | Development | Solution proposée | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide. | Benjamin Dauvergne | |
| 84817 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500 | Benjamin Dauvergne | |
| 84952 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema | Benjamin Dauvergne | |
| 89701 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback | Benjamin Dauvergne | |
| 89314 | ANTS Hub | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions | Benjamin Dauvergne | |
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support | Nouveau | Catalogue : URL pour une cellule JSON | | |
| 73679 | Authentic 2 | Support | Nouveau | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone | | |
| 53476 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés | | |
| 47815 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage | | |
| 52622 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail | | |
| 57494 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_fc: situations où un compte apparié est retourné avec un sub différent | | |
| 66545 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle | | |
| 36965 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés | Paul Marillonnet | |
| 40381 | Authentic 2 | Support | Nouveau | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps() | | |
| 26250 | Authentic 2 | Support | Nouveau | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée | Paul Marillonnet | |
| 30913 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site | | |
| 40175 | Authentic 2 | Support | Nouveau | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 25672 | Authentic 2 | Support | Nouveau | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle | | |
| 57663 | Authentic 2 | Support | En cours | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques | Benjamin Dauvergne | |
| 72768 | Authentic 2 | Support | Nouveau | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU | | |
| 72212 | Authentic 2 | Support | Nouveau | doc-publik : moyen d'authentification | | |
| 21015 | Authentic 2 | Support | En cours | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle | | |
| 54997 | Authentic 2 | Support | Nouveau | document ldap_auth_settings | | |
| 35585 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Erreur lors de l'installation d'authentic2 | | |
| 39024 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS) | | |
| 63840 | Authentic 2 | Support | Nouveau | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil | | |
| 63086 | Authentic 2 | Support | Nouveau | idp_oidc : simplifier la page de consentement | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 33242 | Authentic 2 | Support | Nouveau | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0 | | |
| 33243 | Authentic 2 | Support | Nouveau | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC | | |
| 75207 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export | | |
| 35587 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox | | |
| 30872 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU. | | |
| 39567 | Authentic 2 | Support | Nouveau | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy" | | |
| 45976 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban | | |
| 30896 | Authentic 2 | Support | Nouveau | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte. | | |
| 66400 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux | | |
| 49699 | Authentic 2 | Support | Nouveau | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known | | |
| 84863 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin | | |
| 89986 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Performances: index manquant sur custom_user_user | | |
| 45977 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement | | |
| 84972 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py | | |
| 54996 | Authentic 2 | Support | Nouveau | simplify the database installation instructions | | |
| 62992 | Authentic 2 | Support | Nouveau | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur | | |
| 55798 | Authentic 2 | Support | Nouveau | the page size of search is hard coded to 100 | | |
| 63105 | Authentic 2 | Support | Nouveau | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles | | |
| 55797 | Authentic 2 | Support | Nouveau | unsetting group_filter | | |
| 28147 | Authentic 2 | Support | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double | Clément Véret | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 77435 | Authentic 2 | Development | Nouveau | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités" | | |
| 69526 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ? | | |
| 43748 | Authentic 2 | Development | Nouveau | [Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant" | | |
| 84907 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?) | | |
| 85236 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés | | |
| 86671 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau | adaptateur mellon: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe | | |
| 33645 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles | | |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent | | |
| 61592 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS | Benjamin Renard | |
| 61602 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS | Benjamin Renard | |
| 50751 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire | | |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter "Afficher les services internes : " dans l'écran Gestion d'identités / Services | Paul Marillonnet | |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU | Benjamin Dauvergne | |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through | Paul Marillonnet | |
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager | | |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS) | | |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs | | |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques | | |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup) | Paul Marillonnet | |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes | | |
| 6648 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Allow managing LDAP servers from the manager | | |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte | | |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée | | |
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation | | |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an | | |
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers | Paul Marillonnet | |
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique | Benjamin Renard | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil | Paul Marillonnet | |
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement | Benjamin Dauvergne | |
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet | |
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/ | Emmanuel Cazenave | |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués | Paul Marillonnet | |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone | | |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés | | |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre | | |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC | | |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent | | |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles | | |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP | | |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC | | |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison | Paul Marillonnet | |
| 67211 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur | | |
| 75705 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant | | |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone | Paul Marillonnet | |
| 90431 | Authentic 2 | Development | En cours | [authn tél] à la création de compte et à la récupération de mot de passe, ajouter une aide textuelle "ou" pour souligner le caractère mutuellement exclusif des champs identifiants | Paul Marillonnet | |
| 90337 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | [authn tél] à la création du compte, indiquer dans le SMS contenant le code si un compte existe déjà pour ce numéro | Paul Marillonnet | |
| 88081 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte" | Paul Marillonnet | |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié" | Paul Marillonnet | |
| 82386 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base | | |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic | | |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------|--|--------------------|----------|
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe | | |
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées | | |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation | Benjamin Dauvergne | |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs | Paul Marillonnet | |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base | | |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : permettre un lookup de l'utilisateur par attributs configurable | | |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères | | |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple | | |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_oidc : strategie appairage sub -> email | | |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte | | |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut | | |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement | | |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours | avatar: cadrage côté client de l'image chargée | Benjamin Dauvergne | |
| 58719 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants | | |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir des catégories de rôles | | |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte | | |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes | | |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims" | | |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte | | |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus | | |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc | | |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice | Benjamin Dauvergne | |
| 77245 | Authentic 2 | Development | En cours | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS | Paul Marillonnet | |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau | avoir un script de provisionning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services | | |
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail | | |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@ | | |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel | | |
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables. | | |
| 33241 | Authentic 2 | Development | Nouveau | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML | | |
| 83880 | Authentic 2 | Development | Nouveau | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux | | |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU | | |
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme | | |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle | | |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Classes "grille" sur les attributs de profil | | |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?) | | |
| 75079 | Authentic 2 | Development | Nouveau | clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ? | | |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage | Yann Weber | |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne | | |
| 53170 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Compatibilité avec django-tables 2.1.1 | Emmanuel Cazenave | |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau | comportement auth oidc email doublon | | |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader | | |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle | | |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur | | |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau | créer un paquet authentic2-monotenant | | |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'usager | Paul Marillonnet | |
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email | | |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser | | |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?) | Paul Marillonnet | |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini | Paul Marillonnet | |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé | Benjamin Dauvergne | |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur | | |
| 61771 | Authentic 2 | Development | Nouveau | dans login_block avoir le nom du provider oidc | | |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints | | |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session | | |
| 61163 | Authentic 2 | Development | Nouveau | DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Développer la gestion du consentement pour les services SAML | | |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet | | |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server | | |
| 74226 | Authentic 2 | Development | Nouveau | disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs | | |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/ | | |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs | | |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie" | | |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent | Paul Marillonnet | |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur | Paul Marillonnet | |
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII | | |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe | Benjamin Dauvergne | |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects | | |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés | | |
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur" | | |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS | | |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau | FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect | | |
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'usager s'est authentifié sur FC | | |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU | | |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld) | | |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice | | |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info | Paul Marillonnet | |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles | Pierre Ducroquet | |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau | formulaire de création de compte, help_text | | |
| 43008 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails | | |
| 42538 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Gérer pour un compte une liste d'adresses emails | | |
| 63824 | Authentic 2 | Development | Nouveau | gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils | | |
| 63828 | Authentic 2 | Development | Nouveau | gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=... | | |
| 62489 | Authentic 2 | Development | Nouveau | gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?) | Paul Marillonnet | |
| 59906 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder | Paul Marillonnet | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--|----------|
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander" | Paul Marillonnet | |
| 85721 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported | | |
| 46739 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation | | |
| 66114 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède | | |
| 42338 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : enregistrement dynamique des clients | | |
| 55580 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc | | |
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu | Paul Marillonnet | |
| 62907 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation | | |
| 47657 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint | | |
| 23458 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info | | |
| 46784 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'usager est renvoyé au fournisseur de service | | |
| 78543 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?) | | |
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc | Paul Marillonnet | |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples | Paul Marillonnet | |
| 65890 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID | | |
| 19404 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification | | |
| 73903 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?) | | |
| 34372 | Authentic 2 | Development | Nouveau | import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page | | |
| 34407 | Authentic 2 | Development | Nouveau | import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème | | |
| 40604 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Import des roles : retrouver un service par son nom et son OU | | |
| 13326 | Authentic 2 | Development | Nouveau | import hobo agent code | | |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau | include authentication frontend identifier in assertion attributes | | |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci | | |
| 58312 | Authentic 2 | Development | Nouveau | inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?) | | |
| 54525 | Authentic 2 | Development | Nouveau | inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?) | Paul Marillonnet | |
| 39979 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Inclure un message après suppression du compte | | |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 75347 | Authentic 2 | Development | Nouveau | informations sensibles dans le contexte des traces | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'utilisateur re-initialise le mot de passe | | |
| 86218 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/ | | |
| 83996 | Authentic 2 | Development | Nouveau | journalisation des modifications au paramétrage d'un service | | |
| 84382 | Authentic 2 | Development | Nouveau | journalisation sur un échec de connexion OIDC | | |
| 84911 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager" | | |
| 67852 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Journaliser les accès aux fiches usagers | | |
| 82130 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations | | |
| 28649 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Largeur des tableaux de gestion des rôles | | |
| 64246 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?) | | |
| 50003 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines | | |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'auth, en fonction de la forme du CN | | |
| 51653 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: fetching and using ppolicy attributes | | |
| 83748 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: lors du mapping des rôles détecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder | | |
| 24991 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password | | |
| 51294 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: move messages from hard coded to templates | Loïc Dachary | |
| 52679 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front | | |
| 52183 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap: override password_change route with a URL in app_settings | Benjamin Dauvergne | |
| 54165 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap, possibilité de ne pas avoir de prise en compte des flags admin pour un annuaire | | |
| 60967 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU | | |
| 52672 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période | | |
| 61110 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout | | |
| 65064 | Authentic 2 | Development | Nouveau | LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping | Benjamin Renard | |
| 75391 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable | | |
| 60577 | Authentic 2 | Development | Nouveau | l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres | | |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte | Paul Marillonnet | |
| 84047 | Authentic 2 | Development | Nouveau | libellé "Définir son numéro de téléphone" | | |
| 86015 | Authentic 2 | Development | Nouveau | libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs | | |
| 35645 | Authentic 2 | Development | Nouveau | logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs | | |
| 58720 | Authentic 2 | Development | Nouveau | logger dans le journal les erreurs d'authentification des appels OIDC | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 76893 | Authentic 2 | Development | Nouveau | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?) | | |
| 83260 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet | |
| 7726 | Authentic 2 | Development | Nouveau | (?) mail automatique sur échecs de connexion | | |
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau | mail, gérer les erreurs venant de smtp | Benjamin Dauvergne | |
| 55983 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur | | |
| 55984 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur | | |
| 76224 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret | Yann Weber | |
| 67560 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ? | | |
| 72151 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité | | |
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets | Paul Marillonnet | |
| 72383 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou | | |
| 68925 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers | | |
| 51192 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manager: améliorer le rendu des informations sur un compte | | |
| 56004 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manager: faire le rendu de UserDetailsView via un template comme la page de profil | | |
| 81729 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manager: poser des ancres sur les sections du listing des annuaires | | |
| 29583 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string | | |
| 25667 | Authentic 2 | Development | Nouveau | manager : saisie en clair du mot de passe | | |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles | Benjamin Dauvergne | |
| 71952 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC | | |
| 72434 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc | | |
| 84909 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?) | | |
| 84908 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?) | | |
| 84910 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?) | | |
| 84906 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager | | |
| 45336 | Authentic 2 | Development | Nouveau | marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs | | |
| 20988 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions. | | |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 33279 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check | | |
| 84381 | Authentic 2 | Development | Nouveau | message à l'usager sur un échec de connexion OIDC | | |
| 40523 | Authentic 2 | Development | Nouveau | message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences | | |
| 26149 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant | | |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon | | |
| 90165 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs. | | |
| 79799 | Authentic 2 | Development | Nouveau | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ | | |
| 70808 | Authentic 2 | Development | Nouveau | moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies | | |
| 79747 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ne pas planter sur memcached down | | |
| 75632 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP | | |
| 65489 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique | | |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile | Benjamin Dauvergne | |
| 75206 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles | | |
| 32351 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte | | |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface | Paul Marillonnet | |
| 34669 | Authentic 2 | Development | Nouveau | page combinée connexion/création de compte | | |
| 56325 | Authentic 2 | Development | Nouveau | page d'erreur "error processing the authentication response" | | |
| 68288 | Authentic 2 | Development | Nouveau | page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ? | | |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant | Paul Marillonnet | |
| 82549 | Authentic 2 | Development | Nouveau | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?) | | |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local | Emmanuel Cazenave | |
| 82554 | Authentic 2 | Development | Nouveau | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?) | | |
| 83323 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Page récapitulative des rôles : faire apparaitre la date de dernière mise à jour | Emmanuel Cazenave | |
| 83881 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant | | |
| 86237 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple | | |
| 84384 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim | | |
| 67880 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS | | |
| 79686 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs | | |
| 61918 | Authentic 2 | Development | Nouveau | par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux | | |
| 73553 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|------------------|----------|
| 61467 | Authentic 2 | Development | Nouveau | pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro | | |
| 44080 | Authentic 2 | Development | Nouveau | password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe | | |
| 39334 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre à l'utilisateur de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés | | |
| 85200 | Authentic 2 | Development | Nouveau | permettre à un admin des utilisateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs | | |
| 21781 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL | | |
| 69706 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice | | |
| 25071 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique | | |
| 39355 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée. | | |
| 14295 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre des filtrages avancés sur l'API user | | |
| 23268 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre des profils différents selon les OU | | |
| 34508 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe | | |
| 39354 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'utilisateur | | |
| 83190 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement | Paul Marillonnet | |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre une hiérarchie des OU | | |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML | | |
| 75205 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user | Paul Marillonnet | |
| 33240 | Authentic 2 | Development | Nouveau | poser un cookie browser state | | |
| 15071 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique | | |
| 61162 | Authentic 2 | Development | Nouveau | possibilité de déverrouiller les attributs | | |
| 90355 | Authentic 2 | Development | Nouveau | possibilité de supprimer le mot de passe local après une authentification sur un IdP externe | | |
| 90354 | Authentic 2 | Development | Nouveau | possibilité d'interdire la mise en place d'un mot de passe local à un utilisateur qui vient d'un IdP externe | | |
| 71626 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant | | |
| 76870 | Authentic 2 | Development | Nouveau | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé | | |
| 59979 | Authentic 2 | Development | Nouveau | pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé | | |
| 86132 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle. | | |
| 75605 | Authentic 2 | Development | Nouveau | pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email | | |
| 60030 | Authentic 2 | Development | Nouveau | pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV | | |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant | | |
| 19719 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte. | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé | Paul Marillonnet | |
| 68718 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane | | |
| 82521 | Authentic 2 | Development | Nouveau | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?) | | |
| 68607 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Préparation django 4 : DeprecationWarnings | A. Berriot | |
| 39025 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin | | |
| 36750 | Authentic 2 | Development | Nouveau | procédure de débrayage lorsque d'identité pivôt sont verrouillés | | |
| 73949 | Authentic 2 | Development | Nouveau | profil, champ de saisie de numéro de téléphone | | |
| 86546 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour | | |
| 59414 | Authentic 2 | Development | Nouveau | rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac | | |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac | Paul Marillonnet | |
| 83878 | Authentic 2 | Development | Nouveau | recherche "simple" dans le journal | | |
| 61972 | Authentic 2 | Development | Nouveau | recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email | | |
| 12934 | Authentic 2 | Development | Nouveau | refactor registration view to be more like the login view | | |
| 42603 | Authentic 2 | Development | Nouveau | registration: lors de la création du compte par FC informer l'usager sur les moyens de connexion | | |
| 78110 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process | | |
| 47221 | Authentic 2 | Development | Nouveau | rendre le champ Service.ou obligatoire | | |
| 28927 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Renommer les rôles techniques des OUs | | |
| 43221 | Authentic 2 | Development | Nouveau | retirer les usages de HTTP_REFERER | | |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours | Retrait de la colonne User.phone | Paul Marillonnet | |
| 46261 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement | | |
| 74054 | Authentic 2 | Development | Nouveau | [RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe | | |
| 57632 | Authentic 2 | Development | Nouveau | rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou' | Benjamin Dauvergne | |
| 72382 | Authentic 2 | Development | Nouveau | settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE | | |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone | Paul Marillonnet | |
| 87765 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Si les conditions d'identification de l'usager et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'usager de supprimé le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet | |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash | Paul Marillonnet | |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | squash des migrations | Benjamin Dauvergne | |
| 50766 | Authentic 2 | Development | Nouveau | suggestion de correction de domain, gérer les domaines valides mais moins commun | | |
| 70816 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi" | | |
| 66228 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 39513 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Suppression compte usager | | |
| 84914 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Supprimer les anciennes migrations | Benjamin Dauvergne | |
| 78609 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation | | |
| 83259 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Sur la page du saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé. | Paul Marillonnet | |
| 86013 | Authentic 2 | Development | Nouveau | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs | | |
| 47890 | Authentic 2 | Development | Nouveau | sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger | | |
| 72192 | Authentic 2 | Development | Nouveau | sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe | | |
| 70751 | Authentic 2 | Development | Nouveau | synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM | | |
| 67303 | Authentic 2 | Development | Nouveau | tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue | Paul Marillonnet | |
| 67346 | Authentic 2 | Development | Nouveau | tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante. | Paul Marillonnet | |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau | template du mail notification de création de compte depuis l'admin | | |
| 64528 | Authentic 2 | Development | Nouveau | traiter les avertissements de dépréciation django 4 | | |
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée | Paul Marillonnet | |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler | Benjamin Dauvergne | |
| 14042 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox | | |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests | | |
| 57185 | Authentic 2 | Development | Nouveau | uwsgi : nom de tenant dans les logs | | |
| 85864 | Authentic 2 | Development | Nouveau | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles | | |
| 42095 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html | | |
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours | yet another migration manquante? | | |
| 44315 | Authentic 2 | Development | Nouveau | zone "mot de passe" de la création de compte | | |
| 23544 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Ajouter la possibilité de demander un CLAIM via son nom | | |
| 90438 | Authentic 2 | Bug | Solution validée | API de création de rôle, erreur 500 sur un POST vide (AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith') | Benjamin Dauvergne | |
| 80915 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | api: erreur lors du parcours de la liste des utilisateurs dans l'ordre inverse | | |
| 38877 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | api: lorsque l'on ne spécifie pas de valeur à un opérateur de recherche, alors l'évaluation est toujours vraie | | |
| 66741 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | API plate pour /api/roles/XXX/parents | | |
| 73910 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError at /idp/oidc/token, 'NoneType' object has no attribute 'client_id' | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------|---|------------------|----------|
| 26711 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'first_name' | | |
| 50650 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | AttributeError: 'RoleAttribute' object has no attribute '_role_cache' | | |
| 53754 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | authentification forcée (ForceAuthn) SAML après un SSO vers un IdP SAML | | |
| 31318 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées | | |
| 83286 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | [authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?) | | |
| 83065 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur lorsque le SSO avec un IDP échoue | | |
| 66436 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace | | |
| 36966 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées | | |
| 43737 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification | | |
| 20531 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | BO : Ajustements sur la page des permissions | | |
| 20532 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | BO : Comptage nombre de rôles à supprimer sur la page de confirmation de suppression d'une collectivité | | |
| 32001 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | CAS : erreur "unable to compute an identifier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe | | |
| 20887 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | clé de config supprimée dans le LDAP vs utilisateur encore en session | | |
| 28991 | Authentic 2 | Bug | En cours | code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée | | |
| 55309 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | connection timed out while retrieving group DNs | | |
| 65078 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | consentement, quelque chose qui n'est pas une question mais se termine par un point d'interrogation | | |
| 71411 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | crash au retour d'une authentification via OIDC quand plusieurs utilisateurs correspondent | | |
| 66962 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Crash sur POST /api/users | | |
| 48902 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | crash sur redemarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS | | |
| 40766 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé | | |
| 77175 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?) | | |
| 21808 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP | | |
| 49932 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | DoesNotExist: LibertySession matching query does not exist. | | |
| 78919 | Authentic 2 | Bug | En cours | erreur 403 sur la page de configuration de l'authentification "mot de passe", pourtant présentée | Paul Marillonnet | |
| 61593 | Authentic 2 | Bug | En cours | Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs | Benjamin Renard | |
| 64249 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé | | |
| 90208 | Authentic 2 | Bug | Solution validée | erreur 500 sur un échec de vérification de signature lors d'une authent oidc | Yann Weber | |
| 84587 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | erreur à la suppression d'un consentement (AttributeError: 'ConsentDelete' object has no attribute 'object') | | |
| 23979 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1 | | |
| 48642 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | Erreur migrate _schemas assert len(perm.roles.all()) == 1 | | |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 33745 | Authentic 2 | Bug | En cours | fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1 | | |
| 47701 | Authentic 2 | Bug | Information nécessaire | fil d'ariane sur l'édition d'un utilisateur | | |
| 86086 | Authentic 2 | Bug | Solution proposée | FileNotFoundException en cherchant à créer un fichier temporaire d'import d'utilisateurs | Benjamin Dauvergne | |
| 62900 | Authentic 2 | Bug | Information nécessaire | gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'usager | Paul Marillonnet | |
| 66576 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | import des rôles: Role.MultipleObjectsReturned: get() returned more than one Role -- it returned 2! | | |
| 66192 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | info barre latérale "Liaison avec l'annuaire LDAP ..." avec utilisateur lié par guid | | |
| 82157 | Authentic 2 | Bug | Nouveau | inscription, le champ email doit préciser le format particulier | | |

...