

## Par catégorie

| #  | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à       | Echéance |
|--|-------------|-------------|----------|---|-----------------|----------|
| <b>authentic2-idp-cas (2)</b>            |             |             |          |   |                 |          |
| 61592                                    | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS   | Benjamin Renard |          |
| 32001                                    | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | CAS : erreur "unable to compute an identifier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe |                 |          |
| <b>Binding perl (2)</b>                  |             |             |          |   |                 |          |
| 53                                       | Lasso       | Bug         | Nouveau  | PERL: Support out arguments for strings, xml nodes, nodes and lists   |                 |          |
| 55510                                    | Lasso       | Bug         | Nouveau  | Memory leak when using "dump" in Perl binding   |                 |          |
| <b>Binding python (1)</b>                |             |             |          |   |                 |          |
| 54                                       | Lasso       | Bug         | Nouveau  | Python: support more than one output parameter  |                 |          |
| <b>BO (2)</b>                            |             |             |          |   |                 |          |
| 21015                                    | Authentic 2 | Support     | En cours | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                        |                 |          |
| 33645                                    | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles   |                 |          |
| <b>Canal : courriers (1)</b>             |             |             |          |   |                 |          |
| 8715                                     | Welco       | Development | Nouveau  | Annoter courriers en pdf  |                 |          |
| <b>Connecteurs (Passerelle) (2)</b>      |             |             |          |   |                 |          |
| 76615                                    | Publik      | Support     | En cours | Publik Billettique  | Mikaël Ates     |          |
| 23451                                    | Publik      | Bug         | Nouveau  | ODEo (OpenData Entr'ouvert) ?   |                 |          |
| <b>Core (3)</b>                          |             |             |          |   |                 |          |
| 49                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Report which assertion is signed and who signed it  |                 |          |
| 52                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | For ID-FF 1.2 and SAML 2.0, check that issuer of response is the one we are waiting for                       |                 |          |
| 104                                      | Lasso       | Development | Nouveau  | Make lasso_server_get_first_providerID_by_role use provide->private_data->roles and not provider->role        |                 |          |
| <b>Documentation (2)</b>                 |             |             |          |   |                 |          |
| 54996                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | simplify the database installation instructions   |                 |          |
| 54997                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | document ldap_auth_settings   |                 |          |
| <b>Documentation (1)</b>                 |             |             |          |   |                 |          |
| 44                                       | Lasso       | Development | Nouveau  | Add to the doc the basic necessity of SAML security   |                 |          |
| <b>Fabriques et traitement (wcs) (6)</b> |             |             |          |   |                 |          |

| #  | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|--|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 27435  | Publik      | Support     | Information nécessaire | Ajouter un id au type de champ commentaire  |                    |          |
| 17555  | Publik      | Development | Nouveau                | Ajouter un champ description pour les workflows   |                    |          |
| 19749  | Publik      | Development | Nouveau                | Amélioration de la visualisation graphique dynamique des workflows                            |                    |          |
| 58887  | Publik      | Development | En cours               | Améliorations sur le backoffice des démarches.  | Mikaël Ates        |          |
| 70890  | Publik      | Development | Nouveau                | Gestion unifiée des catégories  |                    |          |
| 26712  | Publik      | Autre       | Nouveau                | activer le code de suivi par défaut   |                    |          |
| <b>FranceConnect (1)</b>                       |             |             |                        |   |                    |          |
| 48814  | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | oauth2 error on access token retrieval: %r  |                    |          |
| <b>Gestion de contenu et thème (Combo) (6)</b> |             |             |                        |   |                    |          |
| 27454  | Publik      | Support     | Nouveau                | Gestion des préférences de l'usagers (je souhaite etre notifié par mail / sms / alerte)       |                    |          |
| 27458  | Publik      | Development | Nouveau                | Combo cellule gestion des abonnements alertes dans combo                                      |                    |          |
| 27471  | Publik      | Development | Nouveau                | Gestion des intégrations graphiques via le paramétrage d'options de mise en page et de design | Pierre Cros        |          |
| 49208  | Publik      | Development | Nouveau                | Fluidité / animation des interfaces backoffice  |                    |          |
| 58847  | Publik      | Development | En cours               | Améliorations pour la constructions d'applications  | Mikaël Ates        |          |
| 71312  | Publik      | Development | Nouveau                | Réorganiser la liste des cellules   |                    |          |
| <b>Gestion d'identité (Authentic) (4)</b>      |             |             |                        |   |                    |          |
| 49212  | Publik      | Development | En cours               | Création de compte avec un numéro de téléphone mobile   | Mikaël Ates        |          |
| 58899  | Publik      | Development | Nouveau                | Avoir des catégories de rôles dans authentic  |                    |          |
| 70188  | Publik      | Development | En cours               | Définir des dates limites pour les rôles et affichage dans la barre latérale d'un rôle        | Paul Marillonnet   |          |
| 70883  | Publik      | Development | Nouveau                | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice                                 |                    |          |
| <b>LDAP (7)</b>                                |             |             |                        |   |                    |          |
| 28147  | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double   | Clément Véret      |          |
| 55797  | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | unsetting group_filter  |                    |          |
| 55798  | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | the page size of search is hard coded to 100  |                    |          |
| 51294  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: move messages from hard coded to templates  | Loïc Dachary       |          |
| 51653  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: fetching and using ppolicy attributes   |                    |          |
| 52183  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: override password_change route with a URL in app_settings                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 51453  | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ldap: user_attributes fails on multivalued attributes   | Loïc Dachary       |          |
| <b>OpenID Connect (2)</b>                      |             |             |                        |   |                    |          |

| #  | Projet      | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à                                   | Echéance |
|--|-------------|-------------|---------------------|---|---|----------|
| 33242                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0                      |   |          |
| 33241                                    | Authentic 2 | Development | Nouveau             | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML  |   |          |
| <b>Prise de Rendez-vous (Chrono) (1)</b> |             |             |                     |   |   |          |
| 58893                                    | Publik      | Development | Nouveau             | Recherche dans l'écran de pointage  |   |          |
| <b>SAML (4)</b>                          |             |             |                     |   |   |          |
| 33243                                    | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC   |   |          |
| 287                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau             | NameIDManagement in idp saml2   |   |          |
| 672                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Support Identity Provider Discovery Service profile   |   |          |
| 750                                      | Authentic 2 | Development | Nouveau             | SAML2 Holder of key   |   |          |
| <b>SAMLv2 (5)</b>                        |             |             |                     |   |   |          |
| 29663                                    | Lasso       | Support     | En cours            | Lasso Error 440 while receiving SAML response from AzureAD  |   |          |
| 45                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Add an utility function to complete an AuthnResponse with the IP adresse of the client  |   |          |
| 46                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Add a way to verify SubjectConfirmationData->Recipient with the URL of the assertionConsumer  |   |          |
| 51                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Check Assertion in AuthnResponse as mandated by the specification   |   |          |
| 167                                      | Lasso       | Development | Nouveau             | Support different signing keys for different roles  |   |          |
| <b>Studio (2)</b>                        |             |             |                     |   |   |          |
| 49204                                    | Publik      | Development | En cours            | "Application" des modules (applications métiers) Publik   |   |          |
| 49209                                    | Publik      | Development | En cours            | Publik Famille  | Stéphane Guiet<br>(retour le<br>13-05-2024) |          |
| <b>Tests (1)</b>                         |             |             |                     |   |   |          |
| 161                                      | Lasso       | Development | Nouveau             | Add a python full matrix test   |   |          |
| <b>XML Framework (3)</b>                 |             |             |                     |   |   |          |
| 30                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Add node objects for the SAMLv2 metadata schema   |   |          |
| 50                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Add a strict mode for lasso_node_init_from_xml  |   |          |
| 87                                       | Lasso       | Development | Nouveau             | Move all conditions checking to lasso_saml2_conditions namespace  |   |          |
| <b>None (2095)</b>                       |             |             |                     |   |   |          |
| 80133                                    | ANTS Hub    | Development | Solution validée    | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023 | Benjamin Dauvergne                          |          |
| 84817                                    | ANTS Hub    | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500  | Benjamin Dauvergne                          |          |

| #     | Projet                      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 84952 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89314 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions  | Benjamin Dauvergne |          |
| 89529 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89609 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 89701 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89726 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89729 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer)    | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89756 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée      | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.                          | Benjamin Dauvergne |          |
| 89757 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée      | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89791 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée      | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 89795 | ANTS Hub                    | Development | En cours               | Monter un hub de test / dev   | Benjamin Dauvergne |          |
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support     | Nouveau                | Catalogue : URL pour une cellule JSON   |                    |          |
| 25672 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle  |                    |          |
| 26250 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée   | Paul Marillonnet   |          |
| 30872 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.  |                    |          |
| 30896 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.                               |                    |          |
| 30913 | Authentic 2                 | Support     | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site |                    |          |
| 35585 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | Erreur lors de l'installation d'authentic2  |                    |          |
| 35587 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox   |                    |          |
| 36965 | Authentic 2                 | Support     | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés  | Paul Marillonnet   |          |
| 39024 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                                      |                    |          |
| 39567 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"  |                    |          |
| 40175 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans   |                    |          |
| 40381 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau                | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 45976 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban   |                                     |          |
| 45977 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement   |                                     |          |
| 47815 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage   |                                     |          |
| 49699 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known   |                                     |          |
| 52622 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail   |                                     |          |
| 53476 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                                     |                                     |          |
| 57494 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_fc: situations où un compte appairé est retourné avec un sub différent   |                                     |          |
| 57663 | Authentic 2 | Support     | En cours               | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques  | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 62992 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur  |                                     |          |
| 63086 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | idp_oidc : simplifier la page de consentement   | Serghei Mihai (congs, retour 15/05) |          |
| 63105 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles   |                                     |          |
| 63840 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil                                 |                                     |          |
| 66400 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux   |                                     |          |
| 66545 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle |                                     |          |
| 72212 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | doc-publik : moyen d'authentification   |                                     |          |
| 72768 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU   |                                     |          |
| 73679 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone  |                                     |          |
| 75207 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export  |                                     |          |
| 84863 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin   |                                     |          |
| 84972 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py  |                                     |          |
| 89986 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Performances: index manquant sur custom_user_user   |                                     |          |
| 69    | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Simple cookie identity provider   |                                     |          |
| 736   | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO  |                                     |          |
| 739   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authncontext management policy on the IdP side  |                                     |          |
| 745   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authorization protocol  |                                     |          |
| 1147  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI  |                                     |          |
| 1370  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Rename term 'option' in 'parameter' when necessary  |                                     |          |
| 2779  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | CAS Authentication  |                                     |          |
| 4010  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP   |                                     |          |
| 5279  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Expression attribute source   |                                     |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à       | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|-----------------|----------|
| 5385  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Add service provisioning  |                 |          |
| 5540  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint                                      |                 |          |
| 6648  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Allow managing LDAP servers from the manager  |                 |          |
| 6916  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Handle nested LDAP groups   |                 |          |
| 6918  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Multiple user login   |                 |          |
| 6925  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services                         |                 |          |
| 7726  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | (?) mail automatique sur échecs de connexion  |                 |          |
| 7879  | Authentic 2 | Development | En cours          | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.                             |                 |          |
| 8143  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Implement role delegations  |                 |          |
| 8826  | Authentic 2 | Development | En cours          | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider  |                 |          |
| 9256  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups   |                 |          |
| 9398  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | add filter by role on users view  |                 |          |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | saml auth: ask for email if it's not provided in profile  |                 |          |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server                                    |                 |          |
| 12934 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | refactor registration view to be more like the login view   |                 |          |
| 13326 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | import hobo agent code  |                 |          |
| 14042 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox      |                 |          |
| 14295 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre des filtrages avancés sur l'API user  |                 |          |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | include authentication frontend identifier in assertion attributes  |                 |          |
| 15071 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique  |                 |          |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/  |                 |          |
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique  | Benjamin Renard |          |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML   |                 |          |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon  |                 |          |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci                         |                 |          |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | avoir un script de provisioning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services                                 |                 |          |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc   |                 |          |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | template du mail notification de création de compte depuis l'admin  |                 |          |
| 19404 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_saml: prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification                    |                 |          |
| 19719 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte. |                 |          |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle  |                 |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail   |                    |          |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests  |                    |          |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU                                       |                    |          |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables.                |                    |          |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles  |                    |          |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre une hiérarchie des OU  |                    |          |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser  |                    |          |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur  |                    |          |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU   | Benjamin Dauvergne |          |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs  |                    |          |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant   |                    |          |
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'usager re-initialise le mot de passe |                    |          |
| 20988 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions.  |                    |          |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée  |                    |          |
| 21781 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL   |                    |          |
| 23268 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre des profils différents selon les OU  |                    |          |
| 23458 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc: logger les données envoyées dans le endpoint user_info   |                    |          |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 24991 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password  |                    |          |
| 25071 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique  |                    |          |
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers  | Paul Marillonnet   |          |
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent  | Paul Marillonnet   |          |
| 25667 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager : saisie en clair du mot de passe  |                    |          |
| 26149 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant  |                    |          |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours | avatar: cadrage côté client de l'image chargée   | Benjamin Dauvergne |          |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager   |                    |          |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus                   |                    |          |
| 28649 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Largeur des tableaux de gestion des rôles  |                    |          |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 28927 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Renommer les rôles techniques des OUs  |                    |          |
| 29583 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string   |                    |          |
| 32351 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte   |                    |          |
| 33240 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | poser un cookie browser state  |                    |          |
| 33279 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check   |                    |          |
| 34372 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page   |                    |          |
| 34407 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème   |                    |          |
| 34508 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe   |                    |          |
| 34669 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page combinée connexion/création de compte   |                    |          |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte   |                    |          |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : permettre un lookup de l'usager par attributs configurable   |                    |          |
| 35645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs  |                    |          |
| 36750 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | procédure de débrayage lorsque d'identité pivot sont verrouillés   |                    |          |
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | adaptateur mello: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe  |                    |          |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS)  |                    |          |
| 39025 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin   |                    |          |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle selectionné dans les paramètres avancés  |                    |          |
| 39334 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre à l'usager de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés   |                    |          |
| 39354 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'usager  |                    |          |
| 39355 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.   |                    |          |
| 39513 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Suppression compte usager  |                    |          |
| 39979 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Inclure un message après suppression du compte   |                    |          |
| 40523 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences  |                    |          |
| 40604 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Import des roles : retrouver un service par son nom et son OU  |                    |          |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | squash des migrations  | Benjamin Dauvergne |          |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes  |                    |          |
| 42095 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: <a href="https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html">https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html</a> |                    |          |
| 42338 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc : enregistrement dynamique des clients  |                    |          |
| 42538 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Gérer pour un compte une liste d'adresses emails   |                    |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'utilisateur s'est authentifié sur FC                              |                    |          |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: modifier les textes du bloc de désappariement du compte de France Connect  |                    |          |
| 42603 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | inscription: lors de la création du compte par FC informer l'utilisateur sur les moyens de connexion                                   |                    |          |
| 43008 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fournir dans le backoffice une interface de gestion des modèles mails  |                    |          |
| 43221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | supprimer les usages de HTTP_REFERER   |                    |          |
| 43748 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | [Accessibilité] ajout d'attributs auto-complète au champ "Identifiant"   |                    |          |
| 44080 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe                           |                    |          |
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel   |                    |          |
| 44315 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | zone "mot de passe" de la création de compte   |                    |          |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs  |                    |          |
| 45336 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs   |                    |          |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Classes "grille" sur les attributs de profil   |                    |          |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice  |                    |          |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN |                    |          |
| 46261 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement   |                    |          |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims"  |                    |          |
| 46739 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation                   |                    |          |
| 46784 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service                               |                    |          |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs                       | Paul Marillonnet   |          |
| 47221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rendre le champ Service.ou obligatoire   |                    |          |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC  |                    |          |
| 47657 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint   |                    |          |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice   | Benjamin Dauvergne |          |
| 47890 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger   |                    |          |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser   |                    |          |
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champ email                                   |                    |          |
| 50003 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines  |                    |          |
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme   |                    |          |
| 50751 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire                               |                    |          |
| 50766 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | suggestion de correction de domaine, gérer les domaines valides mais moins communs   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours               | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement   | Benjamin Dauvergne |          |
| 51192 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager: améliorer le rendu des informations sur un compte  |                    |          |
| 52672 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période                           |                    |          |
| 52679 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front                               |                    |          |
| 53170 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Compatibilité avec django-tables 2.1.1  | Emmanuel Cazenave  |          |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld)   |                    |          |
| 54165 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap, possibilité de ne pas avoir de prise en compte des flags admin pour un annuaire                         |                    |          |
| 54525 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?)  | Paul Marillonnet   |          |
| 55580 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc    |                    |          |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session      |                    |          |
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Développer la gestion du consentement pour les services SAML  |                    |          |
| 55983 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur |                    |          |
| 55984 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur           |                    |          |
| 56004 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | manager: faire le rendu de UserDetailView via un template comme la page de profil                             |                    |          |
| 56325 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | page d'erreur "error processing the authentication response"  |                    |          |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | comportement auth oidc email doublon  |                    |          |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU  |                    |          |
| 57185 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | uwsgi : nom de tenant dans les logs   |                    |          |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through                                  | Paul Marillonnet   |          |
| 57632 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou'                                   | Benjamin Dauvergne |          |
| 58312 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?)                                |                    |          |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@   |                    |          |
| 58719 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants               |                    |          |
| 58720 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | logger dans le journal les erreurs d'authentification des appels OIDC   |                    |          |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac   | Paul Marillonnet   |          |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir des catégories de rôles   |                    |          |
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours               | yet another migration manquante?  |                    |          |
| 59414 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac  |                    |          |
| 59906 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 59979 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé  |                    |          |
| 60030 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV                    |                    |          |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle                          |                    |          |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : strategie appairage sub -> email   |                    |          |
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours               | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé   | Paul Marillonnet   |          |
| 60577 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres   |                    |          |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur                        |                    |          |
| 60967 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU   |                    |          |
| 61110 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout  |                    |          |
| 61162 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | possibilité de déverrouiller les attributs   |                    |          |
| 61163 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead  |                    |          |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours               | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles   | Benjamin Dauvergne |          |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours               | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre  |                    |          |
| 61467 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro  |                    |          |
| 61602 | Authentic 2 | Development | En cours               | Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS  | Benjamin Renard    |          |
| 61771 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | dans login_block avoir le nom du provider oidc   |                    |          |
| 61918 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux  |                    |          |
| 61972 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email   |                    |          |
| 62489 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)                        | Paul Marillonnet   |          |
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"                           | Paul Marillonnet   |          |
| 62907 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation                       |                    |          |
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées           |                    |          |
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII   |                    |          |
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | mail, gérer les erreurs venant de smtp lib   | Benjamin Dauvergne |          |
| 63824 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils |                    |          |
| 63828 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...                     |                    |          |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur   | Paul Marillonnet   |          |
| 64246 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)                                 |                    |          |
| 64528 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | traiter les avertissements de dépréciation django 4  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet  | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|--|------------------|----------|
| 65064 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping  | Benjamin Renard  |          |
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation  |                  |          |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison  | Paul Marillonnet |          |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie"   |                  |          |
| 65489 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique   |                  |          |
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu                                   | Paul Marillonnet |          |
| 65890 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID  |                  |          |
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc | Paul Marillonnet |          |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'utilisateur   | Paul Marillonnet |          |
| 66114 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède                               |                  |          |
| 66228 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout   |                  |          |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup)  | Paul Marillonnet |          |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP   |                  |          |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple   |                  |          |
| 67211 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur  |                  |          |
| 67303 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue  | Paul Marillonnet |          |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects  |                  |          |
| 67346 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.  | Paul Marillonnet |          |
| 67560 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ?   |                  |          |
| 67852 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser les accès aux fiches usagers   |                  |          |
| 67880 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS   |                  |          |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?)   |                  |          |
| 68288 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ?   |                  |          |
| 68607 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Préparation django 4 : DeprecationWarnings   | A. Berriot       |          |
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur"   |                  |          |
| 68718 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane  |                  |          |
| 68925 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers   |                  |          |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base  |                  |          |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte   |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement   |                    |          |
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée    | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 69526 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ?  |                    |          |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte   |                    |          |
| 69706 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice   |                    |          |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes   |                    |          |
| 70751 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM  |                    |          |
| 70808 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies  |                    |          |
| 70816 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"   |                    |          |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet   |          |
| 71626 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant                                     |                    |          |
| 71952 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC   |                    |          |
| 72151 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité   |                    |          |
| 72192 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe  |                    |          |
| 72382 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE   |                    |          |
| 72383 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou  |                    |          |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints  |                    |          |
| 72434 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | /manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc   |                    |          |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone  | Paul Marillonnet   |          |
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles  | Benjamin Dauvergne |          |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent  |                    |          |
| 73553 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant   |                    |          |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an  |                    |          |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Ajouter "Afficher les services internes :" dans l'écran Gestion d'identités / Services  | Paul Marillonnet   |          |
| 73903 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?)   |                    |          |
| 73949 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | profil, champ de saisie de numéro de téléphone  |                    |          |
| 74054 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | [RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 74226 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs   |                    |          |
| 75079 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ?                                      |                    |          |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)  | Paul Marillonnet   |          |
| 75205 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user                       | Paul Marillonnet   |          |
| 75206 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles  |                    |          |
| 75347 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | informations sensibles dans le contexte des traces   |                    |          |
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours          | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée         | Paul Marillonnet   |          |
| 75391 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable  |                    |          |
| 75605 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email  |                    |          |
| 75632 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP  |                    |          |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | formulaire de création de compte, help_text  |                    |          |
| 75705 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant |                    |          |
| 76224 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret  | Yann Weber         |          |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours          | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash                           | Paul Marillonnet   |          |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage   | Yann Weber         |          |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | utiliser hobo.multitenant.spooler  | Benjamin Dauvergne |          |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe                            | Benjamin Dauvergne |          |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile                          | Benjamin Dauvergne |          |
| 76870 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé   |                    |          |
| 76893 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)   |                    |          |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères  |                    |          |
| 77245 | Authentic 2 | Development | En cours          | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS   | Paul Marillonnet   |          |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader  |                    |          |
| 77435 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"              |                    |          |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours          | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone                                      | Paul Marillonnet   |          |
| 78110 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process   |                    |          |
| 78543 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)                         |                    |          |
| 78609 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut           | Sujet  | Assigné à                           | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager   |                                     |          |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne  |                                     |          |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info   | Paul Marillonnet                    |          |
| 79686 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs   |                                     |          |
| 79747 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | ne pas planter sur memcached down  |                                     |          |
| 79799 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ  |                                     |          |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'usager au retour de connexion différent                                       |                                     |          |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours         | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles  | Pierre Ducroquet                    |          |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours         | Retrait de la colonne User.phone   | Paul Marillonnet                    |          |
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets  | Paul Marillonnet                    |          |
| 81729 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | manager: poser des ancrs sur les sections du listing des annuaires   |                                     |          |
| 82130 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations  |                                     |          |
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe   |                                     |          |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic  |                                     |          |
| 82386 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base  |                                     |          |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours         | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant   | Paul Marillonnet                    |          |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS   |                                     |          |
| 82521 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)   |                                     |          |
| 82549 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?)  |                                     |          |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet  |                                     |          |
| 82554 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)   |                                     |          |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours         | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte                                | Paul Marillonnet                    |          |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | créer un paquet authentic2-monotenant  |                                     |          |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours         | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local   | Emmanuel Cazenave                   |          |
| 83190 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement  | Paul Marillonnet                    |          |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours         | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli   | Serghei Mihai (congs, retour 15/05) |          |
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours         | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil   | Paul Marillonnet                    |          |
| 83259 | Authentic 2 | Development | Nouveau          | Sur la page du saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé. | Paul Marillonnet                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut  | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------|--|--------------------|----------|
| 83260 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet   |          |
| 83323 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 83748 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Idap: lors du mapping des rôles détecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder  |                    |          |
| 83878 | Authentic 2 | Development | Nouveau | recherche "simple" dans le journal   |                    |          |
| 83880 | Authentic 2 | Development | Nouveau | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux  |                    |          |
| 83881 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant  |                    |          |
| 83996 | Authentic 2 | Development | Nouveau | journalisation des modifications au paramétrage d'un service   |                    |          |
| 84047 | Authentic 2 | Development | Nouveau | libellé "Définir son numéro de téléphone"  |                    |          |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone   |                    |          |
| 84381 | Authentic 2 | Development | Nouveau | message à l'utilisateur sur un échec de connexion OIDC   |                    |          |
| 84382 | Authentic 2 | Development | Nouveau | journalisation sur un échec de connexion OIDC  |                    |          |
| 84384 | Authentic 2 | Development | Nouveau | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim   |                    |          |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés  |                    |          |
| 84906 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager  |                    |          |
| 84907 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)   |                    |          |
| 84908 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)   |                    |          |
| 84909 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)   |                    |          |
| 84910 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)  |                    |          |
| 84911 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"  |                    |          |
| 84914 | Authentic 2 | Development | Nouveau | Supprimer les anciennes migrations   | Benjamin Dauvergne |          |
| 85200 | Authentic 2 | Development | Nouveau | permettre à un admin des utilisateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs   |                    |          |
| 85236 | Authentic 2 | Development | Nouveau | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés  |                    |          |
| 85721 | Authentic 2 | Development | Nouveau | idp_oidc: avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported  |                    |          |
| 85864 | Authentic 2 | Development | Nouveau | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles  |                    |          |
| 86013 | Authentic 2 | Development | Nouveau | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs   |                    |          |
| 86015 | Authentic 2 | Development | Nouveau | libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs  |                    |          |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau | auth saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut  |                    |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 86132 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.   |                    |          |
| 86218 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/   |                    |          |
| 86237 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple   |                    |          |
| 86546 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour  |                    |          |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples   | Paul Marillonnet   |          |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués  | Paul Marillonnet   |          |
| 86671 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini   | Paul Marillonnet   |          |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte  |                    |          |
| 87765 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet   |          |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours          | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface   | Paul Marillonnet   |          |
| 88081 | Authentic 2 | Development | En cours          | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"   | Paul Marillonnet   |          |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours          | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"  | Paul Marillonnet   |          |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours          | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants   | Paul Marillonnet   |          |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC  |                    |          |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours          | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée  | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation   | Benjamin Dauvergne |          |
| 90165 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs.              |                    |          |
| 90337 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | [authn tél] à la création du compte, indiquer dans le SMS contenant le code si un compte existe déjà pour ce numéro  | Paul Marillonnet   |          |
| 90354 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | possibilité d'interdire la mise en place d'un mot de passe local à un utilisateur qui vient d'un IdP externe   |                    |          |
| 90355 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | possibilité de supprimer le mot de passe local après une authentification sur un IdP externe   |                    |          |
| 90431 | Authentic 2 | Development | En cours          | [authn tél] à la création de compte et à la récupération de mot de passe, ajouter une aide textuelle "ou" pour souligner le caractère mutuellement exclusif des champs identifiants      | Paul Marillonnet   |          |
| 20160 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | liste des rôles quand "toutes les collectivités" est choisie lors de la modification des rôles d'un usager   |                    |          |
| 20531 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | BO : Ajustements sur la page des permissions   |                    |          |
| 20532 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | BO : Comptage nombre de rôles à supprimer sur la page de confirmation de suppression d'une collectivité  |                    |          |
| 20887 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | clé de config supprimée dans le LDAP vs utilisateur encore en session  |                    |          |
| 21808 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP   |                    |          |
| 22687 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | pouvoir utiliser le niveau d'isolation serializable sur postgresql   | Benjamin Dauvergne |          |

| #     | Projet      | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------------|---|------------------|----------|
| 22881 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | SAML: catcher ProviderMissingPublicKeyError dans artifact()   | Paul Marillonnet |          |
| 23544 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Ajouter la possibilité de demander un CLAIM via son nom   |                  |          |
| 23979 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1   |                  |          |
| 25129 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | jenkins: erreur eobuilder sur calcul numéro de version  |                  |          |
| 26277 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | jquery inclut 2 fois dans le template de login  |                  |          |
| 26711 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'first_name'   |                  |          |
| 28991 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée         |                  |          |
| 30113 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Le manager de AttributeValue devrait filtrer comme le manager par défaut d'Attribute  |                  |          |
| 30810 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | traces import de roles  |                  |          |
| 31318 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées |                  |          |
| 33745 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1  |                  |          |
| 36966 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées   |                  |          |
| 38877 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | api: lorsque l'on ne spécifie pas de valeur à un opérateur de recherche, alors l'évaluation est toujours vraie                            |                  |          |
| 40633 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Trace permission provisioning a2  |                  |          |
| 40766 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé                                 |                  |          |
| 40856 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | ValueError: unconverted data remains: 00:00:00  |                  |          |
| 40857 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | ValueError: time data '21/07/1981' does not match format '%Y-%m-%d'   |                  |          |
| 42861 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "a2_rbac_role_permissions_role_id_permission_id_98...                      |                  |          |
| 43737 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification                                     |                  |          |
| 47304 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | termes consent/authorization utilisés selon les endroits  |                  |          |
| 47701 | Authentic 2 | Bug     | Information nécessaire | fil d'ariane sur l'édition d'un utilisateur   |                  |          |
| 48090 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | v2.78-1~eob90+1 - Migrations manquantes ?   |                  |          |
| 48642 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Erreur migrate_schemas assert len(perm.roles.all()) == 1  |                  |          |
| 48902 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | crash sur redemarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS  |                  |          |
| 49932 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | DoesNotExist: LibertySession matching query does not exist.   |                  |          |
| 50650 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | AttributeError: 'RoleAttribute' object has no attribute '_role_cache'   |                  |          |
| 53652 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | manager, Uncaught TypeError: window.a2_js_seconds_until is not a function   |                  |          |
| 53754 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | authentification forcée (ForceAuthn) SAML après un SSO vers un IdP SAML   |                  |          |
| 54185 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | messages LDAP sur les règles de mot de passe  | Paul Marillonnet |          |
| 54633 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | la configuration de logging casse le système de stats d'uwsgi   |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|---------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 55309 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | connection timed out while retrieving group DNs   |                    |          |
| 56850 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | sur la page des rôles d'un utilisateur, liste des OU, IndexError: list index out of range   | Benjamin Dauvergne |          |
| 58403 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | multiplication de sync-ldap-users   |                    |          |
| 60624 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | le token de changement d'email "contient de l'information"  |                    |          |
| 61593 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs  | Benjamin Renard    |          |
| 62296 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | provisionnement SSO vs provisionning LDAP   |                    |          |
| 62491 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | sur la page d'un rôle XXX celui-ci apparait dans le tableau ("membres du rôle XXX") et ne peut être retiré  |                    |          |
| 62868 | Authentic 2 | Bug     | En cours               | /manage/ : en se reconnectant avec un utilisateur provenant d'un annuaire, crash lorsque l'annuaire ne reconnaît pas celui-ci                               | Paul Marillonnet   |          |
| 62900 | Authentic 2 | Bug     | Information nécessaire | gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'usager | Paul Marillonnet   |          |
| 64249 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé  |                    |          |
| 64424 | Authentic 2 | Bug     | Nouveau                | jenkins : redondance des étapes dans le build principal (?)   |                    |          |

...