

## Demandes

| #     | Projet                      | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 89609 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Amélioration à upload_rdv(), pose systématique de last_upload et meilleur gestion des erreurs                                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 89729 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | api: ignorer les rendez-vous annulé dans le endpoint searchApplicationIds   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89726 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Champ logo_url manquant dans le schéma JSON des lieux   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89529 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | L'URL de gestion envoyé dans l'API de dédoublement n'est pas la bonne   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89757 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée   | Mettre canceled=None sur les nouveaux rendez-vous   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89795 | ANTS Hub                    | Development | En cours            | Monter un hub de test / dév   | Benjamin Dauvergne |          |
| 80133 | ANTS Hub                    | Development | Solution validée    | Moteur de recherche : bascule pour le changement de format de la date et de l'heure du rendez-vous (norme iso) le 13 septembre 2023 | Benjamin Dauvergne |          |
| 89791 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée   | Ne pas importer les rendez-vous dont l'identifiant de pré-demande est syntaxiquement invalide                                       | Benjamin Dauvergne |          |
| 89756 | ANTS Hub                    | Development | Solution proposée   | Ne pas logger une réussite pour un rdv non poussé car son identifiant de pré-demande est invalide.                                  | Benjamin Dauvergne |          |
| 84817 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Ne pas retourner l'erreur "too busy" avec le code d'erreur 500  | Benjamin Dauvergne |          |
| 84952 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Relacher la contrainte sur la dépendance jsonschema   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89701 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser ANTS_HUB_BASE_URL pour l'URL de callback   | Benjamin Dauvergne |          |
| 89314 | ANTS Hub                    | Development | Résolu (à déployer) | Utiliser BEGIN IMMEDIATE pour les transactions  | Benjamin Dauvergne |          |
| 72206 | Applications Métiers Publik | Support     | Nouveau             | Catalogue : URL pour une cellule JSON   |                    |          |
| 77435 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | a2_rbac : sur les nouveaux déploiements, préciser le nom de rôle "Administrateur" en "Administrateur gestion d'identités"           |                    |          |
| 69526 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | Accès API : renommer "mot de passe" en "clé d'accès" ?  |                    |          |
| 43748 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | [Accessibilité] ajout d'attributs autocomplete au champ "Identifiant"   |                    |          |
| 84907 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | /accounts/ : afficher un message de confirmation à la liaison d'une identité FC vers un compte usager issu d'un annuaire (?)        |                    |          |
| 85236 | Authentic 2                 | Development | Nouveau             | /accounts/ : offrir à l'utilisateur un paramétrage de ses canaux de communications préférés   |                    |          |
| 86671 | Authentic 2                 | Development | Solution proposée   | /accounts/ : offrir un affichage en lecture seule des attributs multivalués visibles de l'utilisateur                               | Paul Marillonnet   |          |
| 73679 | Authentic 2                 | Support     | Nouveau             | /accounts/ : pouvoir afficher l'état de validation du courriel et du numéro de téléphone  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|---|--------------------|----------|
| 38274 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | adaptateur mello: sur une connexion réussie, ne pas afficher les possibilités de changement de mot de passe |                    |          |
| 9398  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | add filter by role on users view  |                    |          |
| 5385  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Add service provisioning  |                    |          |
| 33645 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Afficher le nombre de membres indirect dans les rôles   |                    |          |
| 72636 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | afficher sur la page d'un rôle les clients d'API qui l'utilisent  |                    |          |
| 61592 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de logs en cas de refus de requête de déconnexion CAS   | Benjamin Renard    |          |
| 61602 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajout de message d'aide à la configuration d'un service CAS   | Benjamin Renard    |          |
| 50751 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajout d'une fonctionnalité de suppression automatique des comptes LDAP après disparition dans l'annuaire    |                    |          |
| 73768 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter "Afficher les services internes :" dans l'écran Gestion d'identités / Services                      | Paul Marillonnet   |          |
| 20690 | Authentic 2 | Development | En cours | Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU  | Benjamin Dauvergne |          |
| 57499 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter des champs created et deleted (soft delete) sur Role.members.through                                | Paul Marillonnet   |          |
| 78762 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ajouter la déliaison d'un usager à FC au journal de cet usager  |                    |          |
| 23544 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | Ajouter la possibilité de demander un CLAIM via son nom   |                    |          |
| 53476 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | Ajouter la possibilité de filtrer dans l'interface manage/users les utilisateurs désactivés                 |                    |          |
| 39023 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter un champs description sur les providers (SAML, OIDC, CAS)   |                    |          |
| 20694 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter une priorité sur les attributs du profil pour la recherche des utilisateurs                         |                    |          |
| 28926 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Ajouter un flag "hidden" aux rôles, pour cacher certains rôles techniques                                   |                    |          |
| 47815 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | Ajouter un picto au journal des événements pour la page /manage   |                    |          |
| 66794 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ajouter un rôle : réduire le nombre de champs (ou ne plus faire de popup)                                   | Paul Marillonnet   |          |
| 41948 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes   |                    |          |
| 9256  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Allow creating / mapping RBAC roles from / to LDAP groups   |                    |          |
| 6648  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Allow managing LDAP servers from the manager  |                    |          |
| 87548 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | améliorations pour le bloc SAML sur la page de compte   |                    |          |
| 20990 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Améliorer la désactivation du lien d'ajout lorsque aucune OU n'est sélectionnée                             |                    |          |
| 65355 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Améliorer le message « lien de récupération du compte inconnu ou expiré » en cas d'activation               |                    |          |
| 73580 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | anonymiser les entrées de journal vieilles de plus d'un an  |                    |          |
| 25624 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | API: dans /api/users/xxxx/ servir la date de dernière connexion des usagers                                 | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 15146 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | API de génération d'un lien de connexion automatique  | Benjamin Renard    |          |
| 83227 | Authentic 2 | Development | En cours          | API d'enregistrement par numéro de téléphone, permettre le préremplissage des champs de profil  | Paul Marillonnet   |          |
| 80915 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | api: erreur lors du parcours de la liste des utilisateurs dans l'ordre inverse  |                    |          |
| 38877 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | api: lorsque l'on ne spécifie pas de valeur à un opérateur de recherche, alors l'évaluation est toujours vraie  |                    |          |
| 50861 | Authentic 2 | Development | En cours          | api memberships roles, ne pas écrire si pas de changement   | Benjamin Dauvergne |          |
| 66741 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | API plate pour /api/roles/XXX/parents   |                    |          |
| 25645 | Authentic 2 | Development | En cours          | API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur   | Paul Marillonnet   |          |
| 71463 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | api/rbac : au lieu d'une vérification booléenne sur une permission globale, filtrer automatiquement les querysets en fonction des permissions équivalentes par OU détenues par l'appelant | Paul Marillonnet   |          |
| 69335 | Authentic 2 | Development | Solution validée  | api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/   | Emmanuel Cazenave  |          |
| 86670 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /api/users/ : gestion des attributs multivalués   | Paul Marillonnet   |          |
| 84048 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | attribut autocomplete sur le champ "numéro de téléphone" de la page pour associer un numéro de téléphone  |                    |          |
| 84557 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | attribut de type téléphone : avoir un choix parmi plusieurs zones géographiques pour les préfixes téléphoniques supportés   |                    |          |
| 73910 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError at /idp/oidc/token, 'NoneType' object has no attribute 'client_id'   |                    |          |
| 26711 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'first_name'   |                    |          |
| 50650 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | AttributeError: 'RoleAttribute' object has no attribute '_role_cache'   |                    |          |
| 61299 | Authentic 2 | Development | En cours          | attribute_kinds : valeurs possibles pour l'attribut title/genre   |                    |          |
| 47325 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | attribut "log SSO" sur les services SAML/OIDC   |                    |          |
| 80165 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | authenticators: tester le cas limite où l'OU d'appartenance de l'authn et celle affectée à l'utilisateur au retour de connexion différent   |                    |          |
| 20526 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Authentic journalise beaucoup trop de choses inutiles   |                    |          |
| 66986 | Authentic 2 | Development | En cours          | authentificateur saml : ou exclusif sur les trois façons de fournir les métadonnées de l'IdP  |                    |          |
| 53754 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | authentification forcée (ForceAuthn) SAML après un SSO vers un IdP SAML   |                    |          |
| 52622 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | auth_fc: autoriser la création et connexion des comptes sans adresse mail   |                    |          |
| 88789 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_fc : faire que le paramétrage par défaut soit le non-verrouillage des champs récupérés de FC   |                    |          |
| 65411 | Authentic 2 | Development | En cours          | auth_fc: locker le sub pendant les création de compte/liaison   | Paul Marillonnet   |          |
| 67211 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | auth_fc : migrer le mapping user_info dans le modèle d'authentificateur   |                    |          |
| 57494 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | auth_fc: situations où un compte appairé est retourné avec un sub différent   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 739   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authncontext management policy on the IdP side  |                    |          |
| 75705 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn/ldap_backend : à l'authentification, d'abord tenter de retrouver localement le compte en base avant d'appeler l'annuaire distant    |                    |          |
| 72440 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn mobile : XOR sur le username/email et le numéro de téléphone  | Paul Marillonnet   |          |
| 31318 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | authn OIDC : l'argument "issuer" fourni lors de l'enregistrement d'un fournisseur doit correspondre au champ présent dans les métadonnées |                    |          |
| 88081 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Création de compte"  | Paul Marillonnet   |          |
| 88082 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : améliorations cosmétiques et terminologie employée pour la page "Mot de passe oublié"   | Paul Marillonnet   |          |
| 83286 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | [authn tél] la double écriture colonne et attribut de profil continue d'avoir lieu dans le BO (?)   |                    |          |
| 82386 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn tél : le changement d'attribut identifiant devrait ré-initialiser l'état de validation des numéros de téléphone en base             |                    |          |
| 82385 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn tél : phrase explicative sur la tentative de création de compte avec un numéro déjà connu d'authentic                               |                    |          |
| 88146 | Authentic 2 | Development | En cours               | authn tél : sur la page de création de compte, exposer plus clairement l'exclusion mutuelle des deux champs identifiants                  | Paul Marillonnet   |          |
| 90190 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | [authn tél] uniformiser les messages d'erreur de format à la saisie du numéro de tél  | Paul Marillonnet   |          |
| 82384 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | authn tél : validation du numéro à la récupération de mot de passe  |                    |          |
| 63083 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : accepter que le fournisseur oidc réduise à un ensemble plus restreint les portées (scopes) demandées                          |                    |          |
| 83065 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | auth_oidc: afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur lorsque le SSO avec un IDP échoue   |                    |          |
| 66436 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | auth_oidc: en l'absence d'un set de clé la réception d'un idtoken chiffré avec RSA lève une trace   |                    |          |
| 89940 | Authentic 2 | Development | Solution validée       | auth_oidc: logger l'id_token avant sa validation  | Benjamin Dauvergne |          |
| 66545 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_oidc: lors de la résolution de l'authorization_code si l'erreur est invalid_grant, relancer une requête d'authent nouvelle           |                    |          |
| 47024 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs                          | Paul Marillonnet   |          |
| 68946 | Authentic 2 | Development | En cours               | auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base   |                    |          |
| 35583 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : permettre un lookup de l'utilisateur par attributs configurable   |                    |          |
| 36966 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | auth_oidc: pouvoir émettre des requêtes signées   |                    |          |
| 77171 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : pouvoir recevoir des attributs autres que des chaînes de caractères   |                    |          |
| 36965 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | auth_oidc : prise en charge des ID Tokens chiffrés  | Paul Marillonnet   |          |
| 67022 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc: simplifier les stratégies en en faisant un choix multiple  |                    |          |
| 60488 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_oidc : strategie appairage sub -> email  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 745   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Authorization protocol  |                    |          |
| 69042 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_saml: dans l'écran de création, tenter d'extraire l'URL des métadonnées directement des métadonnées texte              |                    |          |
| 40381 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | auth_saml: inverser l'ordre entre mellon et __name__ dans AppConfig.get_apps()  |                    |          |
| 86131 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_saml, pouvoir provisionner un utilisateur dans une OU donnée par un attribut   |                    |          |
| 69269 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | auth_saml: pré-remplir l'URL des métadonnées via l'entity_id référencée dans un fichier de métadonnée donné explicitement   |                    |          |
| 26251 | Authentic 2 | Development | En cours               | avatar: cadrage côté client de l'image chargée  | Benjamin Dauvergne |          |
| 26250 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | avatar: test côté client de la dimension de l'image chargée   | Paul Marillonnet   |          |
| 58719 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir depuis la page d'un service un accès à une page journal sur les événements correspondants                             |                    |          |
| 58898 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir des catégories de rôles   |                    |          |
| 34829 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir des vues backoffice pour que l'agent puisse voir et modifier les données de son compte                                |                    |          |
| 70091 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir la désactivation des comptes LDAP supprimés à la même fréquence que la synchro LDAP des comptes                       |                    |          |
| 46602 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir l'autoescape off par défaut pour les "templated claims"   |                    |          |
| 69590 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir le nom/prénom du compte supprimé dans les logs de suppression de compte   |                    |          |
| 28001 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir un adapter SAML permettant de retrouver un compte dans l'annuaire LDAP en fonction des attributs de fédération reçus  |                    |          |
| 16879 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir une commande de management pour déclarer un RP oidc   |                    |          |
| 47761 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Avoir un journal des actions et des modifications en Frontoffice  | Benjamin Dauvergne |          |
| 77245 | Authentic 2 | Development | En cours               | avoir un ratelimiting sur le formulaire de saisie de codes reçus par SMS  | Paul Marillonnet   |          |
| 16574 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | avoir un script de provisioning d'utilisateur d'un authentic à l'autre via les web-services                                 |                    |          |
| 30913 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | Avoir un settings qui cache toutes les options de mot de passe sur la fiche de création d'un utilisateur, pour tout le site |                    |          |
| 20333 | Authentic 2 | Development | En cours               | Avoir un template de mail de base et l'utiliser pour tous les mail  |                    |          |
| 63937 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backend ldap : avoir un timeout sur la recherche d'utilisateur  | Paul Marillonnet   |          |
| 58358 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate_block@   |                    |          |
| 43737 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | backend ldap : un annuaire down suffisamment longtemps, puis up de nouveau, plante l'authentification                       |                    |          |
| 27683 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backoffice : aligner les cases à cocher sur le bas de page de création d'un usager  |                    |          |
| 44098 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | backoffice: utiliser le champ ValidatedEmailField pour les champs courriel  |                    |          |
| 20531 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | BO : Ajustements sur la page des permissions  |                    |          |
| 20532 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | BO : Comptage nombre de rôles à supprimer sur la page de confirmation de suppression d'une collectivité                     |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut              | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 72462 | Authentic 2 | Development | Résolu (à déployer) | BO: inclure courriels dans l'import/export CSV des rôles  | Benjamin Dauvergne |          |
| 20516 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | BO : Lorsque l'utilisateur n'a que la permission de rechercher des utilisateurs, les lignes ne devraient pas être cliquables.     |                    |          |
| 40175 | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | bookmark de page de connexion avec ?nonce= dedans   |                    |          |
| 33241 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML  |                    |          |
| 2779  | Authentic 2 | Development | Nouveau             | CAS Authentication  |                    |          |
| 32001 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | CAS : erreur "unable to compute an identifier for user" lors d'un accès post-réinitialisation du mot de passe                     |                    |          |
| 83880 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | champ de type téléphone limité à quelques préfixes internationaux   |                    |          |
| 20474 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Champs tri-valeurs Oui/Non/<Valeur par défaut> pour le paramétrage de l'unicité des emails dans les OU                            |                    |          |
| 50680 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | check-and-repair : ajouter le check des objets SQL pour la recherche trigramme  |                    |          |
| 20182 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Choix de la collectivité lors de l'ajout d'un rôle  |                    |          |
| 45420 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Classes "grille" sur les attributs de profil  |                    |          |
| 68039 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | clean-unused-accounts : lever CommandError en cas d'erreur d'exécution (?)  |                    |          |
| 75079 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | clean-unused-accounts : veut-on vraiment alerter les personnes qui ne se sont jamais connectées ?                                 |                    |          |
| 20887 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | clé de config supprimée dans le LDAP vs utilisateur encore en session   |                    |          |
| 76359 | Authentic 2 | Development | Solution proposée   | client d'API : afficher aussi les rôles obtenus par héritage  | Yann Weber         |          |
| 78832 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Clients d'API : permettre d'attribuer un rôle interne   |                    |          |
| 28991 | Authentic 2 | Bug         | En cours            | code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un élément en entrée |                    |          |
| 25672 | Authentic 2 | Support     | Nouveau             | colonne "scope" de l'écran des permissions d'un rôle  |                    |          |
| 53170 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Compatibilité avec django-tables 2.1.1  | Emmanuel Cazenave  |          |
| 56460 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | comportement auth oidc email doublon  |                    |          |
| 77315 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | configuration logo par défaut, pouvoir l'uploader   |                    |          |
| 55309 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | connection timed out while retrieving group DNs   |                    |          |
| 65078 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | consentement, quelque chose qui n'est pas une question mais se termine par un point d'interrogation                               |                    |          |
| 60168 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | conserver la sélection de collectivité dans la barre latérale après l'ajout d'un usager à un rôle                                 |                    |          |
| 71411 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | crash au retour d'une authentification via OIDC quand plusieurs utilisateurs correspondent  |                    |          |
| 66962 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | Crash sur POST /api/users   |                    |          |
| 48902 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau             | crash sur redemarrage a2 multitenant après mise à jour du SaaS  |                    |          |
| 20689 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | Créer automatiquement des rôles/groupes en se basant sur des attributs de l'utilisateur   |                    |          |
| 82979 | Authentic 2 | Development | Nouveau             | créer un paquet authentic2-monotenant   |                    |          |
| 66053 | Authentic 2 | Development | En cours            | csv_import: stocker une information de source de vérification des attributs de l'usager   | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 48770 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | custom_user : dans free_text_search repérer les adresses mail et ne chercher que dans le champs email         |                    |          |
| 48353 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | custom_user: dans free_text_search repérer les dates et les normaliser  |                    |          |
| 75187 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | custom_user : mettre à plat les usages de User.userexternalid (?)   | Paul Marillonnet   |          |
| 86937 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | custom_user : pouvoir définir qu'un attribut multivalué prend ses valeurs dans un ensemble bien défini        | Paul Marillonnet   |          |
| 89627 | Authentic 2 | Development | En cours          | dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé                        | Benjamin Dauvergne |          |
| 60783 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Dans les journaux, lorsqu'il y a plusieurs collectivités, indiquer la collectivité de l'utilisateur           |                    |          |
| 61771 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | dans login_block avoir le nom du provider oidc  |                    |          |
| 72433 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | debug d'un service oidc, avoir la possibilité d'un log précis des réponses des endpoints                      |                    |          |
| 55581 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | déconnexion unique initiée par authentic en tant que fournisseur d'identité sur expiration de la session      |                    |          |
| 57663 | Authentic 2 | Support     | En cours          | Définir une permission pour accéder à l'API des statistiques  | Benjamin Dauvergne |          |
| 40766 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé     |                    |          |
| 61163 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | DeprecationWarning: please use dns.resolver.resolve() instead   |                    |          |
| 77175 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | des tests d'import CSV qui cassent lorsque Jenkins est chargé (?)   |                    |          |
| 55645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Développer la gestion du consentement pour les services SAML  |                    |          |
| 82550 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | dispatchers d'urls : remplacer partout les uuid en paramètre d'url par le format prévu par django à cet effet |                    |          |
| 12516 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | display a different error message when trying to authenticate against a down ldap server                      |                    |          |
| 21808 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | DisplayMessageBeforeRedirectMiddleware bloque parfois les SSO sur des requêtes JSONP                          |                    |          |
| 74226 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | disposer d'une configuration globale pour l'alerte et la suppression de comptes inactifs                      |                    |          |
| 15077 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Distinction des utilisateurs tirés d'un annuaire LDAP dans le /manage/  |                    |          |
| 45334 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Distinguer les comptes avec rôle(s) et sans rôle dans la liste des utilisateurs                               |                    |          |
| 72768 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | doc : documenter les forces de mot de passe configurables dans l'OU   |                    |          |
| 72212 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | doc-publik : moyen d'authentification   |                    |          |
| 21015 | Authentic 2 | Support     | En cours          | Documenter la page de configuration du contrôle d'accès au SSO par service et par rôle                        |                    |          |
| 54997 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | document ldap_auth_settings   |                    |          |
| 49932 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | DoesNotExist: LibertySession matching query does not exist.   |                    |          |
| 65481 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | écran d'affichage de configuration méthode oidc, valeur pour "Stratégie"                                      |                    |          |
| 25665 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | écran de saisie du mot de passe après création d'un compte par un agent                                       | Paul Marillonnet   |          |
| 23494 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Écran reprenant les connexions d'un utilisateur   | Paul Marillonnet   |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 63516 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | EmailValidator : refuser tous les caractères non-ASCII   |                    |          |
| 76835 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | empêcher le contrôle des redirections sur les mails d'enregistrement et de réinitialisation de mot de passe      | Benjamin Dauvergne |          |
| 67312 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | en barre latérale d'un usager distinguer visuellement les rôles indirects  |                    |          |
| 39219 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | En multicollectivité, indiquer le nom de l'OU d'un rôle sélectionné dans les paramètres avancés                  |                    |          |
| 68680 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | enregistrer dans le journal quand un admin utilise "Se reconnecter avec cet utilisateur"                         |                    |          |
| 78919 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | erreur 403 sur la page de configuration de l'authentification "mot de passe", pourtant présentée                 | Paul Marillonnet   |          |
| 61593 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | Erreur 500 lors de l'accès à la page d'import d'utilisateurs   | Benjamin Renard    |          |
| 64249 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Erreur 500 lors de la déconnexion depuis un service non-autorisé   |                    |          |
| 90208 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | erreur 500 sur un échec de vérification de signature lors d'une authent idc                                      |                    |          |
| 84587 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | erreur à la suppression d'un consentement (AttributeError: 'ConsentDelete' object has no attribute 'object')     |                    |          |
| 23979 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Erreur de migration lors de l'installation du paquet 2.1.26-1  |                    |          |
| 35585 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Erreur lors de l'installation d'authentic2   |                    |          |
| 48642 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Erreur migrate _schemas assert len(perm.roles.all()) == 1  |                    |          |
| 39024 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Étendre le concept de règlements des options aux autres types de providers (OIDC, CAS)                           |                    |          |
| 5279  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Expression attribute source  |                    |          |
| 82512 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Factoriser le ratelimiting sur les actions menant à l'envoi de SMS   |                    |          |
| 4010  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Faire un benchmark Login+SSO initié par l'IdP  |                    |          |
| 42601 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: modifier les textes du bloc de desappairage du compte de France Connect                                      |                    |          |
| 42598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | FC: ne pas utiliser l'image "S'inscrire avec France Connect" quand l'utilisateur s'est authentifié sur FC        |                    |          |
| 33745 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | fichiers de migration manquants depuis la version 2.1.65-1~eob80+1   |                    |          |
| 56911 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fil d'ariane de la page d'édition d'un utilisateur dans une OU   |                    |          |
| 47701 | Authentic 2 | Bug         | Information nécessaire | fil d'ariane sur l'édition d'un utilisateur  |                    |          |
| 86086 | Authentic 2 | Bug         | Solution proposée      | FileNotFoundException en cherchant à créer un fichier temporaire d'import d'utilisateurs                         | Benjamin Dauvergne |          |
| 53753 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | filtre usager backoffice, matcher sur le domaine (avec ou sans tld)  |                    |          |
| 45421 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Flag sur les attributs de profil pour déterminer s'ils sont à afficher à la création backoffice                  |                    |          |
| 79065 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fonctionnalité "Compte de territoire" : persistance du contexte de service et consultation de l'entête user-info | Paul Marillonnet   |          |
| 80236 | Authentic 2 | Development | En cours               | Forcer un vacuum au cleanup() des modèles  | Pierre Ducroquet   |          |
| 75682 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | formulaire de création de compte, help_text  |                    |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|------------------|----------|
| 43008 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Fournir dans le backoffice une interface de gestion des templates mails  |                  |          |
| 42538 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Gérer pour un compte une liste d'adresses emails   |                  |          |
| 63824 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir une logique de gestion de l'unicité des adresses de courriels posées sur les profils   |                  |          |
| 63828 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : avoir un équivalent, pour les profils, du /api/users/?modified__gt=...   |                  |          |
| 63840 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | gestion des personnes morales : déplacer dans une vue dédiée l'interface de sélection du profil  |                  |          |
| 62489 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | gestion des personnes morales : fournir une api de résolution du profil à partir d'un sub donné (?)  | Paul Marillonnet |          |
| 59906 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : lien de connexion à l'idp oidc déclarant le rôle pour un PM donnée à posséder  | Paul Marillonnet |          |
| 62900 | Authentic 2 | Bug         | Information nécessaire | gestion des personnes morales : par défaut ne pas renvoyer les claims relatives aux informations de compte standard si un profil PM est choisi par l'utilisateur     | Paul Marillonnet |          |
| 62889 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | gestion des personnes morales : retirer le choix du profil de la logique du "Ne plus redemander"   | Paul Marillonnet |          |
| 6916  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Handle nested LDAP groups  |                  |          |
| 85721 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : avoir plus d'infos dans le .well-known/openid-configuration, scopes_supported, claims_supported   |                  |          |
| 46739 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : disposer d'une syntaxe de validation par motifs pour les paramètres de querystring des URIs de validation   |                  |          |
| 66114 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède                               |                  |          |
| 42338 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : enregistrement dynamique des clients  |                  |          |
| 55580 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : gestion de la déconnexion unique backchannel initiée par authentic en tant que fournisseur oidc   |                  |          |
| 65877 | Authentic 2 | Development | En cours               | idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu                                   | Paul Marillonnet |          |
| 62907 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : les portées autres que "email" et "profile" n'apparaissent pas sur l'écran d'autorisation   |                  |          |
| 47657 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : logger en warning les erreurs retournés par le token endpoint   |                  |          |
| 23458 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : logger les données envoyées dans le endpoint user_info  |                  |          |
| 46784 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : message spécifique lorsque seul le sub de l'utilisateur est renvoyé au fournisseur de service   |                  |          |
| 78543 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : migrer dans le BO les settings de ratelimiting sur le resource owner password credentials grant (?)   |                  |          |
| 65943 | Authentic 2 | Development | En cours               | idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc | Paul Marillonnet |          |
| 86663 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | idp_oidc : pouvoir fournir des claims issues d'attributs multiples   | Paul Marillonnet |          |
| 63086 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | idp_oidc : simplifier la page de consentement  | Serghei Mihai    |          |
| 65890 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_oidc : tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID   |                  |          |
| 19404 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | idp_saml : prévoir un code d'erreur particulier lorsque c'est l'utilisateur qui refuse l'authentification  |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à        | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|---|------------------|----------|
| 73903 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | ignorer un éventuel ancre dans les URL de la configuration OIDC (?)   |                  |          |
| 33242 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0                                    |                  |          |
| 33243 | Authentic 2 | Support     | Nouveau  | implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC   |                  |          |
| 8143  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Implement role delegations  |                  |          |
| 34372 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import csv, faire défiler les lignes du rapport, pas la page  |                  |          |
| 34407 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import csv, permettre de limiter l'affichage du rapport aux lignes posant problème  |                  |          |
| 40604 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Import des rôles : retrouver un service par son nom et son OU   |                  |          |
| 66576 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | import des rôles: Role.MultipleObjectsReturned: get() returned more than one Role -- it returned 2!   |                  |          |
| 13326 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | import hobo agent code  |                  |          |
| 14477 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | include authentication frontend identifier in assertion attributes  |                  |          |
| 16122 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Inclure la date de fin de validité d'url dans les variables de rendu des emails contenant celles-ci   |                  |          |
| 58312 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | inclure les nouveaux usagers au paramètre full de l'api de synchronisation (?)  |                  |          |
| 54525 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | inclure l'expiration de session d'un utilisateur dans le journal (?)  | Paul Marillonnet |          |
| 39979 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Inclure un message après suppression du compte  |                  |          |
| 83211 | Authentic 2 | Development | En cours | indiquer autrement que par le changement de couleur qu'un critère de saisie de mot de passe est rempli  | Serghei Mihai    |          |
| 66192 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | info barre latérale "Liaison avec l'annuaire LDAP ..." avec utilisateur lié par guid  |                  |          |
| 75347 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | informations sensibles dans le contexte des traces  |                  |          |
| 82157 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | inscription, le champ email doit préciser le format particulier   |                  |          |
| 42861 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "a2_rbac_role_permissions_role_id_permission_id_98..."                             |                  |          |
| 66920 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « a2_rbac_role_permissions_role...                               |                  |          |
| 67075 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | IntegrityError: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « authentic2_auth_oidc_oidcacco...                               |                  |          |
| 20722 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | interdire l'authentification d'un compte issu d'un annuaire LDAP quand celui refuse sa connexion mais l'utilisateur re-initialise le mot de passe |                  |          |
| 86218 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Interface d'ajout de service SAML depuis le /manage/  |                  |          |
| 25129 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | jenkins: erreur eobuilder sur calcul numéro de version  |                  |          |
| 64424 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | jenkins : redondance des étapes dans le build principal (?)   |                  |          |
| 83996 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | journalisation des modifications au paramétrage d'un service  |                  |          |
| 84382 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | journalisation sur un échec de connexion OIDC   |                  |          |
| 84911 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser l'activation de l'action "Se reconnecter avec cet usager"   |                  |          |
| 67852 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Journaliser les accès aux fiches usagers  |                  |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------------|----------|
| 82130 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Journaliser les changements de configuration des moyens d'authentification venant de migrations   |                    |          |
| 75207 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Journaliser l'utilisation des fonctions d'export  |                    |          |
| 26277 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | jquery inclut 2 fois dans le template de login  |                    |          |
| 54633 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | la configuration de logging casse le système de stats d'uwsgi   |                    |          |
| 28649 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Largeur des tableaux de gestion des rôles   |                    |          |
| 65825 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | L'attribut title des boutons désactivés est sans effet  |                    |          |
| 64246 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : abandon de la bibliothèque python3-ldap au profit d'une dépendance plus récente (?)  |                    |          |
| 50003 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ajouter une option « limit_to_domain » pour étendre le limit_to_realm à d'autres domaines   |                    |          |
| 45531 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | ldap : disposer d'un système de masques permettant d'exclure certains annuaires de la tentative d'authn, en fonction de la forme du CN      |                    |          |
| 51653 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: fetching and using ppolicy attributes   |                    |          |
| 83748 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: lors du mapping des rôles détecter quand la valeur de member_of_attribute est encodée en base64 et la décoder                         |                    |          |
| 24991 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : modifier le paramétrage par défaut de user_can_change_password   |                    |          |
| 51294 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: move messages from hard coded to templates  | Loïc Dachary       |          |
| 52679 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: ne pas logger en erreur les soucis LDAP, seulement les rapporter en front   |                    |          |
| 52183 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap: override password_change route with a URL in app_settings   | Benjamin Dauvergne |          |
| 54165 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap, possibilité de ne pas avoir de prise en compte des flags admin pour un annuaire   |                    |          |
| 60967 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap, set_mandatory_roles vs rôle avec le même nom dans plusieurs OU  |                    |          |
| 52672 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : supprimer réellement un compte orphelin désactivé après une certaine période   |                    |          |
| 61110 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ldap : sur une erreur de timeout, logger la durée d'attente avant timeout   |                    |          |
| 51453 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ldap: user_attributes fails on multivalued attributes   | Loïc Dachary       |          |
| 65064 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | LDAP user : prendre en compte les attributs générés dans le mapping   | Benjamin Renard    |          |
| 75391 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Le champ OIDCClient.scope n'est plus éditable   |                    |          |
| 60577 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | l'édition d'un service se fait dans une popup contrairement aux autres  |                    |          |
| 30113 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Le manager de AttributeValue devrait filtrer comme le manager par défaut d'Attribute  |                    |          |
| 82736 | Authentic 2 | Development | En cours               | Le mot de passe qui sécurise la modification/définition du courriel ou du téléphone n'est pas demandé dans la session de création du compte | Paul Marillonnet   |          |
| 88009 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | L'envoi d'un lien pour se connecter à un usager qui essaye de s'inscrire en ayant déjà un compte ignore la collectivité                     |                    |          |
| 35587 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Le paquet 'lasso' est absent lors des tests tox   |                    |          |
| 30872 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Les usagers créés par la commande createsuperuser n'appartiennent à aucune OU.  |                    |          |
| 60624 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | le token de changement d'email "contient de l'information"  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 84047 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | libellé "Définir son numéro de téléphone"  |                    |          |
| 86015 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | libellé du bouton "Appliquer" sur la page d'une simulation d'importation d'utilisateurs  |                    |          |
| 20160 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | liste des rôles quand "toutes les collectivités" est choisie lors de la modification des rôles d'un usager   |                    |          |
| 35645 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logging des appels aux API de manipulation des utilisateurs  |                    |          |
| 58720 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logger dans le journal les erreurs d'authentification des appels OIDC  |                    |          |
| 76893 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | logger sur un service SAML incomplet (et/ou revoir les modèles pour que ça n'arrive pas ?)   |                    |          |
| 39567 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | login: virer le code de gestion des moyens d'authentification "legacy"   |                    |          |
| 67683 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | logout: s'assurer que le service est retiré de la session  |                    |          |
| 45976 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Logs adaptés pour mise en place de fail2ban  |                    |          |
| 81336 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | lors de l'import de rôles dans une OU celle-ci n'est pas prise en compte dans les recherches des rôles existants   |                    |          |
| 83260 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Lorsque l'utilisateur clique sur un lien d'activation de création de compte avec email et que le lien est périmé, proposer un lien pour ré-envoyer un lien d'activation ou vers la création de compte. | Paul Marillonnet   |          |
| 7726  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | (?) mail automatique sur échecs de connexion   |                    |          |
| 63549 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | mail, gérer les erreurs venant de smtp lib   | Benjamin Dauvergne |          |
| 55983 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type adresse en autocomplétion dans la vue d'un utilisateur  |                    |          |
| 55984 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/: apparence et comportement d'un champ de type image de profil dans la vue d'un utilisateur  |                    |          |
| 76224 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | /manage/, configuration service oidc, permettre de modifier client_id & client_secret  | Yann Weber         |          |
| 67560 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ de la page d'un utilisateur, avoir les infos de la barre latérale par ordre chronologique ?   |                    |          |
| 62868 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | /manage/ : en se reconnectant avec un utilisateur provenant d'un annuaire, crash lorsque l'annuaire ne reconnaît pas celui-ci  | Paul Marillonnet   |          |
| 81845 | Authentic 2 | Bug         | Solution validée  | manage : formulaire en onglets vs erreurs sur un autre onglet que celui en cours   | Paul Marillonnet   |          |
| 72151 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ : gérer dans les écrans de clients d'API l'appartenance à une collectivité  |                    |          |
| 81334 | Authentic 2 | Development | Solution validée  | manage : le formulaire d'édition d'un client d'API gagnerait à être séparé en onglets  | Paul Marillonnet   |          |
| 72383 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | /manage/ : mettre email_is_unique par défaut à True dans l'écran de création/configuration d'une collectivité/ou   |                    |          |
| 68925 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manage : pouvoir désactiver via l'UI l'enregistrement FO des usagers   |                    |          |
| 1147  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Manage preferred IdP to enhance the Idp selection UI   |                    |          |
| 30896 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | manager : améliorer le contrôle sur la saisie des champs sur la page de création d'un compte.  |                    |          |
| 51192 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager: améliorer le rendu des informations sur un compte   |                    |          |
| 56004 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager: faire le rendu de UserDetailsView via un template comme la page de profil   |                    |          |
| 81729 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | manager: poser des ancres sur les sections du listing des annuaires  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|---|--------------------|----------|
| 29583 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager, pouvoir préremplir des champs de la page de création de compte en fonction de paramètres de la query string  |                    |          |
| 25667 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | manager : saisie en clair du mot de passe   |                    |          |
| 53652 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | manager, Uncaught TypeError: window.a2_js_seconds_until is not a function   |                    |          |
| 61196 | Authentic 2 | Development | En cours | manager: utiliser le nouveau widget select2 pour les administrateurs des rôles  | Benjamin Dauvergne |          |
| 71952 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/ : scinder en onglets l'écran d'édition d'un service OIDC   |                    |          |
| 72434 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/ service oidc : redirection après ajout/suppression d'un claim oidc   |                    |          |
| 84909 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'activation de la fonctionnalité "Se reconnecter avec cet utilisateur" (?)  |                    |          |
| 84908 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : afficher à un message d'avertissement à l'attribution du statut super-utilisateur à un usager donné (?)  |                    |          |
| 84910 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : exposer une vue listant tous les superutilisateurs (?)   |                    |          |
| 84906 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | /manage/users/ : un administrateur devrait pouvoir supprimer les liaisons vers des fournisseurs d'identité tiers dans la page d'un usager                                   |                    |          |
| 6925  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Map authentication method to authentication levels and use those levels to limit access to services   |                    |          |
| 45336 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | marquer d'un picto les attributs vérifiés dans le tableau des utilisateurs  |                    |          |
| 20988 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Masquer les liens ajouter, éditer et supprimer lorsque l'utilisateur n'a pas les permissions.   |                    |          |
| 20684 | Authentic 2 | Development | En cours | Masquer les liens "Ajouter xxx" plutôt que les griser   |                    |          |
| 68109 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | mauvaise indication sur tableau "rôles autorisés à se connecter" une fois filtré/vidé   |                    |          |
| 33279 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Mentionner les cookies dans le message de csrf_token_check  |                    |          |
| 84381 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | message à l'utilisateur sur un échec de connexion OIDC  |                    |          |
| 40523 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | message d'avertissement avant suppression de compte inutilisé, information sur les conséquences   |                    |          |
| 26149 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Message d'erreur plus explicite pour un import de role si un service est manquant   |                    |          |
| 15696 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | message en cas d'adresse ou d'identifiant en doublon  |                    |          |
| 54185 | Authentic 2 | Bug         | En cours | messages LDAP sur les règles de mot de passe  | Paul Marillonnet   |          |
| 65122 | Authentic 2 | Bug         | En cours | message "Vous devez vous authentifier pour supprimer votre compte" quand on veut supprimer son compte ldap  | Paul Marillonnet   |          |
| 90165 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Mettre une alerte avant validation s'il y a modification du champs "URI d'identifiant de secteur" sur un service OIDC car cela modifie de façon irréversible tous les subs. |                    |          |
| 79799 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | modification du courriel/numéro de téléphone, ne pas autocompléter le champ   |                    |          |
| 70808 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | moyen d'authentification OIDC : mieux expliquer les stratégies  |                    |          |
| 6918  | Authentic 2 | Development | Nouveau  | Multiple user login   |                    |          |
| 58403 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau  | multiplication de sync-ldap-users   |                    |          |
| 287   | Authentic 2 | Development | Nouveau  | NameIDManagement in idp saml2   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| 79747 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas planter sur memcached down   |                    |          |
| 75632 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas remonter dans sentry les indisponibilités LDAP   |                    |          |
| 65489 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne pas reprendre le bindpw sur la page d'information technique  |                    |          |
| 76858 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Ne pas utiliser de signature de next_url quand c'est inutile, et limiter leur réutilisation quand c'est utile   | Benjamin Dauvergne |          |
| 75206 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Ne permettre l'export qu'aux administrateur des utilisateurs et aux gestionnaires des rôles                     |                    |          |
| 32351 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | ne plus utiliser "registration/" dans les noms des templates de création de compte                              |                    |          |
| 73816 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | non-déterminisme du résultat du test de la commande de synchronisation (?)                                      |                    |          |
| 73909 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | NoReverseMatch at /idp/oidc/logout  |                    |          |
| 66400 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Normalisation sur les noms des rôles, en supprimant des caractères spéciaux                                     |                    |          |
| 48814 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | oauth2 error on access token retrieval: %r  |                    |          |
| 49699 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | OIDC : Ajout des code_challenge_methods_supported à la configuration well-known                                 |                    |          |
| 88030 | Authentic 2 | Development | En cours          | oidc, prendre en charge l'attribut ui_locales pour déterminer la langue de l'interface                          | Paul Marillonnet   |          |
| 84863 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Optimiser le SQL de SearchUserWidgetMixin   |                    |          |
| 34669 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page combinée connexion/création de compte  |                    |          |
| 56325 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page d'erreur "error processing the authentication response"  |                    |          |
| 68288 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page d'infos sur les annuaires, pertinence d'afficher toutes les options ?                                      |                    |          |
| 82388 | Authentic 2 | Development | En cours          | page "Mon compte" : action de validation d'un numéro de téléphone existant                                      | Paul Marillonnet   |          |
| 82549 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : indiquer par quel chemin d'héritage passent les usages indirects (?) |                    |          |
| 83078 | Authentic 2 | Development | En cours          | page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local                                | Emmanuel Cazenave  |          |
| 82554 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | page récapitulative de l'usage d'un rôle : redondance par rapport à la page principale du rôle en BO (?)        |                    |          |
| 83323 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour                                | Emmanuel Cazenave  |          |
| 83881 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage des préfixes internationaux autorisés pour l'utilisation du téléphone comme identifiant             |                    |          |
| 86237 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'une authentification OIDC, préciser le format pour "scopes", et/ou donner un exemple              |                    |          |
| 84384 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'une authentification via un idp oidc, help_text pour idtoken_claim                                |                    |          |
| 67880 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | paramétrage d'un idp SAML, besoin de MELLON_PRIVATE_KEY / MELLON_PUBLIC_KEYS                                    |                    |          |
| 79686 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Parcours de modification du numéro de téléphone, ajouter les avertissements sur envois consécutifs              |                    |          |
| 85426 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | parcours pas clair sur la visite de la page de création de compte alors qu'on est connecté                      |                    |          |
| 61918 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | par défaut ne pas inclure les utilisateurs désactivés dans les tableaux   |                    |          |
| 73553 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pas de message d'erreur lors d'une connexion OIDC avec un attribut obligatoire manquant                         |                    |          |
| 61467 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pas d'info sur l'uri ldap concernée dans le message d'erreur de synchro   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet   | Assigné à           | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|---|---------------------|----------|
| 44080 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | password reset: en-tête de la page, texte et message d'info similaires après la modification du mot de passe  |                     |          |
| 69606 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | Performance: mauvaise requête SQL sur les statistiques du journal   | Pierre<br>Ducroquet |          |
| 89986 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | Performances: index manquant sur custom_user_user   |                     |          |
| 39334 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre à l'utilisateur de rectifier lui-même ou de demander la rectification des ses attributs de profil verrouillés                               |                     |          |
| 85200 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | permettre à un admin des tuitateurs d'une collectivité d'importer des utilisateurs  |                     |          |
| 21781 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre d'accompagner les messages suggérant de s'adresser à un administrateur d'une URL  |                     |          |
| 69706 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre de connaître le nombre d'utilisateurs en backoffice   |                     |          |
| 25071 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre de définir une politique de mot de passe demandant un renouvellement périodique   |                     |          |
| 39355 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre d'éditer un attribut dans le BO, y compris en indiquant qu'il porte une valeur vérifiée.  |                     |          |
| 14295 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre des filtrages avancés sur l'API user  |                     |          |
| 23268 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre des profils différents selon les OU   |                     |          |
| 34508 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre la personnalisation du bloc de connexion par IDP externe  |                     |          |
| 39354 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre que des attributs ne soient pas écrasés lors d'une liaison du compte à l'identité FranceConnect de l'utilisateur                            |                     |          |
| 83190 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre une création de compte par numéro de téléphone via l'API d'enregistrement   | Paul<br>Marillonnet |          |
| 20681 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre une hiérarchie des OU   |                     |          |
| 15299 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Permettre un paramètre ?no_extensions sur la vue des métadonnées SAML   |                     |          |
| 75205 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | Poser la permission custom_user.search_user dans les rôles d'administration des rôles, pas custom_user.view_user                                      | Paul<br>Marillonnet |          |
| 33240 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | poser un cookie browser state   |                     |          |
| 15071 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibilité de définir un attribut de l'utilisateur comme devant être unique  |                     |          |
| 61162 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | possibilité de déverrouiller les attributs  |                     |          |
| 5540  | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Possibility to create saml service provider from its AssertionConsumerService endpoint  |                     |          |
| 71626 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pour le délai d'attente exponentiel sur trop d'essai de connexion par identifiant/mot de passe, séparer le compteur en deux par ip et par identifiant |                     |          |
| 76870 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir accompagner la création de comptes par l'API d'un message personnalisé  |                     |          |
| 59979 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir accompagner l'import de comptes d'un message personnalisé   |                     |          |
| 86132 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir afficher uniquement les rôles que possède un rôle.  |                     |          |
| 75605 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir attribuer un rôle automatiquement selon une condition sur l'email   |                     |          |
| 60030 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | pouvoir donner une expiration pour l'email qui peut être envoyé lors de l'import d'utilisateurs par CSV   |                     |          |
| 20700 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir faire varier les éléments du thème selon le service appelant  |                     |          |
| 19719 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Pouvoir générer l'envoi d'un courriel d'information au titulaire d'un compte dès qu'il y a une modification sur son compte.                           |                     |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 60493 | Authentic 2 | Development | En cours               | pouvoir marquer un annuaire LDAP comme désactivé   | Paul Marillonnet   |          |
| 68718 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Pouvoir remonter jusqu'au /manage via le fil d'ariane  |                    |          |
| 22687 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | pouvoir utiliser le niveau d'isolatoïn serializable sur postgresql                               | Benjamin Dauvergne |          |
| 82521 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | ppolicy : désactiver l'exécution des tests ppolicy sur un environnement bullseye (?)             |                    |          |
| 68607 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Préparation django 4 : DeprecationWarnings   | A. Berriot         |          |
| 39025 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Préremplissage du champs identifiant court sur les clients oidc dans l'admin                     |                    |          |
| 45977 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Procédure de correction des conflits avec des migrations locales uniquement                      |                    |          |
| 36750 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | procédure de débrayage lorsque d'identité pivôt sont verrouillés                                 |                    |          |
| 73949 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | profil, champ de saisie de numéro de téléphone   |                    |          |
| 86546 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Proposition : purge du collectstatic après chaque mise à jour                                    |                    |          |
| 62296 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | provisionning SSO vs provisionning LDAP  |                    |          |
| 59414 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rapatrier django_rbac.backends dans authentic2.a2_rbac   |                    |          |
| 58829 | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | Rapatrier le modèle Operation de django_rbac dans a2_rbac  | Paul Marillonnet   |          |
| 83878 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | recherche "simple" dans le journal   |                    |          |
| 61972 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | recherche utilisateur sur match partiel de l'adresse email                                       |                    |          |
| 8826  | Authentic 2 | Development | En cours               | Refactoring: merge LibertyServiceProvider into LibertyProvider                                   |                    |          |
| 12934 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | refactor registration view to be more like the login view  |                    |          |
| 42603 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | registration: lors de la création du compte par FC informer l'usager sur les moyens de connexion |                    |          |
| 78110 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Ré-initialisation de mot de passe : gérer une next_url tout le long du process                   |                    |          |
| 1370  | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Rename term 'option' in 'parameter' when necessary   |                    |          |
| 47221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rendre le champ Service.ou obligatoire   |                    |          |
| 28927 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Renommer les rôles techniques des OUs  |                    |          |
| 84972 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Retirer extract_settings_from_environ de debian/debian_config.py                                 |                    |          |
| 43221 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | retirer les usages de HTTP_REFERER   |                    |          |
| 81282 | Authentic 2 | Development | En cours               | Retrait de la colonne User.phone   | Paul Marillonnet   |          |
| 46261 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Revoir la pré-initialisation des champs utilisateurs via le token d'enregistrement               |                    |          |
| 74054 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | [RGAA] Validation à la volée aide création mot de passe  |                    |          |
| 57632 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | rôles d'un utilisateur, supprimer le comportement particulier du champ 'ou'                      | Benjamin Dauvergne |          |
| 750   | Authentic 2 | Development | Nouveau                | SAML2 Holder of key  |                    |          |
| 10598 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | saml auth: ask for email if it's not provided in profile   |                    |          |



| #     | Projet      | Tracker     | Statut            | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|-------------------|--|--------------------|----------|
| 22881 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | SAML: catcher ProviderMissingPublicKeyError dans artifact()  | Paul Marillonnet   |          |
| 69530 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | select2 trop large, scroll horizontal sur le formulaire "client d'API"   |                    |          |
| 72382 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | settings : retrait de EMAIL_IS_UNIQUE  |                    |          |
| 77287 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | Setup.py tire Django-Select2>5,<7.8 qui n'est pas toujours compatible avec django 3/   | Benjamin Dauvergne |          |
| 78096 | Authentic 2 | Development | En cours          | signature de la next_url tout au long de la séquence de ré-initialisation par numéro de téléphone  | Paul Marillonnet   |          |
| 87765 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Si les conditions d'identification de l'utilisateur et d'authentification a2 le permettent, offrir la possibilité à l'utilisateur de supprimer le numéro de téléphone identifiant défini | Paul Marillonnet   |          |
| 69    | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Simple cookie identity provider  |                    |          |
| 54996 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | simplify the database installation instructions  |                    |          |
| 76342 | Authentic 2 | Development | En cours          | site-import : le json d'import contenant un rôle d'administration d'une brique inexistante provoque un crash   | Paul Marillonnet   |          |
| 40685 | Authentic 2 | Development | Solution proposée | squash des migrations  | Benjamin Dauvergne |          |
| 50766 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | suggestion de correction de domain, gérer les domaines valides mais moins commun   |                    |          |
| 70816 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Suivre les bonnes pratiques pour la fonctionnalité "Se souvenir de moi"  |                    |          |
| 66228 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Support de la méthode HTTP POST lors des requêtes SingleLogout   |                    |          |
| 672   | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Support Identity Provider Discovery Service profile  |                    |          |
| 39513 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Suppression compte usager  |                    |          |
| 62992 | Authentic 2 | Support     | Nouveau           | suppression de compte : ne pas logger deux fois la suppression en cas d'erreur   |                    |          |
| 84914 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Supprimer les anciennes migrations   | Benjamin Dauvergne |          |
| 66739 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | Sur /api/roles/xxxx/parents, AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'   |                    |          |
| 56850 | Authentic 2 | Bug         | En cours          | sur la page des rôles d'un utilisateur, liste des OU, IndexError: list index out of range  | Benjamin Dauvergne |          |
| 78609 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Sur la page d'info LDAP, reprendre l'état de la dernière synchronisation   |                    |          |
| 62491 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | sur la page d'un rôle XXX celui-ci apparait dans le tableau ("membres du rôle XXX") et ne peut être retiré   |                    |          |
| 83259 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | Sur la page de saisie du code reçu par SMS pour la création de compte, proposer un lien pour ré-envoyer un code ou vers la création de compte si le code saisi est périmé.               | Paul Marillonnet   |          |
| 86013 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | sur l'import d'utilisateur depuis un CSV, faire un strip des valeurs   |                    |          |
| 47890 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | sur une erreur d'authentification client à l'obtention d'un token oidc, logger   |                    |          |
| 89451 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau           | sur un/idp/saml2/slo_return ne pas afficher de bouton vers l'URL "next" en cas d'erreur  |                    |          |
| 72192 | Authentic 2 | Development | Nouveau           | sur un moyen d'authentification (oidc/saml), décider les droits du compte créé sur ses attributs et son mot de passe   |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut                 | Sujet  | Assigné à          | Echéance |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------------|----------|
| 70751 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | synchro/provisionnement : être capable d'interroger/recevoir d'un fournisseur d'identité tiers des données selon le protocole SCIM   |                    |          |
| 67303 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | tech-info : afficher la commande ldapsearch même si elle échoue  | Paul Marillonnet   |          |
| 67346 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | tech-info : en cas de config LDAP incomplète, indiquer quels sont les éléments de config manquante.  | Paul Marillonnet   |          |
| 16960 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | template du mail notification de création de compte depuis l'admin   |                    |          |
| 47304 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | termes consent/authorization utilisés selon les endroits   |                    |          |
| 88103 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Tests en erreur en local   |                    |          |
| 55798 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | the page size of search is hard coded to 100   |                    |          |
| 40633 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | Trace permission provisioning a2   |                    |          |
| 30810 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | traces import de roles   |                    |          |
| 64528 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | traiter les avertissements de dépréciation django 4  |                    |          |
| 63105 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | Typo dans la doc sur l'API a2 sur les rôles  |                    |          |
| 55797 | Authentic 2 | Support     | Nouveau                | unsetting group_filter   |                    |          |
| 75350 | Authentic 2 | Development | En cours               | unused-accounts : une modification du délai de suppression ne doit pas anticiper la suppression si l'alerte a déjà été envoyée   | Paul Marillonnet   |          |
| 736   | Authentic 2 | Development | Information nécessaire | User interface on the IdP to propagate SLO   |                    |          |
| 75292 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | users_details : l'affichage des dates d'alerte et suppression pour cause d'inactivité doit tenir compte des conditions de dérogation   |                    |          |
| 28147 | Authentic 2 | Support     | Information nécessaire | Utilisateurs LDAP en double  | Clément Véret      |          |
| 76542 | Authentic 2 | Development | Solution proposée      | utiliser hobo.multitenant.spooler  | Benjamin Dauvergne |          |
| 14042 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Utiliser la nouvelle fixture mailoutbox de pytest-django en lieu est place d'un accès direct à django.core.mail.outbox   |                    |          |
| 20380 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | utiliser le settings.REQUESTS_PROXIES dans requests  |                    |          |
| 57185 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | uwsgi : nom de tenant dans les logs  |                    |          |
| 48090 | Authentic 2 | Bug         | En cours               | v2.78-1~eob90+1 - Migrations manquantes ?  |                    |          |
| 40857 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ValueError: time data '21/07/1981' does not match format '%Y-%m-%d'  |                    |          |
| 40856 | Authentic 2 | Bug         | Nouveau                | ValueError: unconverted data remains: 00:00:00   |                    |          |
| 85864 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | vocabulaire, "utilisation" vs "usage" des rôles  |                    |          |
| 42095 | Authentic 2 | Development | Nouveau                | Warning : MigrationNotice: `UsersAPI.filter_class` attribute should be renamed `filterset_class`. See: <a href="https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html">https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/migration.html</a> |                    |          |
| 7879  | Authentic 2 | Development | En cours               | When an authnrequest is canceled, statusMessage should contain a message telling what happened.  |                    |          |

| #     | Projet      | Tracker     | Statut   | Sujet   | Assigné à | Echéance |
|-------|-------------|-------------|----------|---|-----------|----------|
| 58948 | Authentic 2 | Development | En cours | yet another migration manquante?  |           |          |
| 44315 | Authentic 2 | Development | Nouveau  | zone "mot de passe" de la création de compte                                    |           |          |
| 27419 | BiJoe       | Development | Nouveau  | accès aux visualisations en fonction des rôles                                  |           |          |
| 12725 | BiJoe       | Development | Nouveau  | agent bijoe : création d'une config de logging adéquate                         |           |          |
| 13667 | BiJoe       | Development | Nouveau  | Ajouter une partie Open Data à BiJoe  |           |          |
| 27441 | BiJoe       | Development | Nouveau  | amélioration de la barre laterale avec les paramètres de construction des stats |           |          |
| 50381 | BiJoe       | Development | Nouveau  | Améliorations des performances  |           |          |

...