

w.c.s. - Bug #10170

mode sql, config inaccessible si port spécifique

03 mars 2016 11:52 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	03 mars 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.37	Planning:	
Patch proposé:	Oui		

Description

après un convert-to-sql contenant une option --port 5433, trace sur /backoffice/settings/postgresql :

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.AssertionError'>', value = 'form value 'port' not a <type 'int'>: got '5433''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/quixote/form/widget.py", line 640, in __init__
 638         "form value '%s' not a %s: got %r" % (name,
 639                                         self.TYPE_OBJECT,
> 640                                         value))
 641     StringWidget.__init__(self, name, value, **kwargs)
 642
```

locals:

```
self = <ERROR WHILE PRINTING VALUE>
name = 'port'
value = '5433'
kwargs = {'hint': 'Num\xc3\xa9ro du port (TCP) pour la connexion', 'required': False, 'render_br': False, 'title': 'Port'}
```

File "/usr/lib/pymodules/python2.7/quixote/form/form.py", line 234, in add

```
232     if name in self._names:
233         raise ValueError, "form already has '%s' widget" % name
> 234     widget = widget_class(name, *args, **kwargs)
235     self._names[name] = widget
236     if isinstance(widget, SubmitWidget):
```

locals:

```
widget_class = <class 'quixote.form.widget.IntWidget'>
self = <qommon.form.Form object at 0x3808d50>
args = ()
name = 'port'
kwargs = {'title': 'Port', 'required': False, 'value': '5433', 'render_br': False, 'hint': 'N
um\xc3\xa9ro du port (TCP) pour la connexion'}
```

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/qommon/form.py", line 285, in add

```
283         advanced = True
284         del kwargs['advanced']
> 285     QuixoteForm.add(self, widget_class, name, *args, **kwargs)
286     widget = self._names[name]
287     widget.advanced = advanced
```

Révisions associées

Révision ae3a0f2c - 11 mars 2016 10:56 - Frédéric Péters

convert-to-sql: make sure port number is saved as an integer (#10170)

Historique

#1 - 11 mars 2016 10:10 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-convert-to-sql-make-sure-port-number-is-saved-as-an-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Correction à la source, que le numéro de port ne soit pas enregistré comme une chaîne de caractères.

#2 - 11 mars 2016 10:39 - Thomas Noël

Ack

(quel boulet, j'avais fait le patch de mon côté, oublié de le mettre ici...)

#3 - 11 mars 2016 10:57 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)
- Version cible mis à v1.37

```
commit ae3a0f2caa999e06bf8e4b9129d81f4d52105828
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Mar 11 10:08:55 2016 +0100
```

```
convert-to-sql: make sure port number is saved as an integer (#10170)
```

#4 - 04 avril 2016 10:10 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-convert-to-sql-make-sure-port-number-is-saved-as-an-.patch	834 octets	11 mars 2016	Frédéric Péters
---	------------	--------------	-----------------