

## Combo - Development #10479

### création d'une cellule "recherche d'un usager"

30 mars 2016 09:57 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30 mars 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	31 mars 2016
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

Cellule avec recherche d'un usager comme dans welco.

Une fois l'utilisateur sélectionné, il est mis dans le contexte général sous le nom `selected_user_uid`

Utilisation : des cellules sachant actuellement afficher un résultat pour un usager (selon son NameID) pourront alors être adaptées pour prendre en compte cet uid "backoffice" ; on pourra alors construire une page "vue de l'utilisateur" dans un portail agent permettant d'afficher les informations liées à un utilisateur. Exemple: démarches en cours, compte médiathèque, dossier famille, etc.

#### Révisions associées

##### Révision 835ff26e - 06 avril 2016 15:14 - Thomas Noël

general: add usersearch cell; used in `get_concerned_user()` (#10479)

#### Historique

##### #1 - 30 mars 2016 09:59 - Frédéric Péters

Détail mais je proposerais `selected_user_uid` pour le nom de la variable dans le contexte.

##### #2 - 30 mars 2016 14:49 - Thomas Noël

- Fichier `0001-general-add-new-usersearch-cell-10479.patch` ajouté

- Statut changé de Nouveau à Information nécessaire

- Patch proposed changé de Non à Oui

Besoin d'un premier retour sur cette proposition.

Un soucis pour l'instant: après que l'agent cherche un utilisateur, on affiche une liste des comptes correspondant, l'agent clique alors sur le compte choisi, cela reload la page avec un `?selected_user_uid=...` ce qui rend visible le uid recherché.

Mais sinon ça marche bien, avec par exemple pour la cellule "formulaire de l'utilisateur" ce simple patch :

```
--- a/combo/apps/wcs/models.py
+++ b/combo/apps/wcs/models.py
@@ -166,7 +166,9 @@ class WcsBlurbMixin(object):
     if wcs_site.get('orig') and wcs_site.get('secret'):
         url += '&orig=%s' % wcs_site['orig']
         if context.get('user') and context['user'].is_authenticated():
-             if context.get('request') and hasattr(context['request'], 'session') \
+             if context.get('selected_user_uid'):
+                 url += '&NameID=' + urllib.quote(context['selected_user_uid'])
+             elif context.get('request') and hasattr(context['request'], 'session') \
                 and context['request'].session.get('mellon_session'):
                 mellon = context['request'].session['mellon_session']
                 nameid = mellon['name_id_content']
```

##### #3 - 30 mars 2016 14:54 - Thomas Noël

- Description mis à jour

##### #4 - 30 mars 2016 18:01 - Thomas Noël

- Fichier `0001-general-add-new-usersearch-cell-10479.patch` ajouté

- Echéance mis à 31 mars 2016

- Statut changé de Information nécessaire à En cours

Voici une version simplifiée qui ne fait qu'une «bête» recherche dans les utilisateur locaux du combo, et pose un selected\_user dans le contexte.

Quand on veut qu'une cellule se base sur le selected\_user, on peut avoir ce genre de chose :

```
# le if suivant indique que ça marche en front ou en backoffice :  
  
if getattr(self.context.get('request'), 'session', {}).get('mellon_session') \  
    or self.context.get('selected_user'):  
  
    if self.context.get('selected_user'): # cas en backoffice sur une cellule "User Search"  
        from mellon.models import UserSAMLIdentifiant  
        name_id = UserSAMLIdentifiant.objects.get(user=self.context['selected_user']).name_id  
  
    else: # sinon cas habituel  
        name_id = self.context['request'].session['mellon_session'].get('name_id_content')
```

Ce bout de code gagnerait d'ailleurs à être factorisé dans un `combo.utils.get_name_id_from_context(context)`

Et ça marche très bien ainsi.

À vous.

#### #5 - 31 mars 2016 11:29 - Thomas Noël

C'est posé pour essayer ici : <https://portail-agent-alfortville.dev.entrouvert.org/agora/>

Un utilisateur relié est "tototest"

Je n'explique pas encore la disparition du menu latéral gauche... :/

#### #6 - 31 mars 2016 15:25 - Frédéric Péters

Thomas Noël a écrit :

Je n'explique pas encore la disparition du menu latéral gauche... :/

gadj.js est chargé deux fois, une fois par le thème puis une fois ajouté par la cellule famille.

#### #7 - 31 mars 2016 16:12 - Thomas Noël

Ah, oui, bien vu... La solution c'est [#10499](#) ou bien on pourrait faire quelque chose dans la cellule famille (je vois pas trop, pour ce dernier point) ?

#### #8 - 31 mars 2016 16:27 - Frédéric Péters

[#10499](#) (posé sur dev.alfortville, d'ailleurs).

#### #9 - 05 avril 2016 17:46 - Thomas Noël

en attente de [#10530](#)

#### #10 - 05 avril 2016 18:10 - Thomas Noël

- Fichier `0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get_concerned_us.patch` ajouté

suite à [#10530](#), le patch inclue une modification de `get_concerned_usre`

#### #11 - 05 avril 2016 18:14 - Frédéric Péters

Il faudrait arriver à ce que `ajax_usersearch` ne retourne rien si l'utilisateur n'a pas la permission de voir une seule des cellules `UserSearchCell` du site.

#### #12 - 05 avril 2016 19:19 - Thomas Noël

- Fichier `0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get_concerned_us.patch` ajouté

Tout à fait, voici, testé en vrai sur `alfortville.dev`, marche tout très bien.

#### #13 - 06 avril 2016 10:06 - Frédéric Péters

Il faut aussi vérifier que la cellule est posée sur une page qui est visible à l'usager, a priori :

```
if cell.is_visible(request.user) and cell.page.is_visible(request.user) :
```

#### #14 - 06 avril 2016 11:17 - Thomas Noël

- Fichier 0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get\_concerned\_us.patch ajouté

Effectivement (et en même temps, le test de cell.page.is\_visible pourrait être fait dans cell.is\_visible(request.user) ?)

#### #15 - 06 avril 2016 14:50 - Frédéric Péters

go.

#### #16 - 06 avril 2016 15:18 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 835ff26e9fd5272d1334f3fc989f999269fbc61c
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date:   Wed Mar 30 14:45:16 2016 +0200
```

```
general: add usersearch cell; used in get_concerned_user() (#10479)
```

#### #17 - 28 juin 2016 20:07 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

### Fichiers

0001-general-add-new-usersearch-cell-10479.patch	13,5 ko	30 mars 2016	Thomas Noël
0001-general-add-new-usersearch-cell-10479.patch	10,8 ko	30 mars 2016	Thomas Noël
0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get_concerned_us.patch	11,4 ko	05 avril 2016	Thomas Noël
0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get_concerned_us.patch	11,7 ko	05 avril 2016	Thomas Noël
0001-general-add-usersearch-cell-used-in-get_concerned_us.patch	11,8 ko	06 avril 2016	Thomas Noël