

## Authentic 2 - Development #10606

### add support for date attributes

10 avril 2016 15:57 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10 avril 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
For the moment authentic has support for two attribute kinds (string (charfield) and title (choicefield, for Mr/Mrs)); it would be useful to have a date kind, for birth dates.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Publik - Bug #8743: Date de naissance sur fiche utilisateur		<b>Fermé</b>	<b>21 octobre 2015</b>
Lié à Authentic 2 - Development #14719: Avoir un widget de sélection de date ...		<b>Fermé</b>	<b>20 janvier 2017</b>
Lié à Authentic 2 - Bug #35800: import csv et champ date		<b>Fermé</b>	<b>04 septembre 2019</b>

#### Révisions associées

##### Révision aae46919 - 03 avril 2017 23:13 - Benjamin Dauvergne

add bootstrap based date and datetime fields (#10606)

##### Révision 132dad92 - 03 avril 2017 23:13 - Benjamin Dauvergne

add a date attribute kind (fixes #10606)

#### Historique

##### #1 - 10 avril 2016 15:57 - Frédéric Péters

- Tracker changé de Bug à Development

##### #2 - 10 mai 2016 18:30 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Version cible mis à 2.2.0

##### #3 - 22 mai 2016 21:45 - Frédéric Péters

- Lié à Bug #8743: Date de naissance sur fiche utilisateur ajouté

##### #5 - 22 août 2016 11:11 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

##### #7 - 20 janvier 2017 16:54 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Lié à Development #14719: Avoir un widget de sélection de date pour les attributs de type date. ajouté

##### #9 - 24 mars 2017 14:07 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-bootstrap-based-date-and-datetime-fields-10606.patch ajouté

- Fichier 0002-add-a-date-attribute-kind-fixes-10606.patch ajouté

- Version cible 2.2.0 supprimé

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #10 - 24 mars 2017 14:22 - Frédéric Péters

Dans authentic2-auth-fedict il y a déjà un type de champ "date" qui ne sérialise pas de la même manière (qui ne sérialise pas, tout simplement); tu vois quoi comme moyen d'assurer que ça n'y explose pas ? Mon idée c'est de modifier authentic2-auth-fedict pour dupliquer le kind en "fedict:date", modifier le paramétrage du profil pour faire référence à ce kind, retirer le kind "date"; mais ça fait qu'il ne faut sans doute pas "date" dans authentic avant. Ou alors le kind déclaré dans authentic2-auth-fedict passerait au-dessus de l'autre et il n'y aurait pas de problème ?

### #11 - 24 mars 2017 17:18 - Benjamin Dauvergne

Normalement le tien passera au dessus de celui déclaré dans authentic, mais c'est moche. Par contre si tu ne déclarais pas le champ serialize avant par défaut c'était json.dumps() et maintenant c'est lambda x: x. Qu'entends-tu par "ne sérialise pas, tout simplement" ? Donc si tu veux rester en json.dumps() il faut le mettre explicitement, si tu avais déjà lambda x: x alors rien à faire.

### #12 - 24 mars 2017 17:19 - Benjamin Dauvergne

L'idée de renommer marche aussi (en modifiant effectivement les modèles Attribute en production et en recette en même temps). Il restera éventuellement le problème du mode de sérialisation par défaut qui a changé.

### #13 - 27 mars 2017 10:03 - Frédéric Péters

Il restera éventuellement le problème du mode de sérialisation par défaut qui a changé.

Je ne vois pas le commit dans master ni le ticket associé (ce commentaire y aurait une meilleure place), une fois présent si jamais il y a une montée de version d'authentic sans modif côté module fedict tous les attributs éclatent ? (je viens de pousser un Conflicts pour éviter ça).

Concrètement, un champ déclaré ainsi :

```
{ 'label': _('National Register Number'),  
  'name': 'nrn',  
  'field_class': fields.NrnField, },
```

Il doit être déclaré comment pour ne pas casser ?

### #14 - 27 mars 2017 10:17 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Il restera éventuellement le problème du mode de sérialisation par défaut qui a changé.

Je ne vois pas le commit dans master ni le ticket associé (ce commentaire y aurait une meilleure place), une fois présent si jamais il y a une montée de version d'authentic sans modif côté module fedict tous les attributs éclatent ? (je viens de pousser un Conflicts pour éviter ça).

Ticket [#15607](#)

Concrètement, un champ déclaré ainsi :

[...]

Il doit être déclaré comment pour ne pas casser ?

```
{ 'label': _('National Register Number'),  
  'name': 'nrn',  
  'field_class': fields.NrnField,  
  'serialize': json.dumps,  
  'deserialize': json.loads,  
  },
```

### #15 - 01 avril 2017 13:33 - Frédéric Péters

Il manque le from rest\_framework import serializers au fichier attribute\_kinds.py, j'imagine qu'il vient d'un autre patch/ticket.

### #16 - 01 avril 2017 13:40 - Frédéric Péters

(il vient de [#15608](#))

### #17 - 04 avril 2017 00:40 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|132dad9275409ec5ed812f9d718e1b0134bc1698](#).

### #19 - 06 décembre 2017 15:26 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#20 - 11 septembre 2019 17:34 - Nicolas Roche

- Lié à Bug #35800: import csv et champ date ajouté

## Fichiers

---

0001-add-bootstrap-based-date-and-datetime-fields-10606.patch	78,2 ko	24 mars 2017	Benjamin Dauvergne
0002-add-a-date-attribute-kind-fixes-10606.patch	1,39 ko	24 mars 2017	Benjamin Dauvergne