

Hobo - Bug #10691

PUT signé sur l'/api/users/xxx/ d'authentic

18 avril 2016 16:23 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	18 avril 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour le moment ça ne fonctionne pas, on doit nécessairement passer par une auth HTTP basic.			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Bug #11054: api: crash if there's no appropriate user		Fermé	25 mai 2016

Révisions associées

Révision 80b6a26c - 20 avril 2016 15:13 - Benjamin Dauvergne

rest_authentication: allow having user named after service origin (fixes #10691)

It allows managing services' permissions finely.

Historique

#1 - 18 avril 2016 16:25 - Benjamin Dauvergne

Je dois faire en sorte que AnonymousAuthenticServiceUser ait les permissions custom_user.view_user et custom_user.change_user.

#2 - 19 avril 2016 10:13 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-rest_authentication-allow-having-user-named-after-se.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà ça doit permettre de se débrouiller avec des utilisateurs normaux, on a pas le provisioning via hobo_deploy mais ça fait déjà le job. Donc par exemple pour permettre à wcs.example.com de pouvoir créer des utilisateurs dans l'OU ou1 d'authentic, on crée un utilisateur avec comme identifiant wcs.example.com et on lui donne le rôle Administrateur des utilisateurs ou1, idem si on souhaite pouvoir donner un rôle via un workflow w.c.s. il suffit de mettre l'utilisateur wcs.example.com administrateur de ce rôle.

#3 - 19 avril 2016 18:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

Ack. Ça marche; et comme mot de passe il faut lui mettre celui tiré de la section [wscall-secrets] du site-options.cfg.

#4 - 19 avril 2016 18:43 - Benjamin Dauvergne

Le but c'était qu'il n'ait pas de mot de passe, t'as testé en HTTP Basic ou avec signature ?

#5 - 20 avril 2016 16:30 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-rest_authentication-allow-having-user-named-after-se.patch ajouté

Avec un test.

#6 - 20 avril 2016 17:05 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [80b6a26ca41d7caf67d22c967ef262991f3d67ea](#).

#7 - 25 mai 2016 19:00 - Frédéric Péters

- Lié à Bug #11054: api: crash if there's no appropriate user ajouté

#8 - 23 décembre 2018 16:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-rest_authentication-allow-having-user-named-after-se.patch	1,65 ko	19 avril 2016	Benjamin Dauvergne
0001-rest_authentication-allow-having-user-named-after-se.patch	3,7 ko	20 avril 2016	Benjamin Dauvergne