

w.c.s. - Development #11207

wscall : permettre de préciser des paramètres pour le GET, comme pour le POST

05 juin 2016 22:52 - Frédéric Péters

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 05 juin 2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Benjamin Dauvergne | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | v1.44 | Planning: | |
| Patch proposed: | Oui | | |
| Description | | | |
| Dans #11059 : | | | |
| On va avoir en entrée un numéro, et il va falloir selectionner la liste "l'impaire ou "P"aire : ça ne peut pas se faire dans l'URL en ezt. | | | |
| Bien que sur ce cas précis je continue à penser qu'utiliser le connecteur générique CSV n'est pas une bonne idée, il ne me semble pas déraisonnable de pouvoir paramétrer ce qui est passé en GET via une série de champs, plutôt qu'en tapant tout dans le champ URL. | | | |

Révisions associées

Révision fe688437 - 13 juin 2016 16:05 - Benjamin Dauvergne

wscall: add parameters to add elements to query string (#11207)

Historique

#1 - 06 juin 2016 09:30 - Benjamin Dauvergne

Est-ce qu'on réutilise post_data pour en faire une query string quand c'est un GET ou est-ce qu'on rajoute un qs_data ? La deuxième méthode à l'avantage de permettre de jouer sur la query string et sur le contenu du POST quand on fait des PUT ou des POST, on peut potentiellement adresser plus de cibles (même si la norme reste de cibler passerelle).

#2 - 06 juin 2016 10:12 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-query-string-parameters-to-webservice-call-actio.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

J'ai répondu tout seul.

#3 - 06 juin 2016 10:13 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-query-string-parameters-to-webservice-call-actio.patch ajouté

str(value) déplacé dans le try/except.

#4 - 06 juin 2016 10:56 - Thomas Noël

Cet ajout d'un qs_data m'a l'air très bien, c'est clair et simple ; mais je veux bien l'avis de Fred sur le principe.

#5 - 06 juin 2016 12:08 - Benjamin Dauvergne

Je serai aussi pour déprécier progressivement l'utilisation de template ezt dans l'URL car c'est quand même assez sale.

J'ai ajouté ce message de commit:

```
add query string parameters to ws call action (#11207)
```

```
It mirrors post_data treatment, but computed values are flattened to simple strings, failures are logged but handling is not halted, the parameter is just ignored (as for post_data). Encoding is always UTF-8.
```

#6 - 06 juin 2016 12:13 - Frédéric Péters

Voir aussi [#10806](#).

#7 - 06 juin 2016 12:40 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#8 - 13 juin 2016 16:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

J'ai corrigé deux soucis dans l'import/export (un self ajouté en trop, un "element" à la place de "elem"). Et poussé.

```
commit fe688437e02ceb63903af76376e8a1d87222d530
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Mon Jun 6 10:07:41 2016 +0200
```

```
wscall: add parameters to add elements to query string (#11207)
```

#9 - 28 juin 2016 19:56 - Frédéric Péters

- Version cible mis à v1.44

#10 - 28 juin 2016 19:58 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

| | | | |
|---|---------|--------------|--------------------|
| 0001-add-query-string-parameters-to-webservice-call-actio.patch | 7,77 ko | 06 juin 2016 | Benjamin Dauvergne |
| 0001-add-query-string-parameters-to-webservice-call-actio.patch | 7,77 ko | 06 juin 2016 | Benjamin Dauvergne |