

## Passerelle - Bug #11273

agora+: new\_school['id'] = u'%s' % school['ID'] / TypeError: string indices must be integers

09 juin 2016 23:40 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	09 juin 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
<pre>Traceback (most recent call last):   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/utils/jsonresponse.py", line 350, in api     resp = f(*args, **kwargs)   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/utils/__init__.py", line 104, in _wrapped_view     return view_func(instance, request, *args, **kwargs)   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/contrib/agoraplus/views.py", line 128, in get     return self.get_data(request, *args, **kwargs)   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/contrib/agoraplus/views.py", line 158, in get_data     return self.object.get_school(family=self.get_family(), birthdate=birthdate, year_id=year_id)   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/contrib/agoraplus/models.py", line 180, in get_school     return [normalize_school(school) for school in schools]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/passerelle/contrib/agoraplus/normalize.py", line 277, in normalize_school     new_school['id'] = u'%s' % school['ID'] TypeError: string indices must be integers</pre>			
Parce que le retour d'Agora+ a été :			
<pre>{"success": "-1", "erreur" : "L'identifiant de l'établissement est incorrect.Veuillez insérer une valeur positive."}</pre>			
Sur une requête GET			
établissements/?p_id_rue=&p_btq=0&p_numero=1&p_id_ville=&p_date_naissance=04%2F03%2F2011&p_id_annee_ref=12			
qui avait peut-être bien cette forme (supposition en lisant les logs, sans connaître le déroulé attendu précis), parce qu'avant la famille récupérée avait :			
<pre>"prenom" : "Elisa", "sexe" : "Féminin", "etablissementScolaire" : {   "id" : "",   "designation" : "" }</pre>			
En imaginant du coup que le plan était d'avoir le code suivant appelé mais que le school_id à " " a fait que non :			
<pre>if school_id:     endpoint += '%s' % school_id     return normalize_school(self.request(endpoint)[0])</pre>			

### Historique

#1 - 10 juin 2016 07:48 - Frédéric Péters

J'oubliais qu'on avait sentry, <https://sentry.entrouvert.org/sentry/recette/issues/533/>

#2 - 10 février 2020 17:19 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Connecteur supprimé