

## Publik - Development #12383

### suppression de compte = désactivation

30 juin 2016 15:29 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b> Nouveau	<b>Début:</b> 30 juin 2016
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Club:</b>
<b>Patch proposed:</b> Non	
<b>Planning:</b>	

**Description**

Pour le moment on laisse l'utilisateur supprimer son compte mais en fait ce n'est qu'une désactivation; et un usager qui revient derrière se créer un compte il s'en rend du coup compte.

**Demandes liées:**

Lié à Authentic 2 - Development #12474: Tester les utilisateurs inactifs en d...	<b>Fermé</b>	<b>07 juillet 2016</b>
Lié à Authentic 2 - Bug #12486: debian: call multitenant jobs with correct uid	<b>Fermé</b>	<b>08 juillet 2016</b>

### Historique

#### #1 - 06 juillet 2016 09:31 - Frédéric Péters

Et quand on essaie de recréer un compte avec la même adresse email (et qu'on n'est pas bloqué par un A2\_REGISTRATION\_EMAIL\_IS\_UNIQUE), on arrive sur une page nous présentant le compte existant et on peut cliquer dessus et ça marche (je peux tout faire, avec un compte qui reste pourtant marqué comme désactivé). Et si on choisit plutôt de créer un nouveau compte mais qu'on a le malheur de remettre le même mot de passe alors pas de bol, en essayant de se connecter il dira "compte inactif".

#### #2 - 06 juillet 2016 10:13 - Thomas Noël

A partir de cela, on imagine deux voies :

- que les comptes désactivés ne soient plus jamais considérés, nulle part
- que la demande de suppression supprime vraiment le compte (mais pas les demandes en cours et autres données publik)

Je serai pour la seconde solution, mais je n'en mesure pas les impacts.

#### #3 - 07 juillet 2016 11:38 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #12474: Tester les utilisateurs inactifs en dernier lors d'une authentifications par mot de passe ajouté

#### #4 - 08 juillet 2016 09:38 - Frédéric Péters

J'ai testé hier la suppression d'un compte,

authentic2\_deleteduser:

```
id | creation | user_id
---+-----+-----
22 | 2016-07-07 11:34:52.149801+02 | 3693
```

custom\_user\_user:

```
id | username | email
---+-----+-----
3693 | | fpeters+test@entrouvert.com
```

Ok après exécution manuelle de "authentic2-multitenant-manage tenant\_command cleanupauthentic --all-tenants". → [#12486](#)

#### #5 - 08 juillet 2016 09:55 - Frédéric Péters

- Lié à Bug #12486: debian: call multitenant jobs with correct uid ajouté