

## w.c.s. - Development #12427

### absence de variable de formulaire lors d'une saisie backoffice alimentée depuis welco et sans code de suivi

04 juillet 2016 14:27 - Frédéric Péters

|   |                 |                      |                 |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé           | <b>Début:</b>        | 04 juillet 2016 |
| <b>Priorité:</b>  | Normal          | <b>Echéance:</b>     |                 |
| <b>Assigné à:</b>   | Frédéric Péters | <b>% réalisé:</b>    | 0%              |
| <b>Catégorie:</b>   |                 | <b>Temps estimé:</b> | 0:00 heure      |
| <b>Version cible:</b>   | v1.49           | <b>Planning:</b>     |                 |
| <b>Patch proposed:</b>  | Oui             |                      |                 |
| <b>Description</b>  |                 |                      |                 |
| La saisie depuis welco enregistre un "brouillon" mais derrière l'absence de code de suivi intervient et w.c.s. s'emmêle les pinceaux.   |                 |                      |                 |
| <pre>def test_backoffice_submission_substitution_vars(pub):     user = create_user(pub)     create_environment(pub)      formdef = FormDef.get_by_urlname('form-title')     formdef.fields = [         fields.PageField(id='0', label='1st page', type='page'),         fields.StringField(id='1', label='1st field', type='string',             required=False, varname='foobar'),         fields.ItemField(id='10', label='2nd field', type='item',             items=['foo', 'bar', 'baz'], varname='foobar2'),         fields.PageField(id='4', label='2nd page', type='page'),         fields.CommentField(id='5', label='X[form_var_foobar]Y[form_var_foobar2_raw]Z', type='comm ent'),     ]     formdef.backoffice_submission_roles = user.roles[:]     formdef.store()      app = login(get_app(pub))     resp = app.get('/backoffice/submission/form-title/')     resp.form['f1'].value = 'PLOP'     resp.form['f10'].value = 'bar'     resp = resp.form.submit('submit')     assert 'XPLOPYbarZ' in resp.body      formdef.data_class().wipe()      # same but starting from a draft, as if it was initiated by welco     formdata = formdef.data_class()()     formdata.data = {}     formdata.status = 'draft'     formdata.backoffice_submission = True     formdata.store()      resp = app.get('/backoffice/submission/form-title/%s' % formdata.id)     resp = resp.follow()     resp.form['f1'].value = 'PLOP'     resp.form['f10'].value = 'bar'     resp = resp.form.submit('submit')     assert 'XPLOPYbarZ' in resp.body # &lt;---- FIXME</pre> |                 |                      |                 |

#### Révisions associées

Révision ed0a4c49 - 04 juillet 2016 15:46 - Frédéric Péters

forms: always save changes in draft formdata if it exists (#12427)

It is possible for tracking code to be disabled but to have drafts because the

formdata was initiated from Welco.

## Historique

---

### #2 - 04 juillet 2016 14:35 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-always-save-changes-in-draft-formdata-if-it-ex.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

### #3 - 04 juillet 2016 14:49 - Thomas Noël

- dans le code, ce commentaire : "because welco did create one" à remplacer par "because created via the submission API (for example by Welco)" ?
- dans le test, le bloc "if False:" qui traîne

### #4 - 04 juillet 2016 14:56 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-always-save-changes-in-draft-formdata-if-it-ex.patch ajouté

Voilà.

### #5 - 04 juillet 2016 15:18 - Thomas Noël

Ack

### #6 - 04 juillet 2016 15:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit ed0a4c49a587d3fala2b04f0b51b6fc66e0030c5
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jul 4 14:31:39 2016 +0200
```

```
forms: always save changes in draft formdata if it exists (#12427)
```

### #7 - 04 décembre 2016 12:48 - Frédéric Péters

- Version cible mis à v1.49

### #8 - 04 décembre 2016 13:12 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

## Fichiers

---

|   |         |                 |                 |
|---|---------|-----------------|-----------------|
| 0001-forms-always-save-changes-in-draft-formdata-if-it-ex.patch | 3,91 ko | 04 juillet 2016 | Frédéric Péters |
| 0001-forms-always-save-changes-in-draft-formdata-if-it-ex.patch | 3,93 ko | 04 juillet 2016 | Frédéric Péters |