

Welco - Bug #12467

utiliser l'infra d'appels signés pour appeler authentic

06 juillet 2016 14:00 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	06 juillet 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Plutôt qu'un settings.AUTHENTIC_AUTH_TUPLE qui avait du être fait avant que ça ne soit en place.			

Révisions associées

Révision d06826d9 - 09 novembre 2016 17:58 - Frédéric Péters

misc: use signed URL to call authentic (#12467)

Historique

#1 - 09 novembre 2016 17:20 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-use-signed-URL-to-call-authentic-12467.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 09 novembre 2016 17:53 - Benjamin Dauvergne

Il manque la suppression de la valeur dans le settings.py, sinon ack.

#3 - 09 novembre 2016 17:58 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit d06826d99f0ceb4ecc5e3b461d9c7b5ca26abd18
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Nov 9 17:19:39 2016 +0100
```

```
misc: use signed URL to call authentic (#12467)
```

#4 - 16 avril 2018 11:33 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-misc-use-signed-URL-to-call-authentic-12467.patch

2,24 ko 09 novembre 2016

Frédéric Péters