Corbo - Development #12665

diffusion par SMS

20 juillet 2016 13:52 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	20 juillet 2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Serghei Mihai	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

Pour des alertes/urgences, certaines annonces aux citoyens devraient pouvoir être envoyées par SMS.

Demandes liées:

Lié à Corbo - Development #12918: séparer les annonces par mail des alertes SMS	**Fermé**	**24 août 2016**
Lié à Corbo - Development #19846: faire evoluer l'API pour la prise en compte...	**Fermé**	**02 novembre 2017**

Révisions associées

Révision 9f832011 - 10 novembre 2017 11:26 - Serghei Mihai

add sms delivery (#12665)

Historique

#1 - 06 octobre 2016 14:31 - Serghei Mihai

- Lié à Development #12918: séparer les annonces par mail des alertes SMS ajouté

#2 - 02 novembre 2017 01:25 - Serghei Mihai

- Lié à Development #19846: faire evoluer l'API pour la prise en compte des abonnements par SMS ajouté

#3 - 02 novembre 2017 01:29 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-add-sms-delivery-12665.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Serghei Mihai

- Patch proposed changé de Non à Oui

Avec l'url vers la passerelle de messages et l'expéditeur à préciser dans le settings.

#4 - 08 novembre 2017 15:38 - Benjamin Dauvergne

Revoir send pour le découper en send_email, send_sms, etc.. en prévision de MMS, WebNotification, etc.. en bouclant sur channel_choices:

```
for channel, name in channel_choices:
    getattr(self, 'send_' + channel)()
```

chaque send_* se débrouille pour filtrer ce qui lui plaît (on peut vraisemblablement ajouter une méthode helper sur la même classe du genre def filter_destinations(self, prefix).

Si j'étais Corbo je me plaindrai si il n'y a pas de SMS_GATEWAY_URL mais qu'on reçoit des demande d'envoi de SMS (un simple log.error() suffira à ce qu'on reçoit un mail pour nous faire penser à corriger ça) (et tu pourras modifier test_send_sms_with_no_gateway_defined pour vérifier que dans caplog.records t'as bien ton erreur qui remonte)).

Je reviendrai sur l'idée de ne mettre que l'email dans le token de désinscription, faut y mettre la chaîne complète mailto:* et ainsi ça marchera aussi pour le mail, sachant que les URLs sont désormais cliquables dans tous les SMS, on peut aussi y mettre une URL de désinscription (idéalement on utiliserait un raccourcisseur d'URL mais bon), et donc ça supprime la modification dans corbo/views.py qui devient inutile.

Je vois dans les tests qu'on ne stockait que l'email dans le Subscription.identifier, c'est les tests qui déconnaient ou c'est comme ça quelque part en production ? Faudrait pas une migration de donnée dans ce cas ?

L'ajout de nltk dans requirements.txt c'est pour quoi faire ?

#5 - 10 novembre 2017 11:26 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-add-sms-delivery-12665.patch ajouté

Benjamin Dauvergne a écrit :

> [...]
>
> chaque send_* se débrouille pour filtrer ce qui lui plaît (on peut vraisemblablement ajouter une méthode helper sur la même classe du genre def filter_destinations(self, prefix).

Ok.

> Si j'étais Corbo je me plaindrai si il n'y a pas de SMS_GATEWAY_URL mais qu'on reçoit des demande d'envoi de SMS (un simple log.error() suffira à ce qu'on reçoit un mail pour nous faire penser à corriger ça) (et tu pourras modifier test_send_sms_with_no_gateway_defined pour vérifier que dans caplog.records t'as bien ton erreur qui remonte)).

D'accord.

> Je vois dans les tests qu'on ne stockait que l'email dans le Subscription.identifier, c'est les tests qui déconnaient ou c'est comme ça quelque part en production ? Faudrait pas une migration de donnée dans ce cas ?

C'est parce que l'api d'abonnement préfixe automatiquement le mail par "mailto". C'était l'idée initiale d'implementer l'envoi des mails d'abord. Donc dans Subscription tous les identifiants contiennent "mailto:<email>".

> L'ajout de nltk dans requirements.txt c'est pour quoi faire ?

Une scorie suite à mes tentatives de convertir le contenu HTML en pur texte. Mais j'ai découvert que lxml savait le faire.

#6 - 13 novembre 2017 14:33 - Benjamin Dauvergne

Serghei Mihai a écrit :

> C'est parce que l'api d'abonnement préfixe automatiquement le mail par "mailto". C'était l'idée initiale d'implementer l'envoi des mails d'abord. Donc dans Subscription tous les identifiants contiennent "mailto:<email>".

Je comprends bien, mais je ne vois pas comment dans les tests on se retrouvait avec ça:

```
identifier='%s@example.net' % uuid
```

sans le mailto;.

#7 - 13 novembre 2017 14:55 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#8 - 13 novembre 2017 14:59 - Serghei Mihai

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 9f832011653bb88f8fa4a08c412469addbce2327 (origin/master)
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date:   Mon Aug 7 16:50:47 2017 +0200

    add sms delivery (#12665)
```

#9 - 11 décembre 2017 14:25 - Serghei Mihai

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-add-sms-delivery-12665.patch	12,9 ko 02 novembre 2017	Serghei Mihai
0001-add-sms-delivery-12665.patch	12,6 ko 10 novembre 2017	Serghei Mihai