

## w.c.s. - Development #1280

### Ajout d'une option max-children pour contrôler le nombre de workers

27 février 2012 15:56 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b> Fermé	<b>Début:</b> 27 février 2012
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 100%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Planning:</b>
<b>Patch proposed:</b>	
<b>Description</b>	
<pre>diff --git a/wcs/ctl/start.py b/wcs/ctl/start.py index a9609c6..af008b2 100644 --- a/wcs/ctl/start.py +++ b/wcs/ctl/start.py @@ -17,7 +17,6 @@  import socket  import sys  import qommon.scgi_server -import quixote.server.simple_server   from qommon.ctl import Command, make_option  @@ -37,6 +36,9 @@ class CmdStart(Command):          dest='http', default=False),          make_option('--silent', action='store_true',                      dest='silent', default=False), +         make_option('--max-children', metavar='MAX_CHILDREN', +                     type='int', action='store', dest='max_children', +                     default=6)      ])       def execute(self, base_options, sub_options, args): @@ -51,6 +53,8 @@ class CmdStart(Command):          run_kwargs['handler_connection_limit'] = int(sub_options.handler_connection_limit)          if sub_options.script_name:              run_kwargs['script_name'] = sub_options.script_name +         if sub_options.max_children: +             run_kwargs['max_children'] = sub_options.max_children          if sub_options.http:              run_function = qommon.scgi_server.http_run          if sub_options.silent:</pre>	
<b>Demandes liées:</b>	
Lié à <a href="#">Au quotidien - Bug #1283: crash "504 gateway time-out"</a> <b>Fermé</b> <b>28 février 2012</b>	

#### Historique

##### #1 - 28 février 2012 12:04 - Jérôme Schneider

Je viens de tester le patch et ça marche bien. J'hésite à rajouter l'option dans le fichier de conf mais je ne pense que ça soit nécessaire.

##### #2 - 28 février 2012 12:47 - Frédéric Péters

Oh beh si ce serait bien, dans le fichier de config :)

##### #3 - 28 février 2012 17:42 - Benjamin Dauvergne

Compliqué:

```
diff --git a/wcs/ctl/start.py b/wcs/ctl/start.py
index a9609c6..b7209fa 100644
--- a/wcs/ctl/start.py
```

```

+++ b/wcs/ctl/start.py
@@ -17,7 +17,6 @@
import socket
import sys
import qommon.scgi_server
-import quixote.server.simple_server

from qommon.ctl import Command, make_option

@@ -30,13 +29,16 @@ class CmdStart(Command):
        dest='port', default=3001),
        make_option('--handler-connection-limit', metavar='LIMIT',
            action='store',
-            dest='handler_connection_limit', default=None),
+            dest='handler_connection_limit', type='int',
+            default=-1),
        make_option('--script-name', metavar='NAME', action='store',
            dest='script_name', default=None),
        make_option('--http', action='store_true',
            dest='http', default=False),
        make_option('--silent', action='store_true',
            dest='silent', default=False),
+        make_option('--max-children', metavar='MAX_CHILDREN',
+            type='int', action='store', dest='max_children')
    ])

    def execute(self, base_options, sub_options, args):
@@ -47,16 +49,19 @@ class CmdStart(Command):
    run_kwargs['spawn_cron'] = True
    run_function = qommon.scgi_server.run
    publisher.WcsPublisher.configure(self.config, sub_options.extra)
-    if sub_options.handler_connection_limit:
-        run_kwargs['handler_connection_limit'] = int(sub_options.handler_connection_limit)
    if sub_options.script_name:
        run_kwargs['script_name'] = sub_options.script_name
+    run_kwargs['handler_connection_limit'] = self.get_option(sub_options,
+        'handler_connection_limit')
+    run_kwargs['max_children'] = self.get_option(sub_options,
+        'max_children', default=6)
    if sub_options.http:
        run_function = qommon.scgi_server.http_run
    if sub_options.silent:
        sys.stdout = file('/dev/null', 'w')
        sys.stderr = file('/dev/null', 'w')

+    print 'run_kwargs', run_kwargs
    try:
        run_function(publisher.WcsPublisher.create_publisher, **run_kwargs)
    except socket.error, e:
diff --git a/wcs/qommon/ctl.py b/wcs/qommon/ctl.py
index c97733a..0541da0 100644
--- a/wcs/qommon/ctl.py
+++ b/wcs/qommon/ctl.py
@@ -19,6 +19,7 @@ import optparse
from optparse import make_option
import sys
import os
+import __builtin__

__all__ = [
    'Command',
@@ -44,6 +45,20 @@ class Command:
        dest='data_dir', default=None),
    ]

+    def get_option(self, sub_options, argname, default=None):
+        for option in self.options:
+            if option.dest == argname:
+                break
+        else:
+            raise ValueError('no argument by this name', argname)
+        v = getattr(sub_options, argname, None)
+        if v:
+            return v
+        _type = option.type or 'string'

```

```

+         if self.config.has_option('main', argname):
+             return getattr(__builtin__, _type)(self.config.get('main', argname))
+         return default
+
+     def run(self, args, base_options):
+         if base_options.configfile:
+             if not os.path.exists(base_options.configfile):

```

ou alors simple:

```

diff --git a/wcs/ctl/start.py b/wcs/ctl/start.py
index a9609c6..39af929 100644
--- a/wcs/ctl/start.py
+++ b/wcs/ctl/start.py
@@ -17,7 +17,6 @@
 import socket
 import sys
 import qommon.scgi_server
-import quixote.server.simple_server

 from qommon.ctl import Command, make_option

@@ -37,6 +36,8 @@ class CmdStart(Command):
         dest='http', default=False),
         make_option('--silent', action='store_true',
                     dest='silent', default=False),
+         make_option('--max-children', metavar='MAX_CHILDREN',
+                     type='int', action='store', dest='max_children')
     ])

     def execute(self, base_options, sub_options, args):
@@ -51,6 +52,10 @@ class CmdStart(Command):
         run_kwargs['handler_connection_limit'] = int(sub_options.handler_connection_limit)
         if sub_options.script_name:
             run_kwargs['script_name'] = sub_options.script_name
+         if sub_options.max_children:
+             run_kwargs['max_children'] = sub_options.max_children
+         if self.config.has_option('main', 'max_children'):
+             run_kwargs['max_children'] = self.config.getint('main', 'max_children')
         if sub_options.http:
             run_function = qommon.scgi_server.http_run
         if sub_options.silent:

```

#### #4 - 28 février 2012 17:47 - Benjamin Dauvergne

Celui là donne bien la priorité à l'option de ligne de commande:

```

diff --git a/wcs/ctl/start.py b/wcs/ctl/start.py
index a9609c6..5e4d9d6 100644
--- a/wcs/ctl/start.py
+++ b/wcs/ctl/start.py
@@ -17,7 +17,6 @@
 import socket
 import sys
 import qommon.scgi_server
-import quixote.server.simple_server

 from qommon.ctl import Command, make_option

@@ -37,6 +36,8 @@ class CmdStart(Command):
         dest='http', default=False),
         make_option('--silent', action='store_true',
                     dest='silent', default=False),
+         make_option('--max-children', metavar='MAX_CHILDREN',
+                     type='int', action='store', dest='max_children')
     ])

     def execute(self, base_options, sub_options, args):
@@ -51,6 +52,10 @@ class CmdStart(Command):
         run_kwargs['handler_connection_limit'] = int(sub_options.handler_connection_limit)
         if sub_options.script_name:
             run_kwargs['script_name'] = sub_options.script_name
+         if sub_options.max_children:

```

```
+         run_kwargs['max_children'] = sub_options.max_children
+     elif self.config.has_option('main', 'max_children'):
+         run_kwargs['max_children'] = self.config.getint('main', 'max_children')
+     if sub_options.http:
+         run_function = qommon.scgi_server.http_run
+     if sub_options.silent:
```

**#5 - 06 avril 2012 11:37 - Frédéric Péters**

- *Statut changé de Solution déployée à Résolu (à déployer)*

Voilà, j'ai poussé la version simple en ton nom.

**#6 - 22 juin 2013 21:52 - Frédéric Péters**

- *% réalisé changé de 0 à 100*

**#7 - 22 juin 2013 21:56 - Frédéric Péters**

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

**#8 - 26 août 2015 16:53 - Thomas Noël**

- *Version cible Au-quotidien 2012.2 supprimé*