

## Passerelle - Bug #13220

### utiliser l'objet logger attaché au connecteur

19 septembre 2016 10:44 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b> Fermé	<b>Début:</b> 19 septembre 2016
<b>Priorité:</b> Haut	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Planning:</b> Non
<b>Patch proposed:</b> Non	

**Description**

On a mis en place un truc général avec self.logger et la possibilité dans les options d'un connecteur de définir le niveau de log souhaité; du coup j'en mets un (teamnet\_axel) sur DEBUG et badaboum rien.

```
logger = logging.getLogger('passerelle.contrib.teamnet_axel')
...
    logger.debug('getData(streamId=%s, xmlParams=%s, user=%s)',
                 streamId, xmlParams, user)
```

De manière générale, si je fais un 'git grep "\.logger"' vs un 'git grep " logger"', je vois qu'on n'utilise à peu près nulle part le logger fourni par l'objet.

**Demandes liées:**

Lié à Passerelle - Development #25688: pbx : logguer via le connecteur	<b>Fermé</b>	<b>14 août 2018</b>
Lié à Passerelle - Development #25689: to_json : utiliser le logger du connec...	<b>Fermé</b>	<b>14 août 2018</b>
Lié à Passerelle - Development #49810: supprimer le connecteur contrib/teamne...	<b>Nouveau</b>	<b>04 janvier 2021</b>

### Historique

#### #1 - 30 mars 2017 09:46 - Frédéric Péters

- *Priorité changé de Normal à Haut*

#### #2 - 14 août 2018 15:48 - Frédéric Péters

- *Lié à Development #25688: pbx : logguer via le connecteur ajouté*

#### #3 - 14 août 2018 16:26 - Frédéric Péters

- *Lié à Development #25689: to\_json : utiliser le logger du connecteur ajouté*

#### #4 - 04 janvier 2021 09:34 - Serghei Mihai

- *Lié à Development #49810: supprimer le connecteur contrib/teamnet\_axel ajouté*

#### #5 - 28 mars 2022 09:52 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Nouveau à Fermé*

- *Planning mis à Non*

On va dire que ça va mieux.