

Mandaye - Bug #13287

MandayeJS : utiliser mellon.utils.get_idp pour récupérer l'idp dans mandaye.api

23 septembre 2016 11:03 - Josué Kouka

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 23 septembre 2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Josué Kouka | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Planning: | |
| Patch proposed: | Oui | | |
| Description | | | |
| Demandes liées: | | | |
| Lié à Mandaye - Bug #13289: mandayejs : utiliser get_issuer de mandaye.utils ... | | | Fermé 23 septembre 2016 |

Historique

#1 - 23 septembre 2016 11:26 - Josué Kouka

- Fichier 0001-get-idp-from-mellon-instead-of-settings-13287.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 23 septembre 2016 11:28 - Josué Kouka

- Lié à Bug #13289: mandayejs : utiliser get_issuer de mandaye.utils dans la commande de migration de compte ajouté

#3 - 23 septembre 2016 11:54 - Thomas Noël

nack (dit au bureau : ça serait quand même plus joli de faire un for idp in get_idps: etc)

#4 - 23 septembre 2016 11:58 - Josué Kouka

- Fichier 0001-get-idp-from-mellon-instead-of-settings-13287.patch ajouté

#5 - 23 septembre 2016 13:51 - Thomas Noël

Ack

(pour faire mon péniblep8, une prochaine fois, attention aux espaces dans les appels de fonctions, genre ligne "user_id= user.id," devrait être "user_id=user.id,")

#6 - 05 octobre 2016 15:39 - Josué Kouka

- Statut changé de En cours à Fermé

Fichiers

| | | | |
|--|---------|-------------------|-------------|
| 0001-get-idp-from-mellon-instead-of-settings-13287.patch | 2,14 ko | 23 septembre 2016 | Josué Kouka |
| 0001-get-idp-from-mellon-instead-of-settings-13287.patch | 1,95 ko | 23 septembre 2016 | Josué Kouka |