

Déploiement configurations/données initiales

26 septembre 2016 22:28 - Frédéric Péters

Statut:	Nouveau	Début:	26 septembre 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	31 janvier 2017
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Club:	Non
Patch proposed:	Non		
Planning:	Non		
Description			
Quand on déploie un Publik aujourd'hui toutes les briques sont vides, il faut pour chacune d'elles définir la configuration/données qu'on veut (c'est fait dans Matrik) et avoir le code permettant de mettre ces configurations/données en place lors du déploiement.			
Demandes liées:			
Lié à Hobo - Development #13320: Avoir la mise en place de pages de base lors...		Nouveau	26 septembre 2016
Lié à Combo - Development #13540: commande de management pour exporter un site		Fermé	11 octobre 2016
Lié à w.c.s. - Development #13669: commande suppression des toutes les demandes		Fermé	19 octobre 2016
Lié à Authentic 2 - Development #12595: add a manage command to import roles ...		Rejeté	15 juillet 2016
Lié à Publik - Development #20770: Pouvoir déployer Publik depuis une UI		Nouveau	18 décembre 2017

Historique

#3 - 26 septembre 2016 22:37 - Frédéric Péters

- Lié à Development #13320: Avoir la mise en place de pages de base lors du déploiement d'un combo ajouté

#4 - 10 octobre 2016 14:55 - Benjamin Dauvergne

Il manque pour la configuration:

- dans combo, importer un export venant de /var/lib/combo/skeletons/<template_name>/pages.json au déploiement : fred
- dans combo, avoir une commande d'export des pages : fred
- dans hobo_notify de w.c.s. corrigé le provisionning des rôles pour utiliser le name aussi et pas seulement le slug : bdauvergne
- dans authentic, avoir commande import/export des rôles : bdauvergne
- corrigé le support des attributs de rôle dans authentic : bdauvergne

#5 - 10 octobre 2016 15:14 - Benjamin Dauvergne

Pour générer des données:

- avoir un pool de données types, voir faker: https://faker.readthedocs.io/en/master/locales/fr_FR.html
 - quid d'avoir des adresses géolocalisables,
- w.c.s.: se baser sur les noms de variables des formulaires pour les champs libres et sur les choix possibles pour les listes à choix : serghei
 - supprimer tous les formdata avant de charger pour tester plusieurs fois ce système de provisionning de données
- provisionner des utilisateurs au pif dans authentic à partir d'un choix d'attributs : josué
- pour générer des horaires: prendre la courbe ici (<https://eservices.montpellier3m.fr/backoffice/management/statistics>) générer un heure, générer un nombre en 1 et le plus haut point de la courbe, si à cette heure on est au dessus de la courbe on garder l'heure, sinon on en génère une nouvelle (on génère random en suivant la distribution).
- générer un nombre variable de demandes par formulaire (quelques formulaires avec beaucoup de demande, de nombreux avec un nombre moyen de demandes, et peu de formulaires avec peu de demandes).

#6 - 10 octobre 2016 15:17 - Benjamin Dauvergne

- Echéance mis à 01 novembre 2016

#7 - 11 octobre 2016 10:38 - Frédéric Péters

- Lié à Development #13540: commande de management pour exporter un site ajouté

#8 - 19 octobre 2016 11:05 - Serghei Mihai

- Lié à Development #13669: commande suppression des toutes les demandes ajouté

#9 - 29 novembre 2016 19:09 - Josué Kouka

- Lié à Development #12595: add a manage command to import roles and users from a data dump ajouté

#10 - 29 novembre 2016 19:09 - Pierre Cros

- Echéance changé de 01 novembre 2016 à 31 janvier 2017

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#11 - 18 décembre 2017 13:01 - Frédéric Péters

- Lié à Development #20770: Pouvoir déployer Publik depuis une UI ajouté

#12 - 26 janvier 2022 09:34 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à Benjamin Dauvergne supprimé

- Planning mis à Non

- Club mis à Non