

## w.c.s. - Development #13669

### commande suppression des toutes les demandes

19 octobre 2016 11:05 - Serghei Mihai

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	19 octobre 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Serghei Mihai	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	v1.63	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Publik - Autre #13317: Déploiement configurations/données initiales		<b>Nouveau</b>	<b>26 septembre 2016</b> <del>2016</del> <b>16 janvier 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision ec729ffc - 27 octobre 2016 15:27 - Serghei Mihai

ctl: add command to wipe formdata (#13669)

#### Historique

##### #1 - 19 octobre 2016 11:05 - Serghei Mihai

- Lié à Autre #13317: Déploiement configurations/données initiales ajouté

##### #2 - 25 octobre 2016 15:01 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-empty-forms-command-13669.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #3 - 25 octobre 2016 15:07 - Frédéric Péters

Le sujet d'un commit doit être un verbe. Le code dans w.c.s. doit être testé. Il ne faut pas utiliser "forms" comme terme, on pourrait imaginer que ça vide les formdata, alors qu'en fait ça les supprime.

##### #4 - 26 octobre 2016 14:06 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-ctl-add-command-to-delete-formdata-13669.patch ajouté

Commande renommé en "delete\_formdata" et avec un test dans test\_formdata.py qui me semble l'endroit approprié pour l'inclure.

##### #5 - 26 octobre 2016 14:25 - Frédéric Péters

Avec ce nom j'imagine la commande comme permettant de supprimer un formdata. Il n'y a aucune espèce d'uniformité au niveau des commandes mais je préfère les tirets aux underscores. Arrêtons-nous sur wipe-data.

Prendre en paramètres les slugs des formdefs à vider. Si pas de slug spécifié, ne rien faire. Sauf si --all est passé.

Mettre les tests dans tests/test\_ctl.py.

Aujourd'hui toutes les classes des commandes commencent par Cmd, pas de raison de changer.

formdata = formdef.data\_class() C'est bien confusant d'appeler formdata quelque chose qui est en fait la classe. Simplement faire formdef.data\_class().wipe().

L'option pour préciser le vhost doit s'appeler --vhost (comme dans export\_settings, runscript et trigger\_jumps)

publisher.app\_dir = os.path.join(publisher.app\_dir, ) uh?

##### #6 - 26 octobre 2016 17:02 - Serghei Mihai

Ok, patch avec les remarques prises en compte.

**#7 - 26 octobre 2016 17:06 - Frédéric Péters**

(fichier oublié)

**#8 - 26 octobre 2016 17:09 - Serghei Mihai**

- Fichier 0001-ctl-add-command-to-wipe-formdata-13669.patch ajouté

Oops

**#9 - 26 octobre 2016 17:24 - Frédéric Péters**

```
print >> sys.stderr, 'you must specify --vhost'
```

specify.

**#10 - 26 octobre 2016 17:31 - Serghei Mihai**

- Fichier 0001-ctl-add-command-to-wipe-formdata-13669.patch ajouté

Copier-coller tout bêta de la commande trigger\_jumps: [#13758](#) .  
Corrigé.

**#11 - 27 octobre 2016 15:01 - Frédéric Péters**

1. Copyright (C) 2005-2010 Entr'ouvert

s/2010/2016/

```
app_dir = pub.app_dir
```

Ligne inutile.

Ack après ces deux modifications.

**#12 - 27 octobre 2016 15:28 - Serghei Mihai**

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Fait, Merci.

```
commit ec729ffc6428a1fd0d29971b4b65da59e4d79706
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Mon Oct 24 16:49:20 2016 +0200
```

```
ctl: add command to wipe formdata (#13669)
```

**#13 - 04 décembre 2016 13:03 - Frédéric Péters**

- Version cible mis à v1.63

**#14 - 04 décembre 2016 13:13 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

**Fichiers**

0001-empty-forms-command-13669.patch	2,25 ko	25 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-ctl-add-command-to-delete-formdata-13669.patch	3,73 ko	26 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-ctl-add-command-to-wipe-formdata-13669.patch	4,75 ko	26 octobre 2016	Serghei Mihai
0001-ctl-add-command-to-wipe-formdata-13669.patch	4,75 ko	26 octobre 2016	Serghei Mihai