

## Hobo - Development #14318

### générer une clé OIDC au déploiement d'une instance d'authentic

15 décembre 2016 14:14 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	15 décembre 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Comme ceci:			
<pre>from jwcrypto import jwk import json  key = jwk.JWK.generate(kty='RSA', size=2048)  SETTINGS_JSONS['A2_IDC_OIDC_JWKSET'] = {'keys': [json.loads(key.export())]}</pre>			
<b>Demandes liées:</b>			
Dupliqué par Hobo - Development #25686: settings loaders : fournir A2_IDP_OID...			Fermé 14 août 2018

#### Historique

##### #1 - 15 décembre 2016 14:30 - Frédéric Péters

Avec du try/except ImportError, pour ne pas bloquer hobo sur wheezy.

##### #2 - 10 mars 2020 14:05 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Traité dans [#25686](#).

##### #3 - 10 mars 2020 14:05 - Frédéric Péters

- Dupliqué par Development #25686: settings loaders : fournir A2\_IDP\_OIDC\_JWKSET à authentic ajouté