

Authentic 2 - Development #14477

include authentication frontend identifier in assertion attributes

02 janvier 2017 14:16 - Frédéric Péters

Statut:	Nouveau	Début:	02 janvier 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
There is certainly something to do in a very clean way using AuthnContextDecl(ARATION) but it's not supported in Lasso anyway. Therefore maybe a very simple hack like adding the authentication frontend identifier as an assertion attribute could be considered?			

Historique

#1 - 02 janvier 2017 15:39 - Frédéric Péters

But as the authentication request uses AuthnContextClassRef we probably need to define our own classes. And only use those when talking with our own service providers ? :/

"urn:entrouvert:authentic:SAML:2.0:ac:classes:%s" % auth_frontend.title() ?

#2 - 02 janvier 2017 16:02 - Benjamin Dauvergne

Ajouter un attribut est facilement faisable, mais quel est le but ici ?

#3 - 02 janvier 2017 16:11 - Frédéric Péters

Fonctionnellement c'est [#13177](#) mais comme noté dans le commentaire de ce ticket, si on veut ensuite un bouton "Se (re)connecter avec FranceConnect" on doit de toute façon définir AuthnContextClassRef, donc il n'est plus question d'ajouter un attribut mais de gérer des AuthnContextClassRef différents. (mais toute autre idée pour atteindre ça m'irait).