

Welco - Development #14489

debian : uniquement faire un reload sur l'appel "reload" au script d'init

03 janvier 2017 08:54 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	03 janvier 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			

Révisions associées

Révision cdd38bd7 - 03 janvier 2017 08:53 - Frédéric Péters

debian: don't collectstatic and migrate schemas on reload (#14489)

Historique

#1 - 03 janvier 2017 08:54 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-don-t-collectstatic-and-migrate-schemas-on-re.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 11 janvier 2017 10:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Poussé parce que le même patch a été acké dans les autres modules.

```
commit cdd38bd74e91735fdc23f7f181fc163925782e16
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jan 3 08:53:54 2017 +0100
```

```
debian: don't collectstatic and migrate schemas on reload (#14489)
```

#3 - 16 avril 2018 11:32 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-debian-don-t-collectstatic-and-migrate-schemas-on-re.patch 700 octets 03 janvier 2017

Frédéric Péters