

## w.c.s. - Development #14605

### signer automatiquement les appels data source

13 janvier 2017 15:12 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13 janvier 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Les appels webservices sont signés automatiquement :			
<pre>if not request_signature_key:     try:         request_signature_key, orig = get_secret_and_orig(url)     except MissingSecret:         pass     else:         if not qs_data:             qs_data = {}         qs_data['orig'] = orig</pre>			
mais ce n'est pas le cas pour les sources de données qui font juste :			
<pre>entries = qommon.misc.json_loads(urllib2.urlopen(url).read())</pre>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Chrono - Bug #14604: ouvrir l'API /datetimes aux appels anonymes		<b>Fermé</b>	<b>13 janvier 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision 6ac8dc13 - 16 janvier 2017 15:06 - Thomas Noël

data\_source: sign called URL if known service (#14605)

#### Historique

##### #1 - 13 janvier 2017 15:12 - Frédéric Péters

- Lié à Bug #14604: ouvrir l'API /datetimes aux appels anonymes ajouté

##### #2 - 14 janvier 2017 00:26 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

##### #3 - 14 janvier 2017 00:28 - Thomas Noël

- Fichier 0001-data\_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #4 - 14 janvier 2017 00:32 - Thomas Noël

- Fichier 0001-data\_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch ajouté

ajout d'un test avec une querystring dans l'URL

##### #5 - 14 janvier 2017 10:15 - Frédéric Péters

```
list(urlparse.parse_qs(parsed.query))
```

urlparse.parse\_sql retourne déjà une liste.

**#6 - 14 janvier 2017 13:45 - Thomas Noël**

- Fichier 0001-data\_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

urlparse.parse\_sql retourne déjà une liste.

Oui mais bon c'est toi qui a commencé (c'était un reste de copié collé depuis wscall).

**#7 - 16 janvier 2017 15:09 - Frédéric Péters**

Ok pour moi.

**#8 - 16 janvier 2017 15:15 - Thomas Noël**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 6ac8dc1396b73227df995d60a62ff821f9c98c1f
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Sat Jan 14 00:27:53 2017 +0100
```

```
data_source: sign called URL if known service (#14605)
```

**#9 - 23 décembre 2018 14:51 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

**Fichiers**

---

0001-data_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch	4,19 ko	13 janvier 2017	Thomas Noël
0001-data_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch	4,9 ko	13 janvier 2017	Thomas Noël
0001-data_source-sign-called-URL-if-known-service-14605.patch	4,89 ko	14 janvier 2017	Thomas Noël