

w.c.s. - Autre #14872

ApiKey WCS

03 février 2017 08:35 - Damien Levoye

Statut:	Fermé	Début:	03 février 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
Est-ce qu'il existe une démarche pas à pas pour exploiter les API de WCS ?			
Comment mettre en place la signature et les appels aux api à l'aide de cette apiKey ?			

Révisions associées

Révision da9dd102 - 20 février 2017 10:25 - Frédéric Péters

help: add note about configuring shared keys (#14872)

Historique

#1 - 20 février 2017 10:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Pour définir l'apikey il faut ajouter dans la section [api-secrets] du fichier /var/lib/wcs-au-quotidien/<domaine>/site-options.cfg une entrée "orig = clé secrète", ex: "intranet = 12345"; le "orig" doit ensuite être utilisé dans les appels sous forme de paramètre, ?orig=intranet, et l'appel signé comme défini ici : <https://doc-publik.entrouvert.com/tech/wcs/api-webservices/authentification/>

#2 - 20 février 2017 10:25 - Frédéric Péters

```
commit da9dd1024cdfdf65aa6bb6d95288d000a9755211
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Feb 20 10:24:46 2017 +0100
```

```
help: add note about configuring shared keys (#14872)
```