

Combo - Bug #15449

utiliser RequestContext pour le rendu de contenu pour l'indexation

16 mars 2017 08:51 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	16 mars 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Passer par Context() simple fait que les context processors ne sont pas appelés alors qu'ils sont parfois nécessaires (genre ce sont eux qui fournissent les variables type whatever_url de hobo).			

Révisions associées

Révision 559bf4b0 - 16 mars 2017 09:16 - Frédéric Péters

misc: use RequestContext when rendering for search index (#15449)

Historique

#1 - 16 mars 2017 08:52 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-use-RequestContext-when-rendering-for-search-in.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 16 mars 2017 09:15 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Un echo du ack de tout à l'heure.

#3 - 16 mars 2017 09:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 559bf4b0c1f0fb1060d6c5b60fc8aff24bf78132
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Mar 16 08:49:30 2017 +0100
```

```
misc: use RequestContext when rendering for search index (#15449)
```

#4 - 23 décembre 2018 15:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-use-RequestContext-when-rendering-for-search-in.patch 1,52 ko 16 mars 2017

Frédéric Péters