

## Passerelle - Development #15689

### Ne pas toucher à sys.path, déclarer le chemin complet vers les applications

30 mars 2017 09:49 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30 mars 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Dans passerelle/___init___py on modifie le sys.path, ce qui permet aux applications de passerelle/apps/ d'être chargées par leur nom plutôt que par passerelle.apps.<leur nom>.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Passerelle - Bug #20233: Error lors de l'import du connecteur famille d...		<b>Fermé</b>	<b>23 novembre 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision 4d0f124a - 20 décembre 2017 12:17 - Frédéric Péters

general: use full path to modules (#15689)

#### Historique

##### #1 - 23 novembre 2017 11:51 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

##### #2 - 23 novembre 2017 11:53 - Josué Kouka

- Lié à Bug #20233: Error lors de l'import du connecteur famille dans le shell django ajouté

##### #3 - 23 novembre 2017 12:20 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-general-use-full-path-to-modules-15689.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #4 - 23 novembre 2017 12:20 - Frédéric Péters

(optionnellement ça m'irait de profiter de ce patch pour trier alphabétiquement la partie connecteurs dans INSTALLED\_APPS).

##### #5 - 23 novembre 2017 14:10 - Benjamin Dauvergne

J'ai l'impression qu'on pourrait se passer complètement du AppConfig pour csvdatasource et choisit, pastell par contre à besoin de get\_form\_class() et donc faut garder les deux autres méthodes aussi (à moins d'hériter directement de ConnectorAppConfig).

##### #6 - 23 novembre 2017 14:13 - Frédéric Péters

J'ai l'impression qu'on pourrait se passer complètement du AppConfig pour csvdatasource et choisit, pastell par contre à besoin de get\_form\_class() et donc faut garder les deux autres méthodes aussi (à moins d'hériter directement de ConnectorAppConfig).

Oui j'avais le plan de créer un ticket pour séparer cette partie puis j'ai été interrompu par les tests; voilà fait en [#20237](#).

##### #7 - 20 décembre 2017 12:04 - Thomas Noël

(optionnellement ça m'irait de profiter de ce patch pour trier alphabétiquement la partie connecteurs dans INSTALLED\_APPS).

Accordé. A priori il faut rebaser le patch, ne s'applique plus à cet instant :/

**#8 - 20 décembre 2017 12:18 - Frédéric Péters**

- Fichier *0001-general-use-full-path-to-modules-15689.patch* ajouté

**#9 - 20 décembre 2017 14:11 - Thomas Noël**

Ack

(y compris le test supprimé pour cause de doublon, si j'ai lu correctement)

**#10 - 20 décembre 2017 14:53 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Ouaip.

```
commit 4d0f124a56ed94069f911ce07adfe0eb32dd4f
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Nov 23 12:11:55 2017 +0100
```

```
general: use full path to modules (#15689)
```

**#11 - 04 août 2018 12:31 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

**Fichiers**

---

0001-general-use-full-path-to-modules-15689.patch	14,5 ko	23 novembre 2017	Frédéric Péters
0001-general-use-full-path-to-modules-15689.patch	14,3 ko	20 décembre 2017	Frédéric Péters