

Hobo - Development #15797

Cook et déploiement multi-publik

07 avril 2017 16:27 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	07 avril 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

Dans #14744 il y avait un appel à création de ticket trop discret, je le fais donc :

Il faut faire évoluer create-hobo pour que seul le premier passe par la commande create_hobo_tenant, que les autres soient créés comme des autres services, via message hobo_deploy dans rabbitmq, et seul le premier aussi doit modifier le tenant actif.

Et si on veut pouvoir dans le même recipe.json déployer plusieurs collectivités, il faut un paramètre ou une nouvelle commande pour au contraire (de "seul le premier doit modifier le tenant actif") mettre un hobo donné comme étant le tenant actif.

Révisions associées

Révision f9424f64 - 03 janvier 2018 12:40 - Frédéric Péters

cook: add support for creating secondary hoboos (#15797)

```
{
  "create-hobo": {
    "url": "https://hobo.second.example.net",
    "title": "Secondary Publik"
  }
},
```

Révision c25b14cf - 03 janvier 2018 12:40 - Frédéric Péters

cook: add cook step, to run "sub-"recipes (#15797)

```
{
  "cook": {
    "filename": "secondary-recipe.json"
  }
}
```

Historique

#1 - 28 juin 2017 22:45 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-cook-add-cook-step-run-run-sub-recipes-15797.patch ajouté
- Fichier 0001-cook-add-support-for-creating-secondary-hoboos-15797.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Une commande create-hobo qui permet au recipe.json de l'interco de contenir des commandes "create-hobo" supplémentaires,

```
"steps": [
  {"create-hobo": {
    "url": "https://hobo-interco.example.net/"
  }},
  {"create-authentic": {
    "url": "https://auth.example.net/",
    "title": "Authentic"
  }},
  [...],
  {
    "create-hobo": {
      "url": "https://hobo-secondary.example.net",
      "title": "Secondary Publik"
    }
  }
],
```

```
{
  "create-hobo": {
    "url": "https://hobo-other-secondary.example.net",
    "title": "Other Secondary Publik"
  }},
  [...]
}
```

Le deuxième patch, il ajoute une étape "cook", qui permet à un recipe.json d'en appeler un autre, ex;

```
{
  "cook": {
    "filename": "secondary-recipe.json"
  }}
}
```

Et une étape "set-hobo" qui permet de placer de switcher le tenant actuel vers le hobo/publik en question.

```
{ "set-hobo": {
  "url": "https://${hobo}/"
}},
}
```

Avec tout ça, on peut en un cook déployer de l'interco, avec une structure qui serait :

- recipe.json:
 - create-hobo
 - create-authentic
 - set-idp
 - create-wcs
 - ...
 - cook w/ recipe2.json:
 - create-hobo title: Secondary Publik <-- titre obligatoire
 - set-hobo <-- set-hobo obligatoire, sinon la suite se ferait dans le hobo principal
 - create-wcs
 - ...
 - cook w/ recipe3.json:
 - create-hobo title: Other Secondary Publik
 - set-hobo
 - create-wcs
 - ...

#2 - 29 juillet 2017 14:42 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 02 janvier 2018 18:01 - Thomas Noël

J'ai l'impression qu'on pourrait se passer du set-hobo en reprenant le connection.set_tenant(tenant) qui est lancé à la fin du create_hobo. Je me trompe ?

#4 - 02 janvier 2018 18:18 - Frédéric Péters

J'ai l'impression qu'on pourrait se passer du set-hobo en reprenant le connection.set_tenant(tenant) qui est lancé à la fin du create_hobo. Je me trompe ?

À relire quand on crée un hobo secondaire on ne passe pas dans le set_tenant() (return self.create_site) et même si j'imagine qu'il doit être à cet endroit là possible de récupérer le tenant et faire un set_tenant, je n'ai plus le détail mais j'ai sans doute préféré être explicite sur les changements de contexte.

#5 - 02 janvier 2018 19:02 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

À relire quand on crée un hobo secondaire on ne passe pas dans le set_tenant() (return self.create_site) et même si j'imagine qu'il doit être à cet endroit là possible de récupérer le tenant et faire un set_tenant, je n'ai plus le détail mais j'ai sans doute préféré être explicite sur les changements de contexte.

Justement le premier create-hobo il le fait implicitement, donc je me disais que pour les autres, on ferait pareil. Parce que là, ça me fait bizarre de voir un set-hobo "sauf pour le premier".

#6 - 02 janvier 2018 19:21 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-cook-add-cook-step-to-run-sub-recipes-15797.patch ajouté
- Fichier 0001-cook-add-support-for-creating-secondary-hoboes-15797.patch ajouté

"sauf pour le premier".

Parce que c'est "pour tous les hobo secondaires" mais je n'arrive pas à me remettre ce qui me justifiait ce fonctionnement, le voici donc sans set-hobo.

#7 - 02 janvier 2018 22:25 - Thomas Noël

Ack (sauf si d'ici là tu te rappelles du "truc")

#8 - 03 janvier 2018 12:41 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit c25b14cf2517b0bd587f74261f67e73d03831290
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 28 22:34:12 2017 +0200
```

```
cook: add cook step, to run "sub-"recipes (#15797)
```

```
{
  "cook": {
    "filename": "secondary-recipe.json"
  }
}
```

```
commit f9424f64d90112ce8487a83b851738ba5bc7c554
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 28 22:13:09 2017 +0200
```

```
cook: add support for creating secondary hoboes (#15797)
```

```
{
  "create-hobo": {
    "url": "https://hobo.second.example.net",
    "title": "Secondary Publik"
  }
},
```

#9 - 23 décembre 2018 16:00 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-cook-add-support-for-creating-secondary-hoboes-15797.patch	2,2 ko	28 juin 2017	Frédéric Péters
0002-cook-add-cook-step-run-run-sub-recipes-15797.patch	3,15 ko	28 juin 2017	Frédéric Péters
0002-cook-add-cook-step-to-run-sub-recipes-15797.patch	2,53 ko	02 janvier 2018	Frédéric Péters
0001-cook-add-support-for-creating-secondary-hoboes-15797.patch	2,36 ko	02 janvier 2018	Frédéric Péters