

w.c.s. - Bug #16073

Visualisation d'un fichier None

28 avril 2017 09:14 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	28 avril 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

```
Exception:
  type = '<type 'exceptions.AttributeError'>', value = ''NoneType' object has no attribute 'base_filename''

Stack trace (most recent call first):
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/fields.py", line 776, in get_view_value
    774     def get_view_value(self, value):
    775         return htmltext('<a download="%s" href="[download]?f=%s">%s</a>') % (
> 776             value.base_filename, self.id, value)
    777
    778     def get_csv_value(self, value, hint=None, **kwargs):

locals:
  self = <wcs.fields.FileField object at 0x7f5a1aa36d90>
  value = None

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/fields.py", line 434, in get_view_short_value
  432
  433     def get_view_short_value(self, value, max_len = 30):
> 434         return self.get_view_value(value)
  435
  436     def get_csv_value(self, element, **kwargs):

locals:
  max_len = 8
  self = <wcs.fields.FileField object at 0x7f5a1aa36d90>
  value = None
```

Révisions associées

Révision 29704b16 - 03 mai 2017 11:04 - Frédéric Péters

formdata: return empty string as view value for None fields (#16073)

Historique

#1 - 28 avril 2017 09:17 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-fields-return-empty-string-as-visualisation-of-empty.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

C'est plutôt moche, j'ai appliqué ça sur prod saas et 3m.

#2 - 28 avril 2017 11:00 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-formdata-return-empty-string-as-view-value-for-None-.patch ajouté

En fait c'est à faire un peu plus haut, pour couvrir tous les types de champ (là j'ai par exemple noté des None dans des listings).

#3 - 28 avril 2017 11:03 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-formdata-return-empty-string-as-view-value-for-None-.patch ajouté

On peut même alors laisser .get('.') retourner None.

#4 - 02 mai 2017 15:33 - Frédéric Péters

(également posé sur la recette du SaaS et de 3M).

#5 - 03 mai 2017 11:03 - Thomas Noël

Ack

#6 - 03 mai 2017 11:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 29704b16408f22d9accae8f769196e0440dc96d2
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Apr 28 10:59:04 2017 +0200
```

```
formdata: return empty string as view value for None fields (#16073)
```

#7 - 23 décembre 2018 14:49 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-fields-return-empty-string-as-visualisation-of-empty.patch	1,79 ko	28 avril 2017	Frédéric Péters
0001-formdata-return-empty-string-as-view-value-for-None-.patch	856 octets	28 avril 2017	Frédéric Péters
0001-formdata-return-empty-string-as-view-value-for-None-.patch	960 octets	28 avril 2017	Frédéric Péters