

w.c.s. - Development #16144

permettre l'utilisation de compute() en dehors des variables de substitution

03 mai 2017 11:16 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	03 mai 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Development #14510: ajouter une méthode d'authentification Fra... **Fermé** **05 janvier 2017** **14 mars 2017**

Révisions associées

Révision 58fe0dc8 - 03 mai 2017 11:18 - Thomas Noël

allow a context (dict) in compute (#16144)

Historique

#1 - 03 mai 2017 11:17 - Thomas Noël

Un peu de contexte : parce que ça va être utilisé dans l'auth FranceConnect [#14510](#) pour le calcul des attributs du user wcs en fonction des attributs FC.

#2 - 03 mai 2017 11:17 - Thomas Noël

- Lié à Development #14510: ajouter une méthode d'authentification FranceConnect ajouté

#3 - 03 mai 2017 11:18 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

Ok (+numéro de ticket).

#4 - 03 mai 2017 11:19 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 58fe0dc8ccf8f31036b777af4a6e7c66a00e52a7
```

```
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
```

```
Date: Tue May 2 15:21:28 2017 +0200
```

```
allow a context (dict) in compute (#16144)
```

#5 - 23 décembre 2018 14:49 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-allow-a-context-dict-in-compute.patch	1,64 ko	03 mai 2017	Thomas Noël
--	---------	-------------	-------------