

Chrono - Bug #16519

systemd : pas de /run/chrono/ créé (et donc échec de gunicorn)

26 mai 2017 14:49 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	26 mai 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Je pensais pourtant bien avoir fait le test du reboot :/			

Révisions associées

Révision ddf4621 - 27 mai 2017 17:28 - Frédéric Péters

debian: use tmpfiles.d to create /run/chrono/ directory (#16519)

Révision 3775bb5b - 28 mai 2017 16:05 - Frédéric Péters

debian: use RuntimeDirectory option to create /run/chrono/ (#16519)

Historique

#1 - 26 mai 2017 15:00 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-use-tmpfiles.d-to-create-run-chrono-directory.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Testé avec un vrai redémarrage sur chrono.dev.

#2 - 26 mai 2017 15:40 - Thomas Noël

peut-être renommer "chrono.conf" en "chrono.tmpfiles.d" ?

#3 - 26 mai 2017 16:04 - Frédéric Péters

Je me suis posé la question et j'ai décidé de faire comme dans des paquets debian existants. (aussi et c'est sans doute ainsi parce que dh_install ne peut pas renommer).

#4 - 26 mai 2017 16:06 - Thomas Noël

Ok, dommage mais pas grave du tout ; ack

#5 - 27 mai 2017 18:24 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-use-RuntimeDirectory-option-to-create-run-chr.patch ajouté

Je l'ai poussé mais depuis il y a mieux, nouveau patch qui ajoute plutôt une ligne RuntimeDirectory dans le fichier .service, qui fait le job.

#6 - 27 mai 2017 19:30 - Thomas Noël

L'impression en lisant le man de systemd.exec qu'il faut fournir un RuntimeDirectoryMode=0755 (parce que j'arrive pas à trouver la valeur par défaut). Si tu penses que non (ie que tu as testé en vrai), alors go.

#7 - 27 mai 2017 19:38 - Frédéric Péters

Yep c'est testé en vrai, 0755 est la valeur par défaut.

```
c->runtime_directory_mode = 0755;
```

(dans systemd/src/core/execute.c)

#8 - 27 mai 2017 23:39 - Thomas Noël

Parfait, go. (c'est-à-dire «Ack»)

#9 - 28 mai 2017 16:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 3775bb5b7d5a47cc327f60ee5598e64b7c610405
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat May 27 18:21:25 2017 +0200
```

```
debian: use RuntimeDirectory option to create /run/chrono/ (#16519)
```

#10 - 23 décembre 2018 15:28 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-debian-use-tmpfiles.d-to-create-run-chrono-directory.patch	1,06 ko	26 mai 2017	Frédéric Péters
0001-debian-use-RuntimeDirectory-option-to-create-run-chr.patch	1,44 ko	27 mai 2017	Frédéric Péters