

## django-mellon - Bug #16525

### utiliser request.META['HTTP\_HOST'] plutôt que 'SERVER\_NAME'

27 mai 2017 19:14 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27 mai 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
<p>Nginx maps the \$server_name variable to the first server_name you define. In your case you have two solutions: read HTTP_HOST instead of SERVER_NAME in your app or set SERVER_NAME to \$http_host in uwsgi_params</p> <p>— <a href="http://lists.unbit.it/pipermail/uwsgi/2010-August/000571.html">http://lists.unbit.it/pipermail/uwsgi/2010-August/000571.html</a></p> <p>Proposition d'utiliser HTTP_HOST.</p>			
<b>Demandes liées:</b>			
Bloque Chrono - Development #16527: Passer à uwsgi		<b>Fermé</b>	<b>27 mai 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision 7767bc67 - 10 août 2017 11:35 - Frédéric Péters

use django facilities to get hostname from request (#16525)

This is required as SERVER\_NAME may not be used in some uwsgi configuration, and HTTP\_HOST should be used instead.

| Nginx maps the \$server\_name variable to the first server\_name you define. | In your case you have two solutions: read HTTP\_HOST instead of SERVER\_NAME | in your app or set SERVER\_NAME to \$http\_host in uwsgi\_params  
-- <http://lists.unbit.it/pipermail/uwsgi/2010-August/000571.html>

The HttpRequest.get\_host method handles those cases and more.

#### Historique

##### #1 - 27 mai 2017 19:16 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-get-hostname-with-HTTP\_HOST-instead-of-SERVER\_NAME-1.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 27 mai 2017 19:23 - Frédéric Péters

- Bloque Development #16527: Passer à uwsgi ajouté

##### #3 - 27 mai 2017 23:52 - Thomas Noël

En Django la bonne méthode semble être request.get\_host() ([https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/request-response/#django.http.HttpRequest.get\\_host](https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/request-response/#django.http.HttpRequest.get_host)) (que je vois utilisée dans tenant-schema)

##### #4 - 10 août 2017 11:35 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-use-django-facilities-to-get-hostname-from-request-1.patch ajouté

Je redécouvre ceci, nouveau patch attaché.

##### #5 - 10 août 2017 11:44 - Thomas Noël

Ack

#6 - 27 septembre 2017 14:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*

## Fichiers

---

0001-get-hostname-with-HTTP_HOST-instead-of-SERVER_NAME-1.patch	26 ko	27 mai 2017	Frédéric Péters
0001-use-django-facilities-to-get-hostname-from-request-1.patch	1,45 ko	10 août 2017	Frédéric Péters