

Combo - Development #16625

Avoir un templatetag |redressejson (pour la cellule JSON et clés JSON avec des - ou des espaces)

30 mai 2017 14:58 - Thomas Noël

Statut:	Nouveau	Début:	30 mai 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Quand la cellule JSON reçoit un JSON avec des clés comme "date-de-fin" (qui sont des clés normales en JSON), on ne peut pas les utiliser facilement dans le template ({{json.data.date-de-fin}} est refusé).

Plusieurs solutions...

La moche avec laquelle je bidouille actuellement :

```
{% for k,v in qf.items %}
{% if k == 'date-fin-validite' %}
  <strong>{{v|strftime:"%Y-%m-%d"|date:"d F Y"}}</strong>
{% endif %}
{% endfor %}
```

D'autres :

- avoir un templatetag qui permette d'extraire un élément d'un dictionnaire : {% with date_de_fin=json.data|get:"date-fin-validite" %}...
- avoir un templatetag qui pythonise toutes les clés de tous les dicos d'un json {% with dico=json.data|pythonize %}... (nom à trouver)
- ou la même transformation en amont, dans la vue

Historique

#1 - 30 mai 2017 15:01 - Thomas Noël

Exemple de json qu'il faudrait à mon avis gérer :

```
{
  "mes voitures": [
    "modèle1": {
      "marque": "range rover",
      "annee-d-achat": 1998
    }
  ]
}
```

deviendrait :

```
{
  "mes_voitures": [
    "modele1": {
      "marque": "range rover",
      "annee_d_achat": 1998
    }
  ]
}
```

#2 - 10 octobre 2019 00:17 - Thomas Noël

Je viens de me faire embêter par un tel JSON.

#3 - 10 octobre 2019 08:33 - Frédéric Péters

On pourrait aussi, quand c'est du code à nous en face, utiliser des underscores pour éviter à avoir rattraper les choses dans combo.