

## Combo - Development #16685

cellule json : mettre les paramètres de configuration directement dans le contexte pour le calcul de l'url

03 juin 2017 19:39 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b> Fermé	<b>Début:</b> 03 juin 2017
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Planning:</b>
<b>Patch proposed:</b> Oui	

**Description**

Pour permettre quelque chose comme ceci, avec en paramètre de l'URL un paramètre de configuration de la cellule :

```
{
  "mdr": {
    "url": "https://download.data.grandlyon.com/ws/grandlyon/ter_territoire.maison_du_rhone/all.json?field=identifiant&value=[identifiant]",
    "cache_duration": 86400,
    "force_async": false,
    "name": "Maison de la Métropole de Lyon",
    "form": [
      {
        "varname": "identifiant",
        "type": "string",
        "label": "Identifiant"
      }
    ]
  }
},
```

### Révisions associées

#### Révision bc28c554 - 05 juin 2017 21:44 - Frédéric Péters

misc: push json cell parameters into context early on (#16685)

### Historique

#### #1 - 03 juin 2017 19:41 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-push-json-cell-parameters-into-context-early-on.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#### #2 - 05 juin 2017 13:31 - Thomas Noël

Ack

#### #3 - 05 juin 2017 21:45 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit bc28c554a339d6c3fdb39d2b0ee1d711f43c9b95
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat Jun 3 19:39:36 2017 +0200
```

```
misc: push json cell parameters into context early on (#16685)
```

#### #4 - 23 décembre 2018 15:19 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

### Fichiers

0001-misc-push-json-cell-parameters-into-context-early-on.patch	3,08 ko	03 juin 2017	Frédéric Péters
---	---------	--------------	-----------------