

w.c.s. - Bug #16794

hobo : le createdb-connection-params n'est pas conservé au déploiement

09 juin 2017 15:57 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	09 juin 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Du coup il peut pas être utilisé dans #15636 .			

Révisions associées

Révision 9629a270 - 15 juin 2017 13:25 - Frédéric Péters

sql: keep createdb-connection-params available after deployment (#16794)

Historique

#1 - 09 juin 2017 16:08 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-sql-keep-createdb-connection-params-available-after-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Ça corrige par la même la trace '<class 'psycpg2.OperationalError'>', value = 'invalid connection option "createdb-connection-params" qui est passée récemment.

#2 - 09 juin 2017 17:24 - Jean-Baptiste Jaillet

ack

#3 - 10 juin 2017 01:40 - Thomas Noël

- Fichier 0001-sql-keep-createdb-connection-params-available-after-.patch ajouté

Pour (me) rendre le patch un peu plus lisible, je propose de supprimer la variable postgresql_cfg.
Et par symétrie avec ce qui est fait ailleurs, conserver le test sur v : "if isinstance(v, basestring):" → "if v and isinstance(v, basestring):"

#4 - 15 juin 2017 13:26 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Ça me va, je l'ai poussé ainsi.

```
commit 9629a2702725644016a43dcf64d808776cfe2b40
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Jun 9 16:06:41 2017 +0200
```

```
sql: keep createdb-connection-params available after deployment (#16794)
```

#5 - 23 décembre 2018 14:48 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-sql-keep-createdb-connection-params-available-after-.patch	2,92 ko	09 juin 2017	Frédéric Péters
0001-sql-keep-createdb-connection-params-available-after-.patch	3,7 ko	09 juin 2017	Thomas Noël