

Passerelle - Bug #16856

ne pas poser x-error-code sans raison

13 juin 2017 14:04 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	13 juin 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

Dans [#12924](#) il y a eu ajout systématique d'un entête x-error-code pour la situation où un connecteur doit pouvoir retourner un fichier quelconque (et donc y compris un fichier contenant du json, dans quel cas on ne peut pas se fier au contenu de la réponse pour déterminer la réussite ou l'échec). Sauf que la manière dont ça a été fait je ne vais pas me tordre la tête aujourd'hui pour la comprendre mais ça me semble n'importe quoi, ça marche avec `@to_json('api')` mais pas avec `@to_json('plain')` qui est le comportement par défaut de `@endpoint`, résultat des courses, un connecteur qui fait :

```
@endpoint()  
def plop(self, request, *args, **kwargs):  
    return {'err': 1}
```

Et bien il se tape un entête x-error-code: 0.

Bref, il y a du fond à reprendre sur toute cette histoire mais pour commencer, parce que le "git revert" immédiat me semble peut-être excessif, et donc, pour commencer, ne poser l'entête que dans la situation de décorateur "json-api" (qui tape de manière automatique `header_error` à `data.get('err', 0)`)).

Révisions associées

Révision e39eeaf6 - 25 juin 2017 12:22 - Frédéric Péters

general: don't automatically set x-error-code (#16856)

Historique

#1 - 13 juin 2017 14:05 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-general-don-t-insert-useless-x-error-code-headers-16.patch` ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 13 juin 2017 14:34 - Benjamin Dauvergne

Je pense qu'on peut se permettre un revert parce que je ne vois pas du tout l'intérêt du truc (si on a une erreur a priori on a pas le fichier et donc on peut renvoyer un JSON contenant `{'err': 1}`, non ?)

#3 - 13 juin 2017 14:35 - Frédéric Péters

L'idée c'est un dépôt de fichiers d'exemples de réponses, et dedans un fichier json qui montre à quoi ressemble une réponse en erreur.

#4 - 24 juin 2017 22:27 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-general-don-t-automatically-set-set-x-error-code-168.patch` ajouté

Mais en fait, sur le cas limite d'un endpoint qui renverrait des fichiers, et qu'un fichier serait un fichier json, contenant une clé `err: 1`, le endpoint serait codé pour envoyer directement un `HttpResponse`, et il suffirait d'y mettre l'entête x-error-code à 0. Vraiment pas besoin de truc ailleurs.

Ce n'est pas un revert formel parce que j'ai gardé le test.

#5 - 25 juin 2017 11:15 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#6 - 25 juin 2017 12:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Avec une correction de typo dans le message de commit.

```
commit e39eeaf6d23440441117763d0051b7222c25fca4
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat Jun 24 22:18:30 2017 +0200
```

```
general: don't automatically set x-error-code (#16856)
```

#7 - 04 août 2018 12:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

0001-general-don-t-insert-useless-x-error-code-headers-16.patch	2,45 ko	13 juin 2017	Frédéric Péters
0001-general-don-t-automatically-set-set-x-error-code-168.patch	2,71 ko	24 juin 2017	Frédéric Péters