

Combo - Development #17056

paramètre pour invalider le cache des requêtes

21 juin 2017 09:13 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	21 juin 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Dans certaines circonstances (après un POST dans #16901 par exemple), on voudrait pour invalider le cache http.			

Révisions associées

Révision 934f310f - 23 juin 2017 13:08 - Frédéric Péters

utils: add invalidate_cache to force a new request to be made (#17056)

Historique

#1 - 21 juin 2017 09:15 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-utils-add-invalidate_cache-to-force-a-new-request-to.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Hésitation sur le nom à utiliser pour le paramètre, genre ça pourrait être force_reload.

#2 - 21 juin 2017 10:14 - Thomas Noël

Je comprends l'idée du invalidate_cache, mais dans le cas d'usager que tu exposes, est-ce que "cache_duration=0" ne suffirait pas ?

#3 - 21 juin 2017 11:46 - Thomas Noël

Et je viens de comprendre en lisant [#16901](#).

Le terme "invalidate_cache" me va très bien, c'est ça que ça fait.

Ack.

#4 - 23 juin 2017 13:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 934f310fb20d6afe86f5bef5ba51671f78724a82
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 21 09:13:57 2017 +0200
```

```
utils: add invalidate_cache to force a new request to be made (#17056)
```

#5 - 23 décembre 2018 15:18 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-utils-add-invalidate_cache-to-force-a-new-request-to.patch	3,15 ko	21 juin 2017	Frédéric Péters
-----------------------------------------------------------------	---------	--------------	-----------------