

Passerelle - Development #17162

json data store : expression pour le calcul d'une clé "text"

23 juin 2017 17:25 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	23 juin 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour que les données stockées puissent être exploitées par w.c.s., il manque une clé "text". Idée d'un paramètre de configuration "template for text key" où on pourrait taper une ligne de template django.			
Ça serait calculé lors du create/update, pour ne pas tuer les perfs de la récup des infos.			

Révisions associées

Révision 816700ef - 24 juin 2017 13:42 - Frédéric Péters

jsondatastore: add possibility of a template to create a "text" key (#17162)

Historique

#1 - 23 juin 2017 18:46 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-jsondatastore-add-possibility-of-a-template-to-creat.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 23 juin 2017 19:10 - Thomas Noël

s/text_key_template/text_value_template/ ?

Mais bon, pas très important, ack.

#3 - 23 juin 2017 19:26 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-jsondatastore-add-possibility-of-a-template-to-creat.patch ajouté

Patch refait avec cette modification dans le nom de l'attribut mais aussi :

- création de la valeur text dans la méthode save() de JsonData (c'est en voulant faire ça que j'ai remarqué qu'on n'avait pas de lien vers le store)
- modification pour passer uniquement le dictionnaire du contenu au template, pour ne pas avoir à expliquer/répéter data.content.

#4 - 24 juin 2017 01:34 - Thomas Noël

Pas fan du «.strip()» (même si je vois bien contre quoi il lutte)

Tout à fait ok pour Context(self.content) : et là, je me dis qu'on ne teste pas que ce content (donc request.body du save ou update) doit être un dict.

Ajouter des 'err':0 dans les réponses (déjà fait dans le delete). De fait, pour uniformiser (et encore simplifier la doc), tout passer en {err:0, data:...}. Et donc utiliser partout le mode 'json-api' pour gagner le err:1 en cas d'exception.

#5 - 24 juin 2017 01:35 - Thomas Noël

Thomas Noël a écrit :

 Tout à fait ok pour Context(self.content) : et là, je me dis qu'on ne teste pas que ce content (donc request.body du save ou update) doit être un dict.

 Ajouter des 'err':0 dans les réponses (déjà fait dans le delete). De fait, pour uniformiser (et encore simplifier la doc), tout passer en {err:0, data:...}. Et donc utiliser partout le mode 'json-api' pour gagner le err:1 en cas d'exception.

Ces deux trucs peuvent venir dans 2 autres patches ; je tickette.

#6 - 24 juin 2017 13:42 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Ok; la suite dans les autres tickets.

```
commit 816700efd7f176388652fce2cabb05fa7d950810
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Fri Jun 23 18:44:54 2017 +0200
```

```
jsondatastore: add possibility of a template to create a "text" key (#17162)
```

#7 - 04 août 2018 12:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

0001-jsondatastore-add-possibility-of-a-template-to-creat.patch	5,18 ko	23 juin 2017	Frédéric Péters
0001-jsondatastore-add-possibility-of-a-template-to-creat.patch	5,1 ko	23 juin 2017	Frédéric Péters