

Passerelle - Development #17169

json data store : passer en mode json-api {err:0, data:...}

24 juin 2017 01:38 - Thomas Noël

Statut: Fermé	Début: 24 juin 2017
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning:
Patch proposed: Non	
Description Ajouter des err:0 dans les réponses (déjà fait dans le delete). En fait, pour uniformiser (et encore simplifier la doc), tout passer en {err:0, data:...}. Par exemple utiliser partout le mode 'json-api' de endpoint, pour gagner le err:1 en cas d'exception.	
Demandes liées: Lié à Passerelle - Autre #17175: point sur le mode "json-api", évolution/simp... Fermé 24 juin 2017	

Historique

#1 - 24 juin 2017 09:05 - Frédéric Péters

Pour info, je ne suis vraiment pas à l'aise avec le "mode json-api" qui est sous-documenté.

#2 - 24 juin 2017 16:00 - Thomas Noël

Il s'agit du mode «to_json('api')» de jsonresponse, qui est aussi bien documenté que le reste, selon moi (<https://github.com/jjay/django-jsonresponse/blob/master/README.md>)

#3 - 24 juin 2017 20:08 - Frédéric Péters

- Lié à Autre #17175: point sur le mode "json-api", évolution/simplification ajouté

#4 - 24 juin 2017 20:10 - Frédéric Péters

Fait dans [#17175](#) en passant tout à json-api.

qui est aussi bien documenté que le reste.

En fait je pensais à notre début de documentation développeur ([Développement d'un connecteur](#)) qui n'a rien sur le sujet.

#5 - 28 juillet 2017 13:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Tout utilise désormais le mode "json-api".