

Authentic 2 - Bug #17196

API d'ajout à un rôle vs realm des utilisateurs LDAP

26 juin 2017 21:30 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	26 juin 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			

Révisions associées

Révision b7e6722a - 27 juin 2017 11:20 - Frédéric Péters

api: allow all characters but / in member UUIDs (#17196)

For example @ is used for realms and the LDAP backend used to put username@realm in the uuid field.

Historique

#1 - 26 juin 2017 21:32 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-api-allow-in-member-UUIDs-as-it-s-used-for-realms-17.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

J'ai essayé d'ajouter depuis w.c.s. un rôle à un utilisateur qui venait du LDAP et ça a foiré avec une 404 sur l'endpoint côté authentic, parce que \w n'autorise pas le @ de "fpeters@ldap".

#2 - 26 juin 2017 23:06 - Thomas Noël

Mais... c'est l'UUID qu'il faut envoyer non ? (et non le username)

#3 - 26 juin 2017 23:57 - Benjamin Dauvergne

À une époque l'uuid allouée par le backend LDAP était le username, je suppose que le compte date de là. De fait le champ uuid est un TextField je pense, j'accepterai même d'aller jusqu'à [^]. Les URLs étant pré-décodées par Django on ne pourra de toute façon pas avoir d'uuid avec un slash (enfin on pourra mais ça ne passera jamais dans le routage).

#4 - 27 juin 2017 07:21 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-api-allow-all-characters-but-in-member-UUIDs-17196.patch ajouté

Voilà,

```
- url(r'^roles/(?P<role_uuid>[\w+]+)/members/(?P<member_uuid>[\w+]+)/$', api_views.roles)
+ url(r'^roles/(?P<role_uuid>[\w+]+)/members/(?P<member_uuid>[^/]+)/$', api_views.roles,
```

À noter aussi le changement de * à + derrière, parce qu'il faut quand même au moins un caractère me suis-je dit.

#5 - 27 juin 2017 08:29 - Thomas Noël

Ack

#6 - 27 juin 2017 11:20 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit b7e6722a50f787582a7ee893a0c21860c3498683
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jun 26 21:30:50 2017 +0200
```

api: allow all characters but / in member UUIDs (#17196)

For example @ is used for realms and the LDAP backend used to put username@realm in the uuid field.

#7 - 06 décembre 2017 15:34 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-api-allow-in-member-UUIDs-as-it-s-used-for-realms-17.patch	1,13 ko	26 juin 2017	Frédéric Péters
0001-api-allow-all-characters-but-in-member-UUIDs-17196.patch	1,22 ko	27 juin 2017	Frédéric Péters