

OLAP / Business Intelligence pour Publik - Development #17474

Paramétrage par défaut du logging

08 juillet 2017 11:19 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Statut:	Fermé	Début:	08 juillet 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Des notifs par mail avec le contenu			
No handlers could be found for logger "wcs-olap"			
suite au deploiement d'une nouvelle instance de bijoe: statistiques-mon.meyzieu.fr			

Révisions associées

Révision f39ea073 - 12 mars 2018 22:47 - Thomas Noël

cumulate global, site and user wcs-olap.ini config file (#17474)

Historique

#1 - 08 juillet 2017 23:25 - Frédéric Péters

- Tracker changé de Support à Development

- Sujet changé de Cron <bijoe@bi> /usr/lib/bijoe/import-wcs-data.sh à Paramétrage par défaut du logging

J'ai ajouté la config de logging pour ce nouveau site; voudrait-on l'appliquer par défaut ?

```
[loggers]
keys = root

[formatters]
keys = console

[formatter_console]
format = %(asctime)s %(levelname)s %(message)s

[handlers]
keys = console

[handler_console]
class = StreamHandler
level = NOTSET
args = (sys.stderr,)
formatter = console

[logger_root]
level = DEBUG
handlers = console
```

#2 - 10 janvier 2018 15:34 - Thomas Noël

- Fichier 0001-cumulate-global-site-and-user-wcs-olap.ini-config-fi.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

voudrait-on l'appliquer par défaut ?

Oui, on veut (j'ai eu à nouveau le trop laconique "No handlers could be found for logger "wcs-olap" sur un nouveau déploiement à Nanterre).

Je propose donc de toujours manger /etc/wcs-olap.ini et ~/.wcs-olap.ini s'ils existent (à mon avis on pourrait même se passer du ~/.wcs-olap.ini, qui nous apportera plutôt des incompréhensions s'il existe)

#3 - 10 janvier 2018 15:46 - Frédéric Péters

Par rapport aux installations docker, je préférerais qu'on switche vers /etc/wcs-olap/config.ini ou autre (l'important étant d'être dans un répertoire isolé, qui puisse persister).

#4 - 10 janvier 2018 16:59 - Benjamin Dauvergne

D'après ma lecture de la page de doc, logging.config.fileConfig ne peut pas prendre une liste de chemin comme premier paramètre.

#5 - 10 janvier 2018 20:10 - Thomas Noël

Benjamin Dauvergne a écrit :

D'après ma lecture de la page de doc, logging.config.fileConfig ne peut pas prendre une liste de chemin comme premier paramètre.

Même doute en lisant la doc, mais en fait fileConfig fait juste un appel à cp.read(fname) et plouf ça marche tout pareil. Même en python 3.6, donc je me dis qu'ils changeront pas ce plan.

#6 - 10 janvier 2018 20:11 - Thomas Noël

- Fichier 0001-cumulate-global-site-and-user-wcs-olap.ini-config-fi.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Par rapport aux installations docker, je préférerais qu'on switche vers /etc/wcs-olap/config.ini ou autre (l'important étant d'être dans un répertoire isolé, qui puisse persister).

#7 - 12 mars 2018 22:48 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

À l'occasion d'un nouveau "No handlers could be found for logger "wcs-olap"" reçu d'un cron; ack. (et je l'ai poussé)

```
commit f39ea073d540511270e155272c1b11bf96f4401e
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 10 15:28:07 2018 +0100
```

```
    cumulate global, site and user wcs-olap.ini config file (#17474)
```

#8 - 13 mars 2018 22:21 - Benjamin Dauvergne

Mais on voulait pas poser une configuration des loggers par défaut dans /etc/wcs-olap/config.ini aussi ? Je vais continuer cette idée sur [#19826](#).

#9 - 24 octobre 2018 07:50 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Frédéric Péters

#10 - 24 octobre 2018 07:51 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-cumulate-global-site-and-user-wcs-olap.ini-config-fi.patch	1,43 ko	10 janvier 2018	Thomas Noël
0001-cumulate-global-site-and-user-wcs-olap.ini-config-fi.patch	1,43 ko	10 janvier 2018	Thomas Noël