

## Passerelle - Development #17691

### Générer automatiquement la partie "endpoints" affichée

18 juillet 2017 17:47 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	18 juillet 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Description de l'appel et URL et paramètres attendus.			
<b>Demandes liées:</b>			
Duplique Passerelle - Development #15686: Générer automatiquement la liste de...		<b>Fermé</b>	<b>30 mars 2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision ba469137 - 20 juillet 2017 14:22 - Frédéric Péters

general: automatically generate endpoints panel (#17691)

#### Historique

##### #1 - 19 juillet 2017 09:52 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-general-automatically-generate-endpoints-panel-17691.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Avec application aux connecteurs qualité de l'air, fil rss/atom, opengis et fausses factures (après [#17647](#)).

##### #2 - 19 juillet 2017 12:05 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-general-automatically-generate-endpoints-panel-17691.patch ajouté

Avec en plus tcl et jsondatastore (et donc différenciation GET/POST).

##### #3 - 19 juillet 2017 18:07 - Thomas Noël

<i class : tu ne pensais pas plutôt à un <span class qui ferait un "background:#ccc"

Aussi : `{% if param.optional }{{ trans 'optional' }}{ if param.default_value },` `{% trans 'default value:' } {{param.default_value}}{ endif`  
`}}{ endif %}` `{% if param.description }{ trans ':' } {{param.description}}{ endif %}`

Ca va pas faire un truc genre params optionnal default value: 0 : bla bla ? J'ajouterai des parenthèses, ou alors passer optional et valeur par défaut sur une ligne en dessous.. Ou pas.

Le reste m'a l'air tout bon, j'avoue que je fais confiance aux tests pour vérifier les `**dict((x, '$%s$' % x) for x in self.get_example_params().keys())`

##### #4 - 19 juillet 2017 18:22 - Frédéric Péters

<i class : tu ne pensais pas plutôt à un <span class qui ferait un "background:#ccc"

Je comptais quand même garder <i> mais styler au niveau de la CSS (mais j'ai oublié cette partie, en effet).

Ca va pas faire un truc genre params optionnal default value: 0 : bla bla ? J'ajouterai des parenthèses, ou alors passer optional et valeur par défaut sur une ligne en dessous.. Ou pas.

Ça fait (optionnel, valeur par défaut : plop), il y a une discrète virgule.

Dans la pratique les seules valeurs par défaut qu'on met c'est None, ou une fois une chaîne vide (mais ça pourrait être None).

#### #5 - 19 juillet 2017 23:04 - Thomas Noël

Raté la virgule, effectivement. Ack ainsi, donc, j'imagine que la css sera plutôt adaptée via gadjo ?

#### #6 - 20 juillet 2017 14:24 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Non, j'ai ajouté la css ici.

```
commit ba469137193f6c7112a99650f37d5798d183a805
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Jul 19 07:21:14 2017 +0200
```

```
general: automatically generate endpoints panel (#17691)
```

#### #7 - 27 décembre 2017 15:13 - Frédéric Péters

- Duplique *Development* #15686: Générer automatiquement la liste des endpoints ajouté

#### #8 - 27 décembre 2017 15:13 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fait dans [#17691](#).

#### Fichiers

---

0001-general-automatically-generate-endpoints-panel-17691.patch	21,7 ko	19 juillet 2017	Frédéric Péters
0001-general-automatically-generate-endpoints-panel-17691.patch	28,3 ko	19 juillet 2017	Frédéric Péters