

w.c.s. - Bug #17761

collectstatic ne devrait pas créer de fichier error.log

21 juillet 2017 20:40 - Cyril CALESTANI

Statut:	Fermé	Début:	21 juillet 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Bonjour,			
suite à l'installation de la version 1.103-1~eob80+1 de wcs-au-quotidien,j'ai voulu activer les logs dans /etc/wcs/wcs-au-quotidien.cfg. Après redémarrage du service le fichier est bien crée mais l'utilisateur wcs-au-quotidien ne peut y écrire car le fichier est créer en tant que root:root.			
Suite à cela wc-au-quotidien cesse de fonctionner.			
le fait de changer les droits sur le fichier error.log résout le pb.			

Révisions associées

Révision 483f2085 - 23 juillet 2017 20:48 - Frédéric Péters

ctl: ignore error_log in collectstatic calls as it's run as root (#17761)

Historique

#1 - 21 juillet 2017 23:54 - Thomas Noël

- *Projet changé de Au quotidien à w.c.s.*

Le service wcs-au-quotidien ne peut pas créer de fichier en tant que root, car il ne tourne jamais en tant que root (voir le code de son lancement dans /etc/init.d/wcs-au-quotidien).

Avez-vous souvenir de ce que vous auriez fait lors de l'opération "après redémarrage du service" ? (par exemple taper une commande wscctl directement en tant que root, ça aurait pu suffire à créer error.log)

#2 - 22 juillet 2017 08:55 - Cyril CALESTANI

je viens de tester à l'instant :

```
service wcs-au-quodien stop
decommente la ligne error dans /etc/wcs/wcs-au-quotidien.cfg
service wcs-au-quodien start
```

```
root@PUBLIK:/var/lib/wcs-au-quotidien# ll
total 12
drwxr-xr-x 7 root      root      4096 juil. 20 23:47 collectstatic
-rw-r--r- 1 root      root      50 juil. 20 23:47 config.pck
drwxr-xr-x 16 wcs-au-quotidien wcs-au-quotidien 4096 juil. 21 01:26 demarches.exemple.fr
-rw-r--r- 1 root      root      0 juil. 22 08:45 error.log
```

c'est le premier wscctl lancer en root qui lit le fichier cfg et cree le fichier error.log

```
/etc/init.d/wcs-au-quotidien
:41 $DAEMON -f $CONFIG_FILE collectstatic $OPTIONS
```

#3 - 22 juillet 2017 09:12 - Frédéric Péters

- *Sujet changé de owner error.log défini dans /etc/wcs/wcs-au-quotidien.cfg à collectstatic ne devrait pas créer de fichier error.log*

Merci. Je mets à jour l'intitulé du ticket pour pointer vers l'origine du problème.

#4 - 22 juillet 2017 09:16 - Frédéric Péters

- *Fichier 0001-ctl-ignore-error_log-in-collectstatic-calls-as-it-s-.patch ajouté*

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*
- Patch *proposed* changé de *Non* à *Oui*

Le patch en pièce jointe devrait corriger le bug; simplement, pour l'appel à collectstatic, la configuration d'error_log sera ignorée.

#5 - 22 juillet 2017 14:08 - Thomas Noël

Ack (et merci à Cyril pour l'analyse)

#6 - 23 juillet 2017 20:49 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 483f20855a3e739eeb17a7fb240d16998650c0bb
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat Jul 22 09:14:40 2017 +0200
```

```
ctl: ignore error_log in collectstatic calls as it's run as root (#17761)
```

#7 - 23 décembre 2018 14:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-ctl-ignore-error_log-in-collectstatic-calls-as-it-s-.patch	916 octets	22 juillet 2017	Frédéric Péters
---	------------	-----------------	-----------------