

Fargo - Development #17847

utiliser <button> pour les boutons

31 juillet 2017 08:03 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	31 juillet 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

Les derniers bugs qui restaient dans la gestion de <button> c'était MSIE7 et utiliser <button> permet notamment d'avoir des pseudoéléments (:before, :after) pour davantage jouer sur les styles.

(cf combo [#17845](#) et w.c.s. [#14467](#))

Révisions associées

Révision 20e6d600 - 31 juillet 2017 09:56 - Frédéric Péters

misc: use <button> for buttons (#17847)

Historique

#1 - 31 juillet 2017 08:26 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-use-button-for-buttons-17847.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 31 juillet 2017 09:47 - Thomas Noël

Ack

#3 - 31 juillet 2017 09:56 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 20e6d6001a9567c1370eff8df44dbb64f47ba082
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jul 31 08:03:59 2017 +0200
```

```
misc: use <button> for buttons (#17847)
```

#4 - 06 mars 2018 12:13 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-misc-use-button-for-buttons-17847.patch	3,49 ko	31 juillet 2017	Frédéric Péters
--	---------	-----------------	-----------------