

w.c.s. - Bug #18182

restart init.d

27 août 2017 10:04 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	27 août 2017
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Avec le passage django/uwsgi, le script init.d n'arrive pas à redémarrer correctement wcs. (ça marche très bien avec l'unit systemd et tout le monde devrait utiliser systemd)			

Révisions associées

Révision 8b66ac53 - 24 novembre 2017 15:54 - Thomas Noël

debian: use uwsgi stop/reload options in sysvinit (#18182)

Historique

#1 - 24 novembre 2017 15:55 - Thomas Noël

- Fichier 0001-debian-use-uwsgi-stop-reload-options-in-sysvinit-181.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

inspiré de 16527 (init.d/chrono); ça fonctionne effectivement beaucoup mieux ainsi.

#2 - 24 novembre 2017 15:56 - Frédéric Péters

Ça sera ack pour moi.

#3 - 24 novembre 2017 16:04 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 8b66ac53b64683ceb521d73132fe69e0239256ab (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Fri Nov 24 15:52:52 2017 +0100
```

```
debian: use uwsgi stop/reload options in sysvinit (#18182)
```

#4 - 23 décembre 2018 14:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-use-uwsgi-stop-reload-options-in-sysvinit-181.patch 2,08 ko 24 novembre 2017

Thomas Noël