

django-mellon - Development #18452

inclure l'url de destination dans le nœud Extensions

05 septembre 2017 13:38 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	05 septembre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Ça permettrait ensuite via un hook/plugin dans authentic un comportement particulier. (cf le deuxième commentaire de #18449)			
Demandes liées:			
Lié à django-mellon - Support #20229: Incompatibilité avec ADFS 3.0 à cause d...		Fermé	22 novembre 2017

Révisions associées

Révision 646132c6 - 06 septembre 2017 11:02 - Frédéric Péters

misc: include target URL in AuthnRequest Extensions node (#18452)

Historique

#1 - 05 septembre 2017 13:39 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-include-target-URL-in-AuthnRequest-Extensions-n.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 06 septembre 2017 10:53 - Benjamin Dauvergne

<pedantic on>Juste entrouvert.com pour le namespace c'est pas en rapport avec lasso</pedantic>

Ok pour le nom du noeud.

#3 - 06 septembre 2017 10:58 - Thomas Noël

Ça signifie que c'est dans authentic qu'on devra savoir si l'URL correspond ou pas à une demande d'accès au backoffice ?

#4 - 06 septembre 2017 11:02 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-include-target-URL-in-AuthnRequest-Extensions-n.patch ajouté

Ça signifie que c'est dans authentic qu'on devra savoir si l'URL correspond ou pas à une demande d'accès au backoffice ?

Oui; c'est le mini-plan gnm/cut pour le moment. (je pousse le code du plugin gnm qui contient l'interprétation une fois ce patch validé). (modif du namespace)

#5 - 06 septembre 2017 11:21 - Benjamin Dauvergne

Oui mais c'est largement temporaire et le code qui va implémenter la politique de traitement de ce noeud coté authentic aussi. Idéalement on aurait envoyer plutôt un hint, dans le style du paramètre "prompt" d'OIDC ou du flag isPassive, genre <eo:hint>agent</eo:hint> et coté a2 on a juste if 'agent' in set(hint): etc..

Dans mellon ça aurait pu passer par un simple dico:

```
MELLON_HINTS = {
  '/manage/': {
    'hint': ['agent'],
  }
}
```

C'est plutôt des notes pour plus tard.

#6 - 06 septembre 2017 15:09 - Thomas Noël

Désolé pour le bruit. Le nom du noeud est OK pour moi. Ack, donc.

#7 - 06 septembre 2017 15:49 - Frédéric Péters

- *Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)*

```
commit 646132c661af7269def3c76a8ee3bc43854429cd
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Sep 5 13:37:09 2017 +0200
```

```
misc: include target URL in AuthnRequest Extensions node (#18452)
```

#8 - 27 septembre 2017 14:30 - Benjamin Dauvergne

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

#9 - 22 novembre 2017 23:51 - Thomas Noël

- *Lié à Support #20229: Incompatibilité avec ADFS 3.0 à cause du noeud d'extension eo:next_url ajouté*

Fichiers

0001-misc-include-target-URL-in-AuthnRequest-Extensions-n.patch	1,57 ko	05 septembre 2017	Frédéric Péters
0001-misc-include-target-URL-in-AuthnRequest-Extensions-n.patch	1,56 ko	06 septembre 2017	Frédéric Péters