

## Combo - Bug #18576

### debian: utiliser "runuser" pour le lancement des commandes dans le cron

11 septembre 2017 10:37 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11 septembre 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

Noté via <https://bugs.debian.org/871688>, "su" peut créer une session PAM complète; a priori ça ne devrait pas avoir lieu pour des uid < 1000 mais dans le rapport de bug il est dit que ça arrive quand même et la suggestion c'est de lancer les commandes avec "runuser" plutôt que "su" (ou "sudo").

#### Révisions associées

##### Révision d6e1d080 - 11 septembre 2017 13:52 - Frédéric Péters

debian: use "runuser" to start cron jobs (#18576)

#### Historique

##### #1 - 11 septembre 2017 10:38 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-use-runuser-to-start-cron-jobs-18576.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 11 septembre 2017 10:50 - Thomas Noël

2017, je découvre runuser.

Ack.

##### #3 - 11 septembre 2017 13:52 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit d6e1d0803d087f9b6624c20e890aeeb360815b57
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Sep 11 10:37:37 2017 +0200
```

```
debian: use "runuser" to start cron jobs (#18576)
```

##### #4 - 23 décembre 2018 15:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### Fichiers

0001-debian-use-runuser-to-start-cron-jobs-18576.patch

1,47 ko 11 septembre 2017

Frédéric Péters