

## Authentic 2 - Development #18624

views: ajouter un hook modify\_context\_data dans ProfileView.get\_context\_data() en fin de méthode

12 septembre 2017 11:39 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12 septembre 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Le hook reçoit en premier argument l'instance de la vue et en deuxième argument l'instance du contexte qu'il pourra modifier.			
C'est utilisé sur le CUT dans authentic2-cut de cette manière dans authentic2_cut/apps.py sur le AppConfig:			
<pre>def a2_hook_modify_context_data(self, view, context):     from .custom_settings import CORE_ATTRIBUTES, CROWN_ATTRIBUTES      if view.__class__.__name__ == 'ProfileView':         context['cut_core_filled'] = all(getattr(view.request.user.attributes, a, None) for a in                                      CORE_ATTRIBUTES)         context['cut_crown_filled'] = any(getattr(view.request.user.attributes, a, None) for a in CROWN_ATTRIBUTES)</pre>			

### Révisions associées

Révision a7dba134 - 12 septembre 2017 11:37 - Benjamin Dauvergne

views: add hook modify\_context\_data on ProfileView (fixes #18624)

### Historique

#1 - 12 septembre 2017 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|a7dba13470a2323270fce7e0a3bac4aad598333b](#).

#2 - 06 décembre 2017 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé