

## Authentic 2 - Development #18627

### api: ajouter une classe mixin pour avoir un hook général sur les serializer

12 septembre 2017 11:45 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12 septembre 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Le hook est nommé api_modify_serializer, il reçoit comme premier argument l'instance de la vue et comme deuxième argument l'instance du serializer (ou du serializer fils pour un serializer de liste) qu'il pourra modifier.			
Utiliser sur GL CUT pour implémenter des règles de gestion spécifique (et modifier le format de l'API).			

#### Révisions associées

##### Révision 645d937d - 12 septembre 2017 12:48 - Benjamin Dauvergne

api: add a HookMixin to allow api\_modify\_serializer hook to modify serializer (fixes #18627)

##### Révision 3f96ce96 - 12 septembre 2017 12:48 - Benjamin Dauvergne

api: add HookMixin to UsersAPI (#18627)

#### Historique

##### #1 - 12 septembre 2017 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|645d937dd535aff057d0fa8d82eb87f956d01694](#).

##### #2 - 06 décembre 2017 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé