

## Authentic 2 - Development #18634

### api: ajout d'un hook générique pour modifier les serializers après leur validation

12 septembre 2017 11:57 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12 septembre 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Nommé api_modify_serializer_after_validation, premier argument l'instance de la vue, deuxième argument le serializer.			
Il permet à authentic2_idp_oidc de transformer à la volée les pseudonymes envoyés comme UUID dans le web-service de synchronisation.			

#### Révisions associées

##### Révision 05fd92a2 - 12 septembre 2017 12:48 - Benjamin Dauvergne

api: add hook to modify serializer after validation (fixes #18634)

First use is in UsersAPI.synchronization

#### Historique

##### #1 - 12 septembre 2017 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|05fd92a28dd1f8c4a5340c95e5b174e0ea5511dd](#).

##### #2 - 06 décembre 2017 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé