

Combo - Bug #19486

crash sur cellule newsletter lorsque qu'aucun système de newsletter n'existe

17 octobre 2017 13:58 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	17 octobre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:	Oui		
Description			
#19476 ... mais j'ai effacé la trace reçue par mail, si qqun l'a c'est bien			

Révisions associées

Révision bb2b55cb - 18 octobre 2017 08:15 - Frédéric Péters

newsletters: protect render() against missing user (#19486)

Historique

#2 - 17 octobre 2017 14:07 - Frédéric Péters

(Elle est dans sentry.)

#3 - 17 octobre 2017 14:17 - Thomas Noël

<https://sentry.entrouvert.org/sentry/entrouvert-dev/issues/2340/>

```
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'is_authenticated'
  File "django/core/handlers/base.py", line 132, in get_response
    response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)
  File "django/contrib/auth/decorators.py", line 22, in _wrapped_view
    return view_func(request, *args, **kwargs)
  File "django/utils/decorators.py", line 110, in _wrapped_view
    response = view_func(request, *args, **kwargs)
  File "django/views/generic/base.py", line 71, in view
    return self.dispatch(request, *args, **kwargs)
  File "django/views/generic/base.py", line 89, in dispatch
    return handler(request, *args, **kwargs)
  File "django/views/generic/detail.py", line 116, in get
    context = self.get_context_data(object=self.object)
  File "combo/manager/views.py", line 213, in get_context_data
    for placeholder in self.object.get_placeholders(traverse_cells=True):
  File "combo/data/models.py", line 209, in get_placeholders
    tpl.render(context)
  File "django/template/backends/django.py", line 74, in render
    return self.template.render(context)
  File "django/template/base.py", line 210, in render
    return self._render(context)
  File "django/template/base.py", line 202, in _render
    return self.nodelist.render(context)
  File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
  File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
  File "django/template/loader_tags.py", line 135, in render
    return compiled_parent._render(context)
  File "django/template/base.py", line 202, in _render
    return self.nodelist.render(context)
  File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
  File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
  File "django/template/loader_tags.py", line 135, in render
    return compiled_parent._render(context)
  File "django/template/base.py", line 202, in _render
    return self.nodelist.render(context)
  File "django/template/base.py", line 905, in render
```

```

    bit = self.render_node(node, context)
File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
File "django/template/loader_tags.py", line 65, in render
    result = block.nodelist.render(context)
File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
File "django/template/loader_tags.py", line 65, in render
    result = block.nodelist.render(context)
File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
File "django/template/base.py", line 1294, in render
    return t.render(new_context)
File "django/template/base.py", line 212, in render
    return self._render(context)
File "django/template/base.py", line 202, in _render
    return self.nodelist.render(context)
File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
File "django/template/defaulttags.py", line 329, in render
    return nodelist.render(context)
File "django/template/base.py", line 905, in render
    bit = self.render_node(node, context)
File "django/template/debug.py", line 79, in render_node
    return node.render(context)
File "django/template/defaulttags.py", line 217, in render
    nodelist.append(node.render(context))
File "django/template/base.py", line 1197, in render
    return func(*resolved_args, **resolved_kwargs)
File "combo/public/templatetags/combo.py", line 88, in render_cell
    return cell.render(context)
File "combo/apps/newsletters/models.py", line 164, in render
    if user.is_authenticated():

```

#4 - 17 octobre 2017 21:09 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-newsletters-protect-render-against-missing-user-1948.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 18 octobre 2017 00:30 - Thomas Noël

Ça n'avait donc rien à voir avec l'existence d'un bidule de newsletter. Ack de toute façon.

#6 - 18 octobre 2017 08:20 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Un peu à voir quand même.

```

commit bb2b55cbe38e18bffee69fa3b761db76ddb97592
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Oct 17 21:08:36 2017 +0200

```

```

newsletters: protect render() against missing user (#19486)

```

#7 - 23 décembre 2018 15:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-newsletters-protect-render-against-missing-user-1948.patch 932 octets 17 octobre 2017

Frédéric Péters